


Panasonic

NOWE KLIMATYZATORY DOMOWE


**WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ
WIĘKSZE OSZCZĘDNOŚCI**
2015 — 2016



Panasonic
...i możesz oddychać swobodnie
Od 1958 roku

Numer 1
w Japonii

Od 40 lat
w Europie



NOWE DOMOWE POMPY CIEPŁA POWIETRZE-POWIETRZE 2015 – 2016

NOWE PRODUKTY 2015 / 2016

KLIMATYZATORY DOMOWE

Spis treści

PANASONIC... I MOŻESZ ODDYCHAĆ SWOBODNIE.....	4	JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA INVERTER+ SREBRNE / BIAŁE.....	38
KILKA FAKTÓW O NIEZAWODNOŚCI.....	6	JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU VE INVERTER+ SYSTEM AKUMULACJI ENERGII.....	42
PANASONIC NUMEREM 1.....	8	JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE STANDARD INVERTER.....	44
PANASONIC – WIODĄCY DOSTAWCA ROZWIĄZAŃ Z ZAKRESU OGRZEWANIA I CHŁODZENIA.....	10	JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU UE STANDARD INVERTER.....	46
PRO CLUB.....	12	KONSOLE PODŁOGOWE INVERTER+.....	48
NOWA SERIA KLIMATYZATORÓW DOMOWYCH.....	14	4-KIERUNKOWE JEDNOSTKI KASETONOWE 60X60 INVERTER.....	50
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI.....	16	JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM CIŚNIENIU STATYCZNYM INVERTER.....	52
NAJLEPSZE MOŻLIWE WARTOŚCI SEER I SCOP.....	18	JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE 2X1 STANDARD INVERTER.....	54
SPRĘŻARKA ROTACYJNA PANASONIC R2.....	20	JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 2X1 INVERTER+.....	56
INTELIŻENTNE CZUJNIKI ECONAVI.....	22	JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 3X1 INVERTER+.....	60
SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA NANO-E-G.....	26	JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 4X1 I 5X1 INVERTER+.....	62
HEATCHARGE SYSTEM AKUMULACJI ENERGII.....	28	SYSTEM FREE MULTI.....	64
RENOWACJA R22.....	30	TABELA KOMBINACJI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU FREE MULTI.....	66
STEROWANIE I KOMPATYBILNOŚĆ.....	32	TABELA KOMBINACJI JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMU FREE MULTI.....	67
SERIA KLIMATYZATORÓW DOMOWYCH.....	34	TABELA KOMBINACJI SYSTEMU FREE MULTI.....	68
OPIS FUNKCJONALNOŚCI.....	36	TABELA KODÓW USTEREK.....	86
PORÓWNIANIE FUNKCJONALNOŚCI.....	37		



Quality Management System Certificate



Certified to ISO 9001: 2008
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia. Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-AR 1010



Certified to ISO 9001: 2008
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 01209Q20645R5L

Environmental Management System Certificate



Certified to ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
Malaysia. Sdn.Bhd.
Cert. No.: MY-ER0112




Certified to ISO 14001: 2004
Panasonic Appliances Air-Conditioning
(GuangZhou) Co., Ltd.
Registration Number: 02110E10562R4L

Klimatyzatory domowe

Technologia Nanoe-G

Technologia antyalergiczna Nanoe-G została przetestowana przez brytyjską fundację British Allergy Foundation. To, co najlepsze dla Twojego zdrowia dzięki Etherea i Nanoe-G.



Heatcharge

Seria A+++/A+++ VE została zaklasyfikowana do najlepszej klasy energetycznej. Dzięki technologii Heatcharge, urządzenia te zapewniają najwyższy komfort przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej nawet -30 °C.




Etherea

Wraz z wprowadzeniem jednostek Etherea, domowe systemy grzewczo-chłodzące są wyposażone w najbardziej zaawansowane funkcje. Technologia oczyszczania powietrza Nanoe-G, najwyższy komfort i oszczędności dzięki czujnikom Econavi.



Jednostki kasetonowe i kanałowe

Nowa 4-kierunkowa jednostka kasetonowa o mocy 5,0 i 6,0 kW oraz nowa jednostka kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym i mocy 5,0 kW – większa efektywność i większa wydajność.



Sterowanie i kompatybilność

Sterowanie jednostkami z dowolnego miejsca przez adapter WiFi lub integracja z dowolnym protokołem: KNX, Modbus lub BACnet.



Wymiana czynnika R22

Renowacja instalacji zawierających czynnik R22. Jednostki firmy Panasonic można instalować w układach z orurowaniem R22.





Panasonic
...i możesz oddychać swobodnie
Od 1958 roku

Panasonic... i możesz oddychać swobodnie

Klimatyzatory firmy Panasonic towarzyszą nam od 1958 roku. W wielu domach klimatyzatory są nieodłącznym elementem życia rodzinnego i w znacznym stopniu odpowiadają za jakość powietrza, którym oddychają wszyscy domownicy.

W domu zawsze tyle się dzieje - chcemy, by towarzyszył temu najlepszy klimat. Klimatyzatory firmy Panasonic to pierwsze urządzenia zapewniające zdrowe powietrze, a zarazem najwyższą wydajność i ciszę podczas pracy. Dzięki temu nasze urządzenia są z Wami od tak wielu lat.




1958

Panasonic wprowadza na rynek pierwszy klimatyzator domowy.



1973

Panasonic wprowadza na rynek japoński pierwsze wysoko wydajne pompy ciepła typu powietrze-woda.



1975

Panasonic staje się pierwszym japońskim producentem urządzeń klimatyzacyjnych, obecnym na rynku europejskim.



2008

Prezentacja systemu Etherea – całkowicie nowej koncepcji układów klimatyzacyjnych, w której wysoką sprawność i doskonałe osiągi połączyliśmy z najlepszym wzornictwem.

Numer 1
w Japonii

Od 40 lat
w Europie



Historia Air Conditioning Group

Firma Panasonic od początku chciała tworzyć produkty o dużej wartości dla użytkowników. Z każdym innowacyjnym wyrobem, powstałym w wyniku ciężkiej pracy i pełnego zaangażowania, początkująca jeszcze firma stawiała kolejne kroki na drodze ku swej dzisiejszej pozycji giganta w branży elektronicznej.



2010

Nowe pompy ciepła powietrze-woda serii Aquarea. Firma Panasonic stworzyła system Aquarea – rozwiązanie nowatorskie i energooszczędne.



2011

Przeznaczony do dużych budynków system ECOi VRF okazał się najbardziej efektywnym rozwiązaniem w ponad 74% projektowanych układów.



2012

Nowe agregaty GHP (Gas Heating Pump). Układy VRF firmy Panasonic zasilane gazem idealnie nadają się do obiektów, w których występują ilościowe limity zasilania energią elektryczną.



Patrzymy w przyszłość

Wytwarzając, magazynując, zarządzając i oszczędzając energię, Panasonic chce zapewnić użytkownikom możliwość wyboru w pełni ekologicznego stylu życia bez emisji CO₂ z żadnego miejsca w ich domach.



Kilka faktów o niezawodności

Niezawodny komfort dają tylko niezawodne technologie

Obecnie klimatyzatory firmy Panasonic cieszą się uznaniem na rynkach całego świata. Mocna konstrukcja gwarantuje, że klimatyzator będzie przez wiele lat bezawaryjnie pracował i nieprzerwanie utrzymywał komfortowe warunki w pomieszczeniu. W naszym przekonaniu stanowi to o realnej wartości klimatyzatora. Dlatego nasze urządzenia poddajemy zróżnicowanym i rygorystycznym testom.

Trwałość – symulacja długotrwałej pracy ciągłej



Próba długotrwałej pracy ciągłej

Każdy użytkownik oczekuje od klimatyzatora wieloletniej, bezawaryjnej i stabilnej pracy. Aby zapewnić mu tę pewność, poddajemy nasze urządzenia przyspieszonym próbom trwałości polegającym na ciągłej pracy przez okres 10 000 godzin w warunkach znacznie bardziej niekorzystnych, niż występujące podczas normalnej eksploatacji. Wyniki tych testów potwierdzają wysoką trwałość, odporność i niezawodność naszych klimatyzatorów.



Badania trwałości sprężarek

Po 10 tysiącach godzin ciągłej pracy wymontowujemy sprężarkę z losowo wybranej jednostki wewnętrznej i rozkładamy ją na części, a następnie sprawdzamy wewnętrzne mechanizmy i części pod kątem ewentualnych usterek. Klimatyzatory firmy Panasonic utrzymują osiągi projektowe przez wiele lat, nawet przy długotrwałej, ciągłej eksploatacji w trudnych warunkach.




Próba pracy w ciężkich warunkach

Uzupełnieniem prób w normalnych warunkach roboczych są próby trwałości eksploatacyjnej w komorze, w której panuje wysoka wilgotność i wysoka temperatura równa 55°C. W odniesieniu do pracy w zimnych strefach klimatycznych przeprowadzamy także próby w komorze zimna w temperaturze -20°C. Próba ta ma na celu potwierdzenie, że olej w sprężarce nie zamarznie w trakcie eksploatacji klimatyzatora w warunkach pracy przerywanej.



Próba odporności na wodę

Jednostka zewnętrzna, narażona na działanie deszczu i wiatru, ma klasę wodoodporności IPX4. Choćby przedostanie się kropli wody do wnętrza jest bardzo mało prawdopodobne, to styki płytek drukowanych są dodatkowo zabezpieczane żywicą, która zabezpiecza je przed uszkodzeniem w wyniku kontaktu z wodą.



Sprawdzanie oleju w sprężarce w warunkach skrajnie niskich temperatur.



Płytki obwodów drukowanych zabezpieczane żywicą



Odporność na wstrząsy

Przeprowadzamy testy uderzeń, wibracji oraz innych niekorzystnych warunków, na jakie nasze urządzenia klimatyzacyjne mogą być narażone podczas transportu. Kontrola wykazała, że stan i prawidłowość działania naszych produktów docierających do użytkowników pozostają niezmienione.

Bez pęknięć – nawet po upadku na bok lub krawędź.



Próba upuszczenia

Dzięki odpowiednim wzmocnieniom, opakowanie pozostaje nieuszkodzone nawet przy silnym uderzeniu spowodowanym niewłaściwym postępowaniem podczas transportu. Odpowiednia sztywność opakowania i zastosowanie materiałów amortyzujących chronią nie tylko przy typowym pionowym uderzeniu, ale również w poważniejszych przypadkach, gdy uderzona zostaje powierzchnia boczna lub narożnik.



Próba wibracji

Do głównych zadań opakowania należy ochrona zawartości przed uszkodzeniami lub pogorszeniem właściwości użytkowych wskutek wibracji podczas transportu. Próby przeprowadzane w firmie Panasonic potwierdzają, że klimatyzatory działają prawidłowo nawet po poddaniu ich wibracjom w płaszczyźnie poziomej i pionowej.



Próba magazynowania

W trakcie procesu dystrybucji może się zdarzyć, że urządzenia będą przechowywane przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach. Symulujemy takie warunki umieszczając na testowanym opakowaniu ciężar równy pięciokrotności ciężaru pełnego opakowania i pozostawiając je w takim stanie w pomieszczeniu, w którym panuje temperatura 27 °C i wilgotność 85%. Następnie sprawdzamy, czy urządzenie po wyjściu z testowanego opakowania działa prawidłowo.



Komfort

Klimatyzatory powinny zapewniać każdej osobie w pomieszczeniu właściwy komfort, nie dając znaku swej obecności. Mają pracować całkowicie w tle, wykorzystując swoją moc do wytwarzania i utrzymywania komfortowego klimatu. W taką właśnie ukrytą moc wyposażamy nasze klimatyzatory i regularnie testujemy je pod tym kątem.

Cisza. Niezakłócony spokój.



Próba hałasu

Poziom hałasu wytwarzanego przez pracującą jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną mierzymy w komorze akustycznej. Próby hałasu służą sprawdzeniu, czy poziom hałasu jest na tyle niski, że pracujące urządzenie nie zakłóca codziennych czynności – rozmowy, snu itp.



Próba praktycznej przydatności

Poddawany próbie egzemplarz klimatyzatora zostaje uruchomiony w pomieszczeniu próbnym symulującym typowy pokój dzienny. Zmieniając warunki otoczenia, na przykład ilość światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia, mierzy się rozmaite parametry robocze klimatyzatora, jak prędkość i wydajność chłodzenia oraz różnice temperatur i wilgotności w różnych punktach pomieszczenia. W ten sposób można sprawdzić, czy w rzeczywistych warunkach klimatyzator utrzymuje zakładane osiągi.



Próba kompatybilności elektromagnetycznej

Test służy sprawdzeniu, czy poziom emitowanych przez urządzenie fal elektromagnetycznych jest wystarczająco niski, by nie występowały zakłócenia sygnału telewizyjnego czy radiowego.



Próba pilota zdalnego sterowania (odporność na upuszczenie)

Pilot zdalnego sterowania w sposób naturalny narażony jest na upuszczenie podczas odkładania lub przekazywania drugiej osobie. Podczas testów pilot zostaje upuszczany pod różnymi kątami z wysokości ok. 1,5 metra, aby upewnić się, że prawidłowość działania pozostała niezmienną.



Światowy standard jakości

Od lat Panasonic oferuje klimatyzatory o najwyższej światowej jakości, w minimalnym stopniu oddziaływujące na środowisko naturalne. Wszystkie najważniejsze zasady produkcji stosowane przez firmę Panasonic dotyczą również procesu wytwarzania urządzeń klimatyzacyjnych. Zasady te nie pozostają tylko pustymi sloganami, lecz stanowią wyzwanie aktywnie realizowane przez nasze placówki na całym świecie dzięki niekończącemu się zdobywaniu doświadczenia metodą prób i błędów.

Symulacja nasłonecznienia.

Jakość to podstawa naszej produkcji



Niezawodne części posiadające certyfikaty zgodności z najważniejszymi normami

Klimatyzatory firmy Panasonic spełniają wymagania wszystkich uznanych norm i we wszystkich krajach i regionach, gdzie je sprzedajemy, są znane z niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności. Aby było to możliwe, przeprowadzamy rozmaite próby i badania materiałów stosowanych do produkcji części.



Próby rozciągania potwierdzają wytrzymałość żywicy stosowanej do wyrobu śmigieł wentylatorów.



Części spełniające wymagania RoHS/REACH

Wszystkie części i materiały spełniają wymagania RoHS/REACH – najbardziej rygorystycznych na świecie przepisów ochrony środowiska. Regularnie przeprowadzamy rygorystyczne próby i badania ponad 100 materiałów, aby z procesu produkcji wykluczyć materiały niebezpieczne.



Zaawansowane procesy produkcyjne

Linie produkujące klimatyzatory wykorzystują najnowsze, zaawansowane technologie automatyzacji, gwarantujące wysoką niezawodność produkowanych urządzeń i utrzymanie wysokiego poziomu jakości.



Działania proekologiczne

We wszystkich fabrykach firmy Panasonic na całym świecie dbamy o ochronę środowiska naturalnego. W każdym z tych zakładów produkujących energooszczędne urządzenia z wykorzystaniem oryginalnych i przyjaznych środowisku technologii obniżamy emisję CO₂ z procesów produkcyjnych i współpracujemy z miejscowymi społecznościami, przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego w skali globalnej i lokalnej.



BEST
GLOBAL
GREEN
BRANDS
2014

Interbrand | Deloitte

Panasonic numerem 1

Panasonic zdobywcą pierwszego miejsca w sektorze elektroniki użytkowej wśród najlepszych globalnych „zielonych” marek w rankingu za rok 2014 przygotowanym przez Interbrand

Interbrand, amerykańska firma konsultingowa, ogłosiła 24 czerwca 2014 r., że firma Panasonic uplasowała się na 5. miejscu w rankingu za rok 2014 wśród najlepszych globalnych „zielonych” marek. Chociaż jest to wynik niższy niż w roku ubiegłym, firma okazała się najlepsza w sektorze elektroniki użytkowej. Rok 2014 to już czwarta edycja globalnego rankingu „zielonych marek”. Pozycja „doskonałej zielonej marki” oznacza uzyskanie dobrej równowagi pomiędzy postrzeganiem firmy przez jej klientów jako markę ekologiczną i wynikiem proekologicznym, tj. praktykom zarządzania środowiskowego przyjętym w firmie. Powyższe kryteria służą do stworzenia rankingu najlepszych 50 firm.

Kryteria oceny

„Zielone osiągi” firmy Panasonic zostały ocenione jako szczególnie wysokie przy doskonałych ocenach w kategorii produktów i usług, zarządzania oraz transportu i logistyki.

W ocenie Interbrand zwrócono uwagę na:

Liczbę nagród Energy Star Firma Panasonic otrzymała więcej nagród Energy Star niż jakkolwiek inny producent elektroniki użytkowej.


Osiągnięty wskaźnik recyklingu 99,3% Zmierzając do zerowej produkcji odpadów, firma Panasonic osiągnęła w 2013 roku fabryczny wskaźnik recyklingu na poziomie 99,3%.

Lepsze wykorzystanie wody W roku 2013 wykorzystanie wody w fabrykach w przeliczeniu na podstawową jednostkę produkcji wzrosło o 0,7% w porównaniu z rokiem 2012.

Funkcja Econavi W roku 2009 Firma Panasonic wprowadziła urządzenia domowe z funkcją Econavi, która automatycznie steruje zużyciem energii i wody, aby zmniejszyć straty dzięki zastosowaniu specjalnego czujnika oraz innych energooszczędnych technologii.

Naszym celem jest umożliwienie użytkownikom wyboru w pełni ekologicznego stylu życia bez emisji CO₂ z żadnego miejsca w ich domach

Wytwarzając, magazynując, zarządzając i oszczędzając energię, Panasonic chce zapewnić użytkownikom możliwość wyboru w pełni ekologicznego stylu życia bez emisji CO₂ z żadnego miejsca w ich domach.



Przykładowe projekty ekologiczne Czym jest Smart Electric Lyon?

Smart Electric Lyon to projekt, w którym zużycie energii rozpatruje się jako jeden z kluczowych elementów przyszłych rozwiązań energetycznych dla budynków. Eksperyment o bezprecedensowej w Europie skali będzie trwał 4 lata i obejmie ponad 25 tysięcy budynków mieszkalnych, przedsiębiorstw i wspólnot znajdujących się na terenie strefy metropolitalnej Wielkiego Lyonu. W ramach projektu firma Panasonic dostarczy swoje energooszczędne urządzenia klimatyzacyjne, grzewcze i chłodzące, w tym pompy ciepła typu powietrze-woda z serii Aquarea. Panasonic wyposaży je w interfejsy umożliwiające podłączenie do inteligentnych systemów zarządzania, a także w funkcje gromadzenia istotnych danych. Projekt jest szczególnie ważny i interesujący dla firmy Panasonic ze względu na znaczący wkład systemów ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej w całkowite zużycie energii przez gospodarstwa domowe. Dla potrzeb projektu firma wyodrębniła specjalny, doświadczony zespół badawczo-rozwojowy ze swego europejskiego centrum technicznego we Frankfurcie.




Projekt inteligentnego eko-miasteczka Fujisawa niedaleko Tokyo na etapie realizacji

Rada Fujisawa SST – konsorcjum kierowane przez Panasonic Corporation inicjuje rozbudowę zrównoważonego, inteligentnego miasteczka Fujisawa (Fujisawa SST). Pamiętając o swoim rdzennym zadaniu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju miasteczka i jego społeczności, Fujisawa SST przechodzi z etapu budowy do wzrostu ekologicznego i inteligentnego miasteczka na pełną skalę, kładąc nacisk na styl życia mieszkańców. Fujisawa SST jest przedsiębiorstwem miejskim zlokalizowanym na terenie o nazwie SQUARE. Wraz ze spółkami partnerskimi, przedsiębiorstwo realizuje swoje zadanie w pięciu podstawowych obszarach: bezpieczeństwa energetycznego, mobilności, opieki zdrowotnej i życia społecznego.

Przedsiębiorstwo będzie także zbierało i zarządzało informacjami dotyczącymi ogólnego stanu środowiska w mieście, bezpieczeństwa energetycznego celem wsparcia ekologicznego i inteligentnego stylu życia w miasteczku. W ramach nowej zabudowy Fujisawa SST stworzyła strefę domów wolno stojących dla osób nieposiadających samochodów (na drugim etapie sprzedaży). Korzystając z programu współdzielenia i wynajmu samochodów, mieszkańcy strefy mogą żyć bez posiadania własnych samochodów, zmniejszając ciężar ekonomiczny i efektywnie wykorzystując działki. Trwają także przygotowania do stworzenia nowej bazy, która ma zapewnić mieszkańcom przyjazne dla środowiska usługi logistyczne.



heating & cooling solutions



Panasonic – wiodący dostawca rozwiązań z zakresu ogrzewania i chłodzenia

Gromadząc doświadczenia od ponad trzech dziesięcioleci i sprzedając produkty do ponad 120 krajów świata, firma Panasonic bez wątpienia zajmuje czołową pozycję w sektorze ogrzewania i chłodzenia. W oparciu o rozbudowaną sieć zakładów produkcyjnych i placówek badawczo-rozwojowych, firma opracowuje nowatorskie rozwiązania techniczne i urządzenia, w których stosuje najnowsze technologie ustanawiające światowe standardy dla urządzeń klimatyzacyjnych. Dzięki rozwojowi firmy w skali globalnej, najwyższej jakości wyroby Panasonic zyskały w pełni uniwersalny charakter.

Wszystko od Panasonic – nadzorujemy cały cykl życia każdego naszego wyrobu

Firma jest także światowym liderem innowacyjności, czego dowodem jest imponująca liczba 91 539 zgłoszonych patentów ukierunkowanych na poprawę jakości życia klientów. Celem firmy jest utrzymanie pozycji w czołówce sektora. Łącznie wyprodukowaliśmy już ponad 200 milionów sprężarek, a nasze produkty powstają w 294 zakładach rozmieszczonych na całym świecie. Każdy użytkownik może być pewny najwyższej jakości pomp ciepła produkowanych przez firmę Panasonic. To właśnie ambicja i dążenie do perfekcji uczyniło firmę Panasonic międzynarodowym liderem w produkcji systemów oraz układów ogrzewania i klimatyzacji wykonanych „pod klucz”. Nasze układy, systemy i urządzenia cechują się maksymalną efektywnością i spełniają najbardziej rygorystyczne normy ochrony środowiska, a także wymagania współczesnego, najbardziej awangardowego budownictwa.

Projekty i studia przypadków z wykorzystaniem rozwiązań Panasonic z dziedziny ogrzewania i chłodzenia



Modernizacja call centre w Woodhouse Environmental Services Ltd. w Bourmemouth, Wielka Brytania. **VRF**



Nowy budynek mieszkalny (84 mieszkania) w Barcelonie, Hiszpania. **Aquarea**



Nowa wspólnota mieszkaniowa Bergås Terasse w Drammen, Norwegia. **ECOi / Aquarea**



Renowacja Hotelu Claris 5 * w Barcelonie, Hiszpania. **ECOi**



Nowy budynek mieszkalny (176 mieszkań) w Xàtiva, Hiszpania. **ECO G**



Boutiers-Saint-Trojan we Francji. **ECO G**



Centrum handlowe Le Centurie Centro Commerciale o powierzchni 40 000 m²; 40 lokali użytkowych (Padwa, Włochy). **ECOi**



Europa-Park, drugi co do popularności kurort w Niemczech (300 pokoi). **ECOi**



Krajowy System Elektroenergetyczny, renowacja call centre w Hinkley, Wielka Brytania. **ECO G**



Ekskluzywny kurort wypoczynkowy unprime Atlantic View należący do firmy Thomas Cook (220 pokoi) na Wyspach Kanaryjskich, Hiszpania. **ECO G**



Dom spokojnej starości Montcenis o pow. ponad 6 100 m²z 85 pokojami w Saône et Loire we Francji. **ECO-G**



Inteligentny dom na wyspie Ariake w Tokio. **Branża ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w połączeniu z solarnym wytwarzaniem mocy, ogniwami paliwowymi i akumulatorami.**



Park technologiczny w miasteczku akademickim w Nowosybirsku, Rosja. **ECOi**



Uniwersytet w Shippensburgu w stanie Pensylwania, USA. **ECOi**



Miejskie budownictwo mieszkalne Mosaic Panama Pacifico w Panamie. **Mini ECOi**



Patra Jasa Bandung Hotel w Bandung, Indonezja. **ECOi**



PRO Club

witryna firmy Panasonic dla profesjonalistów

Firma Panasonic oferuje zróżnicowane formy wsparcia projektantom, instalatorom i dystrybutorom z sektora urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych.

Jest to serwis internetowy (www.panasonicproclub.com) ułatwiający ich pracę – po zarejestrowaniu się uzyskują z każdego miejsca i za pośrednictwem komputera lub smartfona bezpłatny dostęp do wielu narzędzi i funkcjonalności:

- wydruk katalogów ze swoim logo i adresem,
- pobieranie najnowszych wersji programu inżynierskiego Aquarea Designer, służącego do konfigurowania układów i doboru optymalnej pompy ciepła z serii Aquarea,
- obliczanie parametrów klimakonwektorów Aquarea Air na podstawie danych konkretnego układu,
- pobieranie świadectw zgodności oraz innych niezbędnych dokumentów,
- pobieranie instrukcji serwisowych, instrukcji obsługi i instalacji,
- porady dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia kodów błędów,
- pierwszeństwo w dostępie do najnowszych informacji,
- zapisy na szkolenia.

Najważniejsze funkcjonalności:

- bogata biblioteka zasobów,
- narzędzia i aplikacje dla użytkowników końcowych (należy sprawdzić dostępność w swoim kraju):
 - „Mój dom”: kreator wymiarowania instalacji domowych i urządzeń powietrze-woda,
 - „Mój projekt”: formularz umożliwiający kontakt z zespołem specjalistów firmy Panasonic,
 - iFinder: Wyszukiwarka instalatorów: wykaz instalatorów ułożony według kodów pocztowych,
- promocje i oferty specjalne,
- Akademia Techniczna Panasonic PRO,
- katalogi (dokumentacja handlowa),
- marketing (obrazy w wysokiej rozdzielczości, ogłoszenia, wytyczne dotyczące wystroju placówek)
- narzędzia (specjalistyczne oprogramowanie, narzędzia do wymiarowania itp.).

Najważniejsze funkcjonalności

- Dedykowane ulotki i broszury w formacie PDF z logo i danymi kontaktowymi instalatorów
- Generator etykiet energetycznych. Pobierz etykiety energetyczne dowolnego urządzenia w formacie PDF
- Kalkulator zapotrzebowania na ogrzewanie
- Kalkulator poziomu hałasu wytwarzanego przez jednostki zewnętrzne
- Kalkulator klimakonwektorów Aquarea
- Wyszukiwarka kodów błędów według kodu lub numeru urządzenia, kompatybilna ze smartfonem i tabletem
- Revit / pliki CAD / teksty specyfikacji
- Dostęp do sieciowej biblioteki dokumentacji technicznej Pananet
- Pobieranie świadectw zgodności oraz innych certyfikatów i atestów
- Przekazywanie do eksploatacji w trybie online



Łatwe pobieranie dokumentacji serwisowej i broszur firmy Panasonic.



Dostosuj ulotki do swoich potrzeb, wstawiając swoje logo i dane kontaktowe. Zapisz i wydrukuj plik PDF.



Generator etykiet energetycznych. Pobierz etykiety energetyczne dowolnego urządzenia w formacie PDF



Kody błędów na smartfonie i komputerze PC. Wyszukiwanie według kodów błędów lub numerów referencyjnych modeli. Wersja online + wersja do pobrania, działająca offline.



Strona Panasonic PRO Club działa na tablecie i smartfonie



Akademia Techniczna Panasonic PRO

Panasonic poważnie traktuje swoją odpowiedzialność wobec dystrybutorów, instalatorów i projektantów układów. Dlatego opracowaliśmy dla Was obszerny program szkoleniowy. Szkolenia organizowane w ramach Akademii Panasonic Pro mają zdecydowanie praktyczny charakter.

Nowe szkolenia podejmują tematykę projektowania, instalacji i przekazywania do eksploatacji oraz rozwiązywania problemów. Szkolenia obejmują:

- systemy powietrze-powietrze do użytku domowego,
- pompy ciepła Aquarea typu powietrze-woda,
- systemy VRF ECOi.

Kursy są dostępne w centrum szkoleniowym firmy Panasonic oraz na stronie Panasonic ProClub. Centrum szkoleniowe prezentuje najnowszy asortyment wyrobów firmy i stwarza uczestnikom możliwość bezpośredniego zapoznania się z najnowszymi sterownikami oraz jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi serii VRF ECOi, Etherea, GHP i Aquarea.



PRO Club

www.panasonicproclub.com

lub połącz się ze smartfona z klubem Pro Club skanując kod QR



ETHEREA



heatcharge



Prestiżowa nagroda dla systemu klimatyzacyjnego firmy Panasonic

Z przyjemnością informujemy, że seria klimatyzatorów Ethera zdobyła nagrodę iF Product Design Award 2013.

Nagroda iF Product Design należy do najważniejszych wyróżnień w dziedzinie doskonałej konstrukcji produktów. Surowej ocenie podlegają różne aspekty - od wyglądu zewnętrznego, przez funkcjonalność, po wpływ produktu na środowisko. Nagroda przyznawana jest jedynie produktom, które mogą wykazać się innowacyjną konstrukcją.

Klimatyzatory serii Ethera, które zdobyły nagrodę dzięki wyjątkowo inteligentnej funkcjonalności, stanowią idealne rozwiązanie opracowane na potrzeby instalacji klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych i innych obiektach. Jednostki tej serii są wyposażone w wiele czujników mierzących takie parametry panujące w pomieszczeniach, jak temperatura i wilgotność. Są także w stanie wykryć obecność osób.



NOWA SERIA KLIMATYZATORÓW DOMOWYCH

Firma Panasonic opracowała nową generację produktów zaprojektowanych z myślą o indywidualnych potrzebach użytkowników. Jednostki serii Etherea oferują Twoim klientom innowacyjną konstrukcję, dużą wydajność i najlepszy system oczyszczania powietrza. To urządzenia przeznaczone dla profesjonalistów w dziedzinie klimatyzacji, takich jak Ty. Szeroka oferta systemów klimatyzacyjnych Panasonic, przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach o dowolnych rozmiarach, zapewni Ci zawsze optymalną wydajność i nieporównywaną prostotę instalacji. Różnorodność urządzeń serii Etherea gwarantuje, że Twoi klienci otrzymają najlepsze rozwiązania.

Żyj ekologicznie i w zgodzie ze sobą

Klimatyzatory Panasonic to nie tylko komfort w domu – urządzenia te oszczędzają energię, oczyszczają powietrze, a także dostosowują moc chłodzenia do wielkości i rodzaju pomieszczeń oraz trybu życia użytkowników. Proponowane przez firmę Panasonic rozwiązania w znaczący sposób poprawiają jakość życia osób, które chcą żyć ekologicznie.



Najważniejsze funkcjonalności

Klimatyzatory Panasonic to większe oszczędności i poprawa komfortu

Wierzymy, że ekologiczny styl życia nie musi oznaczać rezygnacji z komfortu. Dlatego opracowaliśmy nasze nowe jednostki z funkcją Econavi, które - łącząc technologię detekcji obecności i programowalnego sterowania - pozwalają na wykrycie strat energii i obniżenie ich o 38%.

Nasze niezwykle ciche klimatyzatory zapewniają najczystsze powietrze Tobie i Twojej rodzinie. Funkcja Nanoe-G wspomaga oczyszczanie powietrza, a tym samym Twojego otoczenia. Zintegrowane w urządzeniu przełomowe technologie stanowią realizację innowacyjnego podejścia Eco Clean Life Innovation firmy Panasonic: to innowacje, które mają poprawić stan naszego środowiska, czyniąc nasze życie jak najbardziej wygodnym.



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Oszczędności nawet
do 38%
(tryb chłodzenia)

ECONAVI

System Econavi oferuje czujniki do detekcji aktywności osób oraz nowe technologie czujnika nasłonecznienia, które są w stanie wykryć i zredukować straty przez optymalizację pracy klimatyzatora odpowiednio do warunków panujących w pomieszczeniu. Za jednym przyciśnięciem można zaoszczędzić energię, zachowując ciągłe chłodzenie, komfort i wygodę.

8,60
A+++
SEER

SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK
SPRAWNOŚCI W TRYBIE CHŁODZENIA

Jednostki charakteryzują się wyjątkową sezonową efektywnością chłodzenia, wyrażoną wskaźnikiem SEER zdefiniowanym w nowej dyrektywie ErP dotyczącej urządzeń wykorzystujących energię. Im wyższy wskaźnik SEER, tym wyższa efektywność klimatyzatora. Chłodząc, oszczędzasz przez cały rok!

5,40 A+++
SCOP

SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK
SPRAWNOŚCI W TRYBIE GRZANIA

Wyjątkowo wysoka sezonowa wydajność ogrzewania, wyrażona wskaźnikiem SCOP zdefiniowanym w nowej dyrektywie ErP. Im wyższy wskaźnik SCOP, tym wyższa efektywność. Ogrzewając, oszczędzasz przez cały rok!

Oszczędność
energii

INVERTER +

System falownikowy Inverter A pozwala zaoszczędzić do 50% energii – z korzyścią dla użytkowników i środowiska.

Wyższy
komfort

AUTOCOMFORT

System Autocomfort monitoruje stan pomieszczenia i gdy nikogo w nim nie ma, przełącza klimatyzator w tryb energooszczędny.

Cicha praca
20 dB(A)

SUPER QUIET

Dzięki technologii Super Quiet nasze urządzenia pracują wyjątkowo cicho.

W trybie chłodzenia
nawet do
-10°C

TEMPERATURA
ZEWNĘTRZNA

W trybie chłodzenia nawet do -10 °C. Klimatyzator może pracować w trybie chłodzenia nawet, kiedy temperatura na zewnątrz spada do -10 °C.

W trybie ogrzewania
nawet do
-15 °C

TEMPERATURA
ZEWNĘTRZNA

W trybie ogrzewania nawet do -15 °C. Klimatyzator może pracować w trybie pompy ciepła nawet, kiedy temperatura na zewnątrz spada do -15 °C.

Brak przerw
w ogrzewaniu

HEATCHARGE

Heatcharge to innowacyjna technologia akumulacji ciepła i wykorzystywania go do ogrzewania. Dzięki niej klimatyzator staje się niesamowicie wydajnym i silnym źródłem ciepła, stwarzając użytkownikom wysoki komfort cieplny.

Zapobieganie
zamarzaniu

DOMEK LETNISKOWY

Funkcja domu letniskowego Summer House to innowacyjne rozwiązanie polegające na utrzymaniu temperatury 7/8 °C, aby zapobiec zamarzaniu rur w okresie zimowym. Funkcja ta znakomicie sprawdza się w domkach letniskowych lub weekendowych.

Łatwe
sterowanie przez
system BMS

KOMPATYBILNOŚĆ

Jednostka wewnętrzna ma wbudowany port komunikacyjny umożliwiający podłączenie pompy ciepła Panasonic do systemu zarządzania budynkiem BMS i sterowanie nią z poziomu tego systemu.

Internet
Control
Ready

STEROWANIE PRZEZ INTERNET

Internet Control to system nowej generacji, umożliwiający nieskomplikowane zdalne sterowanie pompą ciepła w układzie klimatyzacji z dowolnego miejsca, za pośrednictwem połączonego z Internetem smartfona bądź tabletu z systemem Android lub iOS, albo komputera PC.

Możliwość
wykorzystania
orurowania R22

RENOWACJA R22

System regeneracji Panasonic umożliwia wykorzystanie istniejącego orurowania R22, o ile jest w dobrym stanie, w nowych instalacjach z czynnikiem chłodniczym R410A.

ZDROWE POWIETRZE



Usuwa z powietrza
99%
bakterii-wirusów-grzybów

nanoe-G

Nanoe-G oznacza technologię oczyszczania powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem nanocząsteczek. Skutecznie działa na mikroorganizmy przenoszące się drogą powietrzną i kontaktową, takie jak bakterie, wirusy i grzyby, zapewniając użytkownikom czyste powietrze i zdrowe otoczenie. Aprobata Seal of Approval brytyjskiej fundacji British Allergy Foundation.

Chłodzenie
z kontrolą
wilgotności

MILD DRY

System Perfect Humidity Air kontroluje i reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniu, zapobiegając jego przesuszeniu.

5 lat
gwarancji
na sprężarkę

5-letnia gwarancja. Na sprężarkę udzielamy pełnej pięcioletniej gwarancji.



Najlepsze możliwe wartości SEER i SCOP


Nowe systemy Etherea i Heatcharge: oszczędne, przyjazne dla środowiska klimatyzatory o wysokim wskaźniku SCOP.





Nowe systemy Etherea i Heatcharge: najlepsze możliwe wartości SEER i SCOP

Zastosowanie oryginalnej technologii inwerterowej firmy Panasonic i wysokiej klasy sprężarki pozwoliło uzyskać najwyższy poziom sprawności i efektywności. Dzięki temu użytkownicy, płacąc mniej za energię elektryczną, przyczyniają się jednocześnie do ochrony środowiska.



EFEKTYWNOŚĆ SEZONOWA: nowe etykiety efektywności energetycznej

W styczniu 2013 r. zmieniono sposób wyliczania charakterystyki energetycznej instalacji klimatyzacyjnych w całej UE. Dotychczasowy standard oparty na wskaźnikach EER i COP został zastąpiony nowym, opartym na wskaźnikach SEER i SCOP. Celem zmian w tzw. dyrektywie ErP jest zapewnienie konsumentom dokładniejszej informacji o rzeczywistej wydajności klimatyzatorów i pomp ciepła, których moc nominalna nie przekracza 12 kW. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, począwszy od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2019 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

Od 1 stycznia 2013: A+++, A++, A+, A, B, C, D, E, F i G.


Od 1 stycznia 2015: A+++, A++, A+, A, B, C, D, E i F.

Od 1 stycznia 2017: A+++, A++, A+, A, B, C, D i E.

Od 1 stycznia 2019: A+++, A++, A+, A, B, C i D.

Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) oznacza całorocznego wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia, reprezentatywny dla całego sezonu chłodniczego. Obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na chłód do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia.

Wskaźnik sezonowej efektywności (SCOP) oznacza całorocznego wskaźnik efektywności urządzenia, reprezentatywny dla całego wyznaczonego sezonu grzewczego (wartość wskaźnika SCOP odnosi się do wyznaczonego sezonu grzewczego). Obliczany jako stosunek referencyjnego rocznego zapotrzebowania na ciepło do rocznego zużycia energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania.



SEER

A+++	SEER ≥ 8,50
A++	6,10 ≤ SEER < 8,50
A+	5,60 ≤ SEER < 6,10
A	5,10 ≤ SEER < 5,60
B	4,60 ≤ SEER < 5,10
C	4,10 ≤ SEER < 4,60
D	3,60 ≤ SEER < 4,10
E	3,10 ≤ SEER < 3,60
F	2,60 ≤ SEER < 3,10
G	SEER < 2,60

SCOP

A+++	SCOP ≥ 5,10
A++	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	2,80 ≤ SCOP < 3,10
D	2,50 ≤ SCOP < 2,80
E	2,20 ≤ SCOP < 2,50
F	1,90 ≤ SCOP < 2,20
G	SCOP < 1,90

· WYŻSZA WYDAJNOŚĆ
· JEDNO-
I DWUTŁOKOWE
· CZYNNIK CHŁODNICZY
R-410A
· KOMPAKTOWE
WYMIARY



Sprężarka rotacyjna Panasonic R2

Dostarczamy najlepsze rozwiązania w dziedzinie chłodzenia - już od 1978 r.

Sprężarki rotacyjne Panasonic przeznaczone do klimatyzatorów pokojowych są instalowane w najbardziej wymagających środowiskach roboczych na całym świecie. Sprężarka rotacyjna Panasonic wytrzymuje ekstremalne warunki pracy, charakteryzuje się wysokimi osiąganymi, sprawnością i niezawodnością – bez względu na to, gdzie jest zainstalowana. Firma Panasonic jest największym na świecie producentem sprężarek rotacyjnych.



Czynniki decydujące o wysokiej sprawności sprężarki rotacyjnej Panasonic R2:

1. Wysoka sprawność silnika. Wysokiej klasy silnik, zbudowany z wykorzystaniem stali krzemowej, spełnia wymagania dotyczące sprawności.
2. Udoskonalone smarowanie wielkoobjętościowej pompy olejowej. Rozbudowana, wielkoobjętościowa pompa olejowa w połączeniu ze zbiornikiem oleju o większej objętości zapewnia doskonałe smarowanie.
3. Zwiększona pojemność akumulatora czynnika chłodniczego. Większy zbiornik mieści większą ilość czynnika chłodniczego, niezbędną w instalacjach z dłuższymi przewodami rurowymi.

Sprężarka rotacyjna R2 firmy Panasonic

Sprężarka R2 została poddana próbom w ekstremalnych warunkach.



Znaczenie zastosowania sprężarki R2

Opis sprężarki R2

Sprężarka rotacyjna typu R2 firmy Panasonic, będąca efektem 28-letniego doświadczenia w projektowaniu i wytwarzaniu kompresorów, to urządzenie nowej generacji, przeznaczone do centralnych klimatyzatorów domowych. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom technicznym i nowoczesnym materiałom, a jednocześnie prostej konstrukcji, sprężarki typu R2 są niezawodne, efektywne i ciche. Urządzenia te są z powodzeniem wykorzystywane na całym świecie, ponieważ odznaczają się najwyższą jakością i oferują pełen komfort użytkowania. Sprężarki rotacyjne firmy Panasonic zostały poddane próbom trwałości w najbardziej wymagających warunkach środowiskowych. Sprawdzona wytrzymałość urządzeń sprawia, że na obszarach o trudnym klimacie są chętnie wybierane zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby prywatne. Systemy klimatyzacji z wysokowydajnymi sprężarkami rotacyjnymi typu R2 znakomicie odpowiadają potrzebom współczesnego domu.

Najlepsze rozwiązanie

Sprężarki rotacyjne stosowane są w ponad 80% systemów klimatyzacji na całym świecie. Firma Panasonic wyprodukowała ponad 200 milionów sprężarek, dzięki czemu jest wiodącym światowym wytwórcą sprężarek do systemów klimatyzacji.

Zalety

Zastosowanie sprężarki rotacyjnej firmy Panasonic w centralnym systemie klimatyzacji zapewnia wyjątkowy komfort użytkowania przy ograniczonych kosztach.



Łopátka o wydłużonej trwałości

Powłoka ochronna nakładana specjalną metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) na łopatkę zwiększa trwałość i niezawodność mechanizmu sprężarki.

Trwały tłok

Tłok wykonany jest z unikalnej wysokogatunkowej stali, która zapobiega szybkiemu zużyciu i wydłuża czas pracy.

FAQ – często zadawane pytania

Na jakiej zasadzie działa sprężarka rotacyjna firmy Panasonic?

Zasada działania sprężarki rotacyjnej typu R2 polega na ruchu obrotowym tłoka. Sercem sprężarki jest cylinder, w którym przestrzeń między tłokiem a obudową uszczelniana jest łopatką. Łopátka pozostaje w stałym kontakcie z tłokiem wirującym wokół ścianki cylindra. Kiedy tłok obraca się, czynnik chłodniczy jest wypychany do stale zmniejszającej się komory, aż do osiągnięcia założonego ciśnienia. Jednocześnie kolejna porcja czynnika dociera do komory ssawnej, gdzie podlega analogicznemu procesowi. Dzięki prostej konstrukcji, zastosowanym specjalnym powłokom i wysokiej jakości materiałom, rozwiązanie jest niezwykle trwałe, niezawodne i zapewnia długotrwałe, niezakłócone działanie.

Jaki współczynnik SEER odpowiada pracy sprężarki rotacyjnej firmy Panasonic?

Wykonane w najnowszej technologii sprężarki typu R2 charakteryzują się najwyższą efektywnością na rynku i są stosowane w urządzeniach klimatyzacyjnych. Sprężarki rotacyjne R2 firmy Panasonic zostały zaprojektowane specjalnie w celu spełnienia wymogu SEER w zakresie wydajności. W wyniku połączenia z prostą budową rotacyjną, charakteryzują się one niezawodnością i niskimi kosztami eksploatacji.

Dlaczego sprężarka rotacyjna Panasonic jest tak niezawodna?

Dzięki wprowadzonym zmianom konstrukcyjnym i materiałowym sprężarki rotacyjne typu R2 mogą bezpiecznie pracować przy ponadprzeciętnie wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego. Elementy z wysokogatunkowej stali pokryte

powłokami wytwarzanymi metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD) znacząco zmniejszają zużycie i podnoszą trwałość.

Dlaczego sprężarka rotacyjna Panasonic jest tak cicha?

Konstrukcja mechanizmu sprężarki R2 została przeprojektowana w celu zwiększenia stabilności i zmniejszenia drgań. W szczególności zwiększono ciśnienie czynnika na wyjściu, ulepszono stałe łożysko górne i zmniejszono tarcie wewnątrz cylindra. Zmniejszenie ciśnienia czynnika na wyjściu, a dodatkowy tłumik w sprężarce z podwójnym tłokiem spowodował obniżenie poziomu hałasu. Taka konstrukcja zapewnia optymalną efektywność i niższy poziom hałasu.

Jaka jest różnica między sprężarkami rotacyjnymi R2 a sprężarkami spiralnymi i tłokowymi?

Ogólna efektywność, wydajność i niezawodność sprężarek rotacyjnych typu R2 zbliżona jest do sprężarek spiralnych. Prostota i symetryczność głównych podzespołów sprawia, że sprężarki rotacyjne R2 są niezawodne, lekkie, kompaktowe i niedrogie, przy zachowaniu wysokiej efektywności i niskiego poziomu hałasu.

Jakie czynniki chłodnicze mogą być stosowane w sprężarkach rotacyjnych firmy Panasonic?

Sprężarki rotacyjne typu R2 firmy Panasonic przystosowane są do wykorzystania czynnika chłodniczego R410A.



Oszczędności nawet
do 38%
(tryb chłodzenia)

ECONAVI

ECONAVI

Inteligentne czujniki Econavi

Oszczędzanie energii - to takie proste!

W przypadku większości systemów, kiedy osoby obecne w pomieszczeniu relaksują się przed telewizorem, klimatyzator utrzymuje stałą, zadaną temperaturę.

System Econavi wykrywa i ogranicza straty energii na kilka sposobów

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych czujników i precyzyjnych programów sterujących, system analizuje warunki panujące w pomieszczeniu i dostosowuje wydajność urządzenia do faktycznego zapotrzebowania. Inteligentny system Econavi może być zastosowany praktycznie w każdym miejscu.



Tak znaczne oszczędności przy tak niewielkim wysiłku

Wykorzystanie fali temperaturowej w klimatyzatorze inwerterowym pozwala zaoszczędzić 38% energii

Funkcja ECONAVI włączona – temperatura na zewnątrz: 35°C/24°C

Zdalna nastawa temperatury: 23 °C i duża szybkość wentylatora

Pionowy nawiew powietrza: w trybie automatycznym, poziomy nawiew powietrza: tryb ECONAVI

Nastawa temperatury wzrasta o 2°C, przy czym wzrost o 1°C spowodowany jest działaniem funkcji detekcji poziomu aktywności ECONAVI, natomiast wzrost o kolejny 1°C - działaniem funkcji detekcji natężenia światła ECONAVI.

Funkcja fali temperaturowej włączona, grzejnik elektryczny (300 W, symulacja ciepła wydzielanego przez człowieka, telewizor itp.).

Funkcja ECONAVI wyłączona – temperatura na zewnątrz: 35°C/24°C

Zdalna nastawa temperatury: 23 °C i duża szybkość wentylatora


Pionowy nawiew powietrza: w trybie automatycznym, poziomy nawiew powietrza: od przodu

Łączne zużycie energii mierzone w ciągu 2 godzin w warunkach ustalonych. Pomieszczenie testowe firmy Panasonic o pow. 16,6 m². Maksymalna oszczędność energii. Uzyskiwany efekt będzie różny w zależności od warunków panujących w miejscu instalacji i sposobu użytkowania.

* Porównanie pomiędzy jednostkami inwerterowymi o mocy 1,5 KM z włączonym i wyłączonym czujnikiem Econavi (czujnik aktywności, czujnik natężenia światła oraz fala temperaturowa) w trybie chłodzenia.


5 cech zapewniających oszczędność energii. System Econavi z inteligentnymi czujnikami

Inteligentne czujniki wykrywające aktywność osób i czujnik nasłonecznienia pozwalają ograniczyć straty energii. System pozwala monitorować obecność i stopień aktywności osób, a także poziom nasłonecznienia. System automatycznie dostosowuje wydajność urządzenia do aktualnego zapotrzebowania, zapewniając stały komfort użytkowania i równomierne ogrzewanie lub chłodzenie.



Fala temperaturowa

Rytmiczny wzorec sterowania temperaturą pozwalający oszczędzać energię przy zachowaniu komfortu użytkownika.



Wykrywanie obecności

Bezpośredni nadmuch w kierunku osoby obecnej w pomieszczeniu. System pozwala zidentyfikować miejsca, w których przebywają ludzie i odpowiednio zredukować wydajność klimatyzacji w pozostałych częściach pomieszczenia.



Kontrola aktywności

Dostosowuje wydajność chłodniczą do rozkładu dnia domowników. System rejestruje zmiany w poziomie aktywności obecnych osób i stosownie optymalizuje pracę klimatyzatora.



Wykrywanie pustego pomieszczenia

System rozpoznaje puste pomieszczenie i ogranicza straty energii powodowane zbędnym chłodzeniem.



Detekcja nasłonecznienia

Funkcja dostosowuje moc chłodzenia odpowiednio do zmian nasłonecznienia.

Ocena stopnia nasłonecznienia

Czujnik nasłonecznienia w trybie chłodzenia

System Econavi ocenia zmiany w stopniu nasłonecznienia pomieszczenia, klasyfikując panujące warunki jako nasłonecznienie lub zachmurzenie/noc. System zmniejsza straty energii obniżając moc chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu. Zmiana warunków pogodowych z nasłonecznienia na zachmurzenie/noc, powoduje odpowiednie skorygowanie wydajności klimatyzatora. W przeciwnym razie wystąpiłyby straty energii. Aby zapobiec stratom energii, system Econavi ogranicza moc chłodniczą urządzenia o taką ilość energii, która odpowiada podniesieniu temperatury zadanej o 1 °C.

Śloneczny dzień



Funkcja Econavi włączona w słoneczny dzień.

Detekcja



Funkcja Econavi wykrywa mniejsze zapotrzebowanie na moc chłodzenia.

Mniejsze straty



Funkcja zmniejsza moc chłodzenia o wartość równoważną podniesieniu nastawy temperatury o 1 °C.

Ocena stopnia nasłonecznienia w trybie ogrzewania

System Econavi ocenia zmiany w stopniu nasłonecznienia pomieszczenia, klasyfikując panujące warunki jako nasłonecznienie lub zachmurzenie/noc. W przypadku większego nasłonecznienia system ogranicza straty związane ze zbędnym ogrzewaniem. Zmiana warunków pogodowych z zachmurzenia/nocy na nasłonecznienie powoduje odpowiednie skorygowanie wydajności klimatyzatora. W przeciwnym razie wystąpiłyby straty energii. Aby zapobiec stratom energii, system Econavi ogranicza moc grzewczą urządzenia o taką ilość energii, która odpowiada obniżeniu temperatury zadanej o 1 °C.

Pochmurny dzień/noc



Funkcja Econavi włączona w pochmurny dzień/ w nocy.

Detekcja



Funkcja Econavi wykrywa mniejsze zapotrzebowanie na moc grzewczą.

Mniejsze straty



Funkcja zmniejsza moc grzewczą o wartość równoważną obniżeniu nastawy temperatury o 1 °C.


Fala temperaturowa

Rytmiczny wzorec sterowania temperaturą pozwalający oszczędzać energię przy zachowaniu komfortu użytkownika

System Econavi z falą temperaturową wykorzystuje fizjologiczną właściwość termoregulacji ludzkiego ciała, polegającą na przystosowywaniu się do zmian temperatury. Korzystając z tej wiedzy, ośrodek badawczo-rozwojowy firmy Panasonic opracował rytmiczny wzorec sterowania temperaturą, który dopasowuje parametry klimatyzatora do fizjologicznej reakcji termoregulacyjnej. Kiedy system Econavi wykryje obecność ludzi i jednocześnie ich niski stopień aktywności, fala temperaturowa zostaje odpowiednio dostosowana tak, by zapewnić dodatkową oszczędność energii przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu.

W jaki sposób działa funkcja fali temperaturowej?

Zasada działania funkcji Econavi po wykryciu niskiego poziomu aktywności



Korekta ze względu na wymianę ciepła między człowiekiem a jego otoczeniem

→ Średnia temperatura pokojowa (°C)
- Rytmiczna fala temperatur.
- Efekt: Większa oszczędność energii


Średnia ocena przy ocenie komfortu cieplnego
Ocena komfortu: -0,1
Efekt: Temperatura utrzymana w komfortowym zakresie*

Wynik eksperymentu pokazuje, że wrażliwość ciepła pozostawała w zakresie komfortowym* pomimo, że średnia temperatura była nieco podwyższona. Kiedy system Econavi wykrywa obecność ludzi i jednocześnie niski stopień ich aktywności, fala temperaturowa zostaje odpowiednio dostosowana tak, by zapewnić dodatkową oszczędność energii przy zachowaniu wysokiego poziomu komfortu.

* Jako warunki komfortowe (warunek B) wg międzynarodowej normy EN ISO 7730 przyjmowane są warunki termiczne, w których przewidywana wartość średnia (PMV) mieści się w przedziale od -0,5 do +0,5 °C wartości docelowej.

Czujnik nasłonecznienia systemu Econavi

Czujniki Econavi monitorują natężenie oświetlenia słonecznego, ruch osób oraz poziom ich aktywności lub jej brak. Na tej podstawie oceniają, czy system nie marnuje energii i w razie potrzeby dostosowują moc chłodzenia w taki sposób, by oszczędzić energię, jednocześnie nie pogarszając komfortu cieplnego i wygody użytkownika.



Czujnik nasłonecznienia
Detekcja zmian nasłonecznienia.

Czujnik obecności
Detekcja ruchu człowieka, zmian poziomu aktywności i nieobecności.

Czujniki o dużej precyzji

Wszystkie przedmioty żywe i nieożywione emitują niewidzialne promieniowanie podczerwone, które może zostać wykryte przez czujnik obecności Econavi, jeśli tylko dany obiekt znajduje się w zasięgu czujnika. Gdy obiekt porusza się w strefie detekcji, czujnik Econavi porównuje jego temperaturę z temperaturą pokojową określając, czy znajduje się tam człowiek i jaki jest jego poziom aktywności.



Detekcja obecności

Różnica temperatur	☒	Różnica temperatur	☒	Różnica temperatur	☒
Ruch	☒	Ruch	☒	Ruch	☒

Brak ruchu od ponad 20 minut.

Wniosek: nikogo nie ma w pomieszczeniu	Wniosek: nikogo nie ma w pomieszczeniu	Wniosek: w pomieszczeniu ktoś jest
--	--	------------------------------------



Określenie poziomu aktywności

Skala	Częstotliwość	Szybkość ruchu
-------	---------------	----------------

Bardzo precyzyjne działanie dzięki złożonemu algorytmowi




DUŻY	NISKI
------	-------

Wniosek: wysoki lub niski poziom aktywności

Zasada działania czujnika detekcji

Czujnik obecności wykrywa poziom aktywności człowieka i kieruje napływ powietrza do zajmowanej strefy lub strefy o wysokim poziomie aktywności.



Sposób rozróżniania obiektów

W celu stwierdzenia, czy dany obiekt to człowiek, czujniki Econavi opierają się na czynnikach takich, jak szybkość, częstotliwość ruchu i temperatura każdego obiektu.

Sprzęty elektroniczne Różnica temperatur ☒ + Ruch ☒ ↓ Wynik: to nie jest człowiek	Piłka w ruchu Różnica temperatur ☒ + Ruch ☒ ↓ Wynik: to nie jest człowiek
Małe insekty Różnica temperatur ☒ + Ruch ☒ ↓ Wynik: to nie jest człowiek	Zwierzęta domowe Różnica temperatur ☒ + Ruch ☒ ↓ Wynik: to nie jest człowiek

Istnieje możliwość wykrycia obu rodzajów zmian, ale każda z osobna nie spowoduje uruchomienia czujnika.


Bazując na różnicy temperatur i charakterze ruchu, czujnik Econavi określa, czy w pomieszczeniu znajduje się człowiek.

* Czujnik może rozpoznać zwierzęta domowe jako ludzi, chyba że poruszają się z szybkością większą niż czyni to zwykle człowiek.


Zasięg czujników

Czujnik obecności obejmuje swoim zasięgiem duży obszar dzięki ulepszonej funkcji detekcji. Całe pomieszczenie zostaje podzielone na 7 sektorów detekcji.

Zasięg w poziomie



Zasięg w pionie



Wyższy komfort

AUTOCOMFORT

Czujnik Autocomfort dla lepszego komfortu

Czujnik Autocomfort czuwa nad komfortem domowników. Funkcja detekcji wysokiego poziomu aktywności wykrywa nasilenie aktywności i automatycznie zwiększa moc chłodzenia o wartość równoważną zmniejszeniu nastawy temperatury o 1 °C. Zasada działania została opisana w poniższym scenariuszu: Detekcja wysokiego poziomu aktywności: Czujnik Econavi wykrywa zmiany poziomu aktywności i dostosowuje moc chłodzenia, aby podnieść komfort.

Detekcja



Po wzmożeniu aktywności, następuje wykrycie wysokiego jej poziomu.

Większy komfort



Zwiększenie mocy chłodzenia o wartość równoważną obniżeniu nastawy temperatury o 1 °C.


Technologia falownikowa

Sekretem jest elastyczność działania


Klimatyzatory firmy Panasonic wyposażone w falowniki posiadają możliwość regulacji szybkości obrotowej sprężarki, co pozwala na obniżenie zużycia energii potrzebnej do utrzymania ustawionej temperatury. W ten sposób możliwe jest także szybsze ochłodzenie pomieszczenia po włączeniu klimatyzatora. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać większe oszczędności na opłatach za energię elektryczną bez pogorszenia komfortu podczas chłodzenia.

Zalety inwerterowych pomp ciepła. Porównanie inwerterowych pomp ciepła z pompami bez sterowania falownikowego.

BEZ FALOWNIKA



Z FALOWNIKIEM




BEZ FALOWNIKA Wolny rozruch. Uzyskanie ustawionej temperatury zabiera więcej czasu. Temperatura oscyluje między dwiema wartościami skrajnymi i nigdy nie ustala się. Temperatura na przemian szybko opada i wzrasta, co prowadzi do pików zużycia energii.

Z FALOWNIKIEM Żądana temperatura zostaje szybko osiągnięta. Płynnie reguluje temperaturę, co daje większy komfort i przynosi oszczędności. Stałe utrzymuje temperaturę na poziomie zapewniającym komfort w pomieszczeniu.

Niezmienny komfort

Dzięki precyzyjnemu sterowaniu temperaturą przy szerokim zakresie wydajności wyjściowych, klimatyzatory inwerterowe dostosowują się do zmiennej liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu i zapewniają stałe poczucie komfortu.



Minimalna moc

Szybkość obrotowa sprężarki: NISKA.
Jeżeli praca jednostki nie jest wymagana, pobiera mniej energii, zapewniając oszczędność.

Średnia moc

Warunki normalne

Maksymalna moc

Szybkość obrotowa sprężarki: WYSOKA.
Jeżeli praca jednostki jest wymagana, pracuje z pełną mocą.

Na wykresie przedstawiono model z inwerterową pompą ciepła 1,5 HP o szerokim zakresie mocy wyjściowej podczas pracy w trybie chłodzenia i ogrzewania.

Cicha praca
20 dB(A)

SUPER QUIET

Niezwykle cicha praca

Udało nam się odnieść niewątpliwý sukces – stworzyliśmy jedno z najciszej pracujących klimatyzatorów na rynku. Ponieważ falownik w klimatyzatorze Panasonic nieprzerwanie reguluje moc wyjściową, umożliwiając precyzyjne kontrolowanie temperatury, hałas podczas pracy urządzenia został obniżony o 3 dB. W porównaniu do urządzeń bez falownika klimatyzator reguluje temperaturę przez włączanie i wyłączenie pracy. Przy każdorazowym włączeniu klimatyzator pobiera więcej energii, aby ochłodzić pomieszczenie, co z kolei prowadzi do większych wibracji i wyższych poziomów hałasu.

Wyjątkowo energooszczędna praca. Mniejszy pobór energii

Zadaniem klimatyzatorów Panasonic wyposażonych w falowniki jest zapewnienie znacznej oszczędności energii i ponadprzeciętnej charakterystyki pracy. Po załączeniu klimatyzatora należy zużyć większą ilość mocy, aby uzyskać żądaną temperaturę. Po jej osiągnięciu potrzeba już mniej mocy, aby utrzymać temperaturę na danym poziomie. Klimatyzatory wyposażone w falowniki posiadają możliwość regulacji szybkości obrotowej sprężarki, co stanowi bardzo precyzyjną metodę utrzymywania ustawionej temperatury.

Komfort w mgnieniu oka


Klimatyzatory Panasonic wyposażone w falowniki mogą pracować z większą mocą w czasie rozruchu, chłodząc lub ogrzewając pomieszczenie odpowiednio 1,5 raza i 4 razy szybciej niż modele bez falowników.

Porównanie szybkości chłodzenia



*Model 1.5 HP z falownikiem w porównaniu z modelem bez falownika. Temperatura na zewnątrz: 35 °C; nastawa temperatury: 25 °C

Porównanie szybkości nagrzewania




*Porównanie modelu 1.0 HP z falownikiem z modelem bez falownika. Temperatura na zewnątrz: 2 °C; nastawa temperatury: 25 °C

Chłodzenie
z kontrolą
wilgotności


MILD DRY

Chłodzenie z kontrolą wilgotności

Technologia chłodzenia MILD DRY utrzymuje wilgotność względną powietrza do 10% wyższą niż podczas normalnego trybu chłodzenia. Takie rozwiązania pomagają zmniejszyć suchość skóry i suchość w gardle.



Niższa temperatura w pomieszczeniu przy jednoczesnym utrzymaniu dużej wilgotności powietrza.



System oczyszczania powietrza Nanoe-G


Oczyszczanie powietrza, powierzchni przedmiotów i mebli oraz własnego filtra wewnątrz urządzenia

Klimatyzator z technologią Nanoe-G skuteczniej oczyszcza przestrzeń mieszkalną. Nanocząsteczki usuwają szkodliwe mikroorganizmy z wdychanego powietrza. A co z tymi, które znajdują się na powierzchniach mebli i innych przedmiotów? Zdumiewające, ale nanocząsteczki również potrafią je neutralizować. A gdy wyłączamy nasz klimatyzator, nanocząsteczki usuwają nawet mikroby nagromadzone w wewnętrznym filtrze. Możemy więc być całkiem spokojni – nasze otoczenie jest czyste i świeże.


System Nanoe-G z neutralizacją w filtrze – zaawansowany technicznie system oczyszczania powietrza dla każdego domu

Firma Panasonic wprowadza system oczyszczania powietrza, który wychwytyje i neutralizuje szkodliwe mikroorganizmy obecne w powietrzu oraz zgromadzone na powierzchniach i wewnątrz filtra. System wykorzystuje nanocząsteczki do oczyszczania powietrza i wychwytyje szkodliwe mikroorganizmy zgromadzone na tkaninach znajdujących się w pomieszczeniu. Od tego roku system Nanoe-G dodatkowo posiada funkcję unieszkodliwiania bakterii i wirusów wychwyconych przez filtr. Kompleksowy system oczyszczania powietrza oznacza czystą i świeżą przestrzeń domową. Szczegółowe i wszechstronne badania technologii Nanoe-G w komorze symulacyjnej dowiodły, że działa ona również na alergen przenoszony drogą powietrzną, dlatego uzyskała aprobatę Seal of Approval brytyjskiej fundacji British Allergy Foundation.

	1 Mikroorganizmy osadzone	2 Mikroorganizmy unoszone w powietrzu	3 Neutralizacja w filtrze
Bakterie	99% zneutralizowanych	99% usuniętych	99% zneutralizowanych
Wirusy	99% zneutralizowanych	99% usuniętych	99% zneutralizowanych
Grzyby	Zahamowanie namnażania	99% usuniętych	—
Pyłki alergizujące	—	76,6% usuniętych w ciągu godziny	—



Mikroorganizmy unoszone w powietrzu

Dane dotyczące usuwania bakterii unoszonych w powietrzu zostały przedstawione przez badaczy ze Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda w trakcie Nano-Symposium na Uniwersytecie Kioto w 2012 r. Ocena skuteczności usuwania bakterii z pomieszczeń o kubaturze 40 m³.		Efekt uzyskany po 100 minutach w pomieszczeniu próbnym o kubaturze 40 m³ zamiast efektu uzyskiwanego w pomieszczeniu, w którym faktycznie zastosowano system.
	Praca pt.: „Ocena działania nowego jonizatora stosowanego do oczyszczania powietrza” \[Performance evaluation of a novel ionizer for air purification applications], dr S. Rudnick et al., Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Harvarda, Laboratorium Zdrowia Środowiskowego. Badanie skuteczności usuwania bakterii unoszonych w powietrzu za pomocą klimatyzatora z systemem Nano-G zostało przeprowadzone w dużym pomieszczeniu. Wyniki zostały przedstawione podczas Nano-Symposium zorganizowanym we wrześniu 2012 r. wspólnie przez Uniwersytet Harvarda i Uniwersytet Kioto.	Metoda badania: metoda usuwania bakterii przez uwalnianie jonów typu Nano-G. Przedmiot badań: bakterie unoszone w powietrzu. Wyniki badań: oceniono, że po 3 godzinach pracy system Nano-G pozwala uzyskać redukcję o 2,7 log10, czyli o ok. 1 log10 więcej niż urządzenie bez systemu Nano-G.

Jak przebiega naturalizacja w filtrze?

1. Zasilanie wyłączone 	2. Praca wentylatora 	3. Praca systemu Nano-G 	4. Neutralizacja 
Przed rozpoczęciem neutralizacji klimatyzator należy wyłączyć. Uwaga: Zasilanie sieciowe musi być przez cały czas włączone.	Aby osuszyć wnętrze ze skroplin, wentylator włączy się automatycznie na 30 minut przy uchylonej żaluzji. Uwaga: Wentylator włączy się automatycznie na czas 30 minut, jeżeli urządzenie pracowało w trybie chłodzenia/osuszania (COOL/DRY).	Naturalny strumień jonów rozpraszających cząsteczki wytwarzane przez generator Nano-G.	System Nano-G unieszkodliwia bakterie i wirusy wychwycone w filtrze w ciągu 2 godzin.
	Wentylator: wyt. // Żaluzja: otwarta pod małym kątem // Dioda Nano-G: wt.	Wentylator: wyt. // Żaluzja: zamknięta // Dioda Nano-G: wt.	Wentylator: wyt. // Żaluzja: zamknięta // Dioda Nano-G: wt.

Uwaga: W zależności od czasu pracy klimatyzatora proces neutralizacji w filtrze systemu Nano-G może być uruchamiany tylko jeden raz dziennie.

Skuteczność funkcji Nano-G

Neutralizacja w filtrze						
Cel	Nazwa mikroorganizmów	Skuteczność	Instytut badawczy	Prot. z bad. nr	Metoda badania	Wynik
Eliminacja bakterii	Gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) (NBRC 12732)	99%	Japońskie Laboratoria Badań nad Żywnością	Protokół z badania nr 12037932001	Na filtrze jednostki wewnętrznej umieszczono próbkę z bakteriami gronkowca złocistego i włączono system Nano-G. Po przeprowadzeniu badania zliczono żywe komórki bakterii w próbce.	99% zneutralizowanych po 2 godzinach pracy systemu Nano-G
Eliminacja wirusów	Bakteriofagi Escherichia coli (øX-174 ATCC 13706-B1)	99%	Japońskie Laboratoria Badań nad Żywnością	Protokół z badania nr 12014705001	Na filtrze jednostki wewnętrznej umieszczono próbkę z bakteriami Escherichia coli i włączono system Nano-G. Po przeprowadzeniu badania sprawdzono żywotność fagów.	99% zneutralizowanych po 2 godzinach pracy systemu Nano-G.
	Wirus grypy (H1N1) 2009	Średnio 90% na filtrze (wartość procentowa z przedziału od 78,9% do 96,1% - zależnie od miejsca).	Ośrodek Badawczy Ochrony Środowiska Kitasato	Wirusy KRCEs Protokół z badania nr 24_0013	Na filtrze jednostki wewnętrznej umieszczono próbkę z wirusem grypy H1N1 (szczep z 2009 r.) i włączono system Nano-G. Po przeprowadzeniu badania sprawdzono żywotność wirusa.	Średnio 90% zneutralizowanych po 2 godzinach pracy systemu Nano-G. Wartość procentowa z przedziału od 78,9% do 96,1% - zależnie od miejsca.

Uwaga: Badania zostały przeprowadzone w określonych warunkach laboratoryjnych. Wynik badań nie zostały potwierdzone w warunkach rzeczywistych. * Próbką do badań została umieszczona w czterech punktach filtra (na górze i dole po lewej i prawej stronie). 1) Skuteczność neutralizacji wewnątrz filtra została potwierdzona przez Japońskie Laboratoria Badań nad Żywnością (JFRL). Protokół z badania nr 12037932001 Bakterie: gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) (NBRC 12732) Protokół z badania nr 12014705001 Wirusy: Bakteriofagi Escherichia coli (-174 ATCC 13706-B1). 2) Skuteczność neutralizacji wewnątrz filtra została potwierdzona przez Japońskie Laboratoria Ochrony Środowiska. Protokół z badania nr Wirusy KRCEs Protokół z badania nr 24_0013 Wirusy: wirus grypy (H1N1) 2009.

Mikroorganizmy unoszone w powietrzu. Instytut badawczy: Ośrodek Badawczy Ochrony Środowiska Kitasato						
Cel	Nazwa mikroorganizmów	Skuteczność	Prot. z bad. nr	Metoda badania	Wynik	
Eliminacja bakterii	Gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) (NBRC 12732)	99%	KRCES-Bio. Protokół z badania nr 23_0182	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w komorze testowej o kubaturze 25 m³, po czym zebrano aerosol i oznaczono liczebność bakterii.	99% zneutralizowanych po 150 minutach pracy systemu	
Eliminacja wirusów	Bakteriofagi Escherichia coli (øX-174 ATCC 13706-B1)	99%	KRCES-Env. Protokół z badania nr 22_0008	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w komorze testowej o kubaturze 25 m³, po czym zebrano aerosol fagów i oznaczono ich liczebność.	99% zneutralizowanych po 120 minutach pracy systemu	
		99%	KRCES-Env. Protokół z badania nr 22_0008	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w komorze testowej o pojemności 200 l, po czym pobrano fagi i oznaczono ich liczebność w pobranej próbce powietrza.	99% zneutralizowanych po 5 minutach pracy systemu	
	Wirus grypy (H1N1) 2009	99%	KRCES-Env. Protokół z badania nr 22_0008	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w komorze testowej o pojemności 200 l, po czym pobrano wirus grypy i oznaczono jego liczebność metodą Reeda i Muencha.	99% zneutralizowanych po 5 minutach pracy systemu	
	Penicillium pinophilum (NBRC 6345)	99%	KRCES-Bio. Protokół z badania nr 23_0140	Ze względu na zagrożenia zdrowotne związane z rozprzestrzenianiem się wirusa grypy H1N1 ze szczepu z 2009 r., skuteczności usuwania wirusa przez system Nano-G nie można badać w dużym pomieszczeniu testowym o kubaturze 25 m³. Podczas badań w komorze o objętości 200 l skuteczność systemu Nano-G w usuwaniu wirusa grypy H1N1 ze szczepu z 2009 r. wyniosła 99% podczas 5-minutowej pracy. Ponadto, pracując przez 120 minut w pomieszczeniu testowym o kubaturze 25 m³, system Nano-G może usunąć 99,5% bakteriofagów coli. Potwierdzono, że na podstawie badań z użyciem fagów, przeprowadzanych w komorze testowej o objętości 200 l, zasadne jest wyciąganie wniosków dotyczących wirusa grypy. W większym pomieszczeniu testowym o kubaturze 25 m³ klimatyzator mógłby usunąć wirusa grypy równie skutecznie jak fagi.		
Eliminacja grzybów	Grzyby strzępkowe (Penicillium pinophilum) (NBRC 6345)	99%	KRCES-Bio. Protokół z badania nr 23_0140	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w komorze testowej o kubaturze 25 m³, po czym zebrano aerosol i oznaczono liczebność zarodników grzybów.	99% zneutralizowanych po 90 minutach pracy systemu	

Uwaga: Badania zostały przeprowadzone w określonych warunkach laboratoryjnych. Wynik badań nie zostały potwierdzone w warunkach rzeczywistych.

3) Skuteczność neutralizacji wewnątrz filtra została potwierdzona przez Japońskie Laboratoria Ochrony Środowiska Kitasato. KRCES-Bio. Protokół z badania nr 23_0182 Bakterie: Gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) (NBRC 12732)[1]- KRCES-Env. Protokół z badania nr 22_0008 Wirusy: Bakteriofagi Escherichia coli (øX-174 ATCC 13706-B1): Wirus grypy (H1N1) 2009 • KRCES-Env. Protokół z badania nr 23_0140 Grzyby: Grzyby strzępkowe (Penicillium pinophilum) (NBRC 6345)

Adhesive. Testing institute: Japan food research laboratories						
Cel	Nazwa mikroorganizmów	Skuteczność	Prot. z bad. nr	Metoda badania	Wynik	
Eliminacja bakterii	Gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) (NBRC 12732)	99%	Protokół z bad. nr 11047933001-02	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w komorze testowej o kubaturze 10 m³, po czym zdolne do życia mikroorganizmy zostały policzone metodą płytek lanych.	99% zneutralizowanych po 24 godz. pracy systemu Nano-G, porównując do pierwotnych warunków / trybu wentylacji	
Eliminacja wirusów	Bakteriofagi (Phi X 174 NBRC103405)	99%	Protokół z bad. nr 11073649001-02	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w skrzyni testowej o pojemności 90 l, po czym miano zakaźności fagów zostało określone metodą płytkową	99% zneutralizowanych po 120 min. pracy systemu Nano-G, porównując do warunków przy wyłączonym systemie	
Eliminacja grzybów	Grzyb Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)	Namnażanie zahamowane	Protokół z bad. nr 11047937001-02	Klimatyzacja wyposażona w system Nano-G pracowała w skrzyni testowej o kubaturze 1 m³, po czym zliczono kolonie na płycie	Namnażanie zahamowane (> 85% po 7 dniach)	

Badania zostały przeprowadzone w określonych warunkach laboratoryjnych. Wynik badań nie zostały potwierdzone w warunkach rzeczywistych.

4) Skuteczność neutralizacji mikroorganizmów osadzonych została potwierdzona przez Japońskie Laboratoria Badań nad Żywnością (JFRL). Protokół z badania nr 11047933001-02 Bakterie: Gronkowiec złocisty (staphylococcus aureus) (NBRC 12732) Protokół z badania nr 11073649001-02 Wirusy: Bakteriofagi (Phi X 174 NBRC 103405) • Protokół z badania nr 11047937001-02 Grzyby pleśniowe: Grzyb Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)



heatcharge

Heatcharge. System akumulacji energii

Moc i efektywność ogrzewania

- System akumulacji energii. Akumulator ciepła zapewnia nieprzerwane ogrzewanie pomieszczeń oraz ich szybkie nagrzewanie.
- Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia i aktywności Econavi
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury

Nowa gama pomp ciepła klasy A+++ firmy Panasonic

Unia Europejska, w odpowiedzi na postanowienia Protokołu z Kioto, ustanowiła ambitne cele związane ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych. UE chce do roku 2020 osiągnąć w krajach członkowskich następujące cele:

- obniżenie emisji gazów cieplarnianych (w odniesieniu do wartości bazowych z 1990 r.) o 20%
- wzrost udziału surowców odnawialnych w ogóle wytwarzanej energii o 20%
- zmniejszenie zużycia energii o 20%



Niezawodne ogrzewanie o dużej mocy nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych

Gdy klimatyzator pracuje, w sprężarce – źródle energii dla jednostki klimatyzacyjnej – wydzielą się ciepło. Dotychczas ciepło to ulatywało do atmosfery. Dopiero firma Panasonic wpadła na pomysł, by je wykorzystać! Heatcharge to unikalne, innowacyjne rozwiązanie techniczne, umożliwiające zmagazynowanie ciepła odpadowego w sprężarce i efektywne wykorzystanie go do ogrzewania. Wraz z nim możemy oferować użytkownikom ogrzewanie na zupełnie nowym poziomie wydajności i efektywności.



Stałe ogrzewanie

Wykorzystanie zmagazynowanego ciepła umożliwia stabilne ogrzewanie przy niewielkim spadku temperatury. Nawet, gdy ogrzewanie wyłącza się na czas operacji odszraniania, zmagazynowane ciepło ogrzewa pomieszczenie. System eliminuje uczucie dyskomfortu związane ze spadkiem temperatury w innych systemach, w których w celu zapewnienia stabilnej pracy klimatyzatora, ogrzewanie jest tymczasowo wyłączone.

Brak przerw
w ogrzewaniu


HEATCHARGE



Aby sprawdzić poziom naładowania systemu, na sterowniku indywidualnym naciśnij przycisk informacji. Na wyświetlaczu pojawi się informacja podana w skali od 0 do 4.


System konwencjonalny: Pomieszczenie ochładza się stopniowo

Praca w trybie odszraniania: Około 11 – 15 min.
Spadek temperatury w pomieszczeniu: Około 5 – 6 °C



System Heatcharge: Pomieszczenie jest równomiernie ogrzane

Praca w trybie odszraniania: Około 5 – 6 min.
Spadek temperatury w pomieszczeniu: Około 1 – 2 °C




* Czas trwania operacji odszraniania i spadek temperatury w pomieszczeniu zależy od otoczenia, w którym pracuje jednostka klimatyzacyjna (m.in. od izolacji cieplnej i szczelności pomieszczenia), warunków pracy i warunków temperatury.

* Temperatura powietrza wylotowego spada podczas operacji odszraniania. Spadek temperatury w pomieszczeniu zależy od otoczenia, w którym pracuje jednostka klimatyzacyjna (m.in. od izolacji cieplnej i szczelności pomieszczenia), warunków pracy i warunków temperatury.

* W warunkach, których zbiera się wiele szronu i lodu, ogrzewanie może zostać wyłączone na czas odszraniania.

System konwencjonalny

W trakcie pracy w sprężarce wytwarza się ciepło.



Heatcharge


Ciepło powstałe podczas pracy sprężarki jest magazynowane wewnątrz i użytkowane do ogrzania środka chłodniczego w celu skutecznego zwiększenia mocy grzewczej.



Agregat Heatcharge

Sprężarka jest obudowana, a ciepło odpadowe służy do naładowania systemu.

Zasobnik Heatcharge
Ciepło odpadowe ze sprężarki jest magazynowane.
Gładki wymiennik ciepła
Zmagazynowane ciepło zostaje zamienione na energię.





**Wymień starą instalację
klimatyzacyjną na nową,
bardziej wydajną!**

Możliwość
wykorzystania
oruwania R22

RENOWACJA R22

Renowacja R22

Kolejny ważny powód, by zapobiegać niszczeniu warstwy ozonowej

W wielu przypadkach musimy niechętnie podporządkować się przepisom, ale często działają one na naszą korzyść. Przykładem takiej regulacji jest przepis o wycofaniu czynnika chłodniczego R22 – od 1 stycznia 2010 roku stosowanie pierwotnego (nowego) czynnika R22 jest w Unii Europejskiej zabronione.

- Wszystkie jednostki typu NKE, PKE i QKE firmy Panasonic można instalować w układach z oruwaniem R22
- Nie ma konieczności stosowania wyposażenia dodatkowego (tylko zwężki rurowe)
- Do 30% oszczędności energii w porównaniu z jednostkami R22





Wkład firmy Panasonic

Firma Panasonic również ma swój wkład. Mając na uwadze, że obecnie czynnik ekonomiczny odgrywa ogromną rolę, opracowaliśmy czyste i opłacalne rozwiązanie, dzięki któremu można będzie wdrożyć wspomniane nowe przepisy przy możliwie jak najmniejszym obciążeniu finansów przedsiębiorstw. System regeneracji Panasonic umożliwia wykorzystanie istniejącego orurowania R22, o ile jest w dobrym stanie, w nowych instalacjach z czynnikiem chłodniczym R410A. Dysponując tak prostym rozwiązaniem problemu, Panasonic może zmodernizować wszystkie systemy split i PACi, a pod pewnymi warunkami nie nakładamy żadnych ograniczeń na wymieniane urządzenia. Zainstalowanie nowego, wysokosprawnego systemu Panasonic R410A pozwala zaoszczędzić około 30% na kosztach eksploatacji w porównaniu z systemem R22.

To takie proste

1. Sprawdź wydajność systemu, który chcesz wymienić.
2. Wybierz najodpowiedniejszy system spośród oferowanych przez firmę Panasonic.
3. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w broszurze i specyfikacjach technicznych.

R22 – Odchodzi od chloru – od tego zależy czystsza przyszłość!

Wytyczne dotyczące ponownego wykorzystania orurowania R22 podczas wykonywania nowej instalacji R410A

1. Środki ostrożności

Istniejące orurowanie R22 można wtórnie wykorzystać podczas wykonywania instalacji R410A pod warunkiem dotrzymania poniższych wymagań, upewniając się, że orurowanie jest:

- Suche (brak wilgoci wewnątrz orurowania)
- Czyste (brak zanieczyszczeń wewnątrz orurowania)
- Szczelne (żadnych nieszczelności na połączeniach i wzdłuż orurowania)

2. Warunki

- Odprowadzić czynnik chłodniczy i olej.
- Uruchomić funkcję wymuszonego chłodzenia (Force Cooling) na zalecany czas, niezależnie od długości orurowania:
 - jednostka typu split pojedynczy: 10min.
 - jednostka typu split wielokrotny: 30min.
- Następnie odprowadzić czynnik chłodniczy i olej z układu R22.

* Uwaga:

Jeżeli nie można użyć funkcji odpompowywania z powodu usterki w układzie, przepłukać istniejące orurowanie, aby usunąć pozostałe w układzie olej i zabrudzenia.

- Sprawdzić stan oleju. Jeżeli olej jest zanieczyszczony, przemyć istniejące rury.
- Sprawdzić barwę oleju. Po upuszczeniu wytrzeć patyczkiem higienicznym z bawełnianą końcówką resztkę oleju na rurze. Jeżeli kolor jest ciemniejszy niż podaje ASTM3, zastosować nową rurę. Wtórne wykorzystanie starego orurowania jest zabronione.

Kryterium barwne degradacji oleju chłodniczego



- Sprawdzić grubość ścianek rury. Upewnić się, że grubość ścianek wynosi ponad 0,8 mm.

W przeciwnym wypadku należy zastosować nową rurę.

- Przerobić połączenie kielichowe odpowiednio do R410A. Nie stosować starych nakrętek połączenia kielichowego.

Upewnić się, że w układzie zastosowano nowe nakrętki do połączeń kielichowych.

*Uwaga: Jeżeli istniejąca rura ma rozmiar 1/4 cala (6,35 mm) i 1/2 cala (12,7 mm), natomiast nowy układ R410a jest przystosowany do rozmiaru 1/4 cala i 3/8 cala (9,52 mm), zastosować złączkę zwężkową na połączeniu z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.

3. Zakres zastosowania

Klimatyzatory pokojowe firmy Panasonic typu split pojedynczy serii CS/CU-RE/UE/YE/XE/CE/NE/E*NKE i serii PKE lub nowszych serii.

Klimatyzatory pokojowe firmy Panasonic typu split wielokrotny serii CU-2E/3E/4E/5PBE lub nowszych serii.

Sterowanie i kompatybilność

Mając świadomość znaczenia sterowania i kompatybilności dla podniesienia poziomu komfortu oferowanego użytkownikom i utrzymania przystępnej ceny, firma Panasonic opracowała najnowsze rozwiązanie techniczne gwarantujące najwyższe osiągi układów klimatyzacyjnych. Dzięki tym rozwiązaniom użytkownik może prawidłowo i wszechstronnie regulować, monitorować i kontrolować pracę klimatyzacji, korzystając z funkcji wbudowanych w sterownik zdalny zainstalowany w domu – z dowolnego miejsca. Takie możliwości stwarzają aplikacje internetowe stworzone przez firmę Panasonic dla wygody użytkowników swoich urządzeń.

Sterowanie przez Internet

Teraz możesz sterować klimatyzacją z każdego miejsca. Reguluj wydajność i poziom komfortu przy najmniejszym zużyciu energii.

Czym jest Internet Control?

Internet Control to system nowej generacji, umożliwiający nieskomplikowane zdalne sterowanie pompą ciepła w układzie klimatyzacji z dowolnego miejsca, za pośrednictwem połączonego z Internetem smartfona bądź tabletu z systemem Android lub iOS, albo komputera PC.

Prosta instalacja

Moduł Internet Control należy podłączyć do klimatyzatora lub pompy ciepła za pomocą dostarczonych w komplecie przewodów połączeniowych, a następnie skonfigurować jego połączenie ze swoim punktem dostępu WiFi.

Sterowanie przez internet. Łatwa instalacja. Maksymalne korzyści.

System Internet Control przedstawiamy pod hasłem „Twój dom w chmurze”. Podkreśla ono, że ten prosty i łatwy w obsłudze system sterowania przez Internet został zaprojektowany z myślą o każdym użytkowniku, także nieposiadającym specjalnych umiejętności z zakresu telekomunikacji czy komputerów. Niepotrzebne są serwery, adaptory i przewody. Wystarczy niewielkie urządzenie, podłączone i ustawione przy jednostce wewnętrznej klimatyzatora... oraz smartfon, tablet lub komputer PC. Gdy jesteś w domu, resztę zrobi twoje istniejące bezprzewodowe łącze WiFi. Uruchom odpowiednią aplikację na smartfonie, tablecie lub komputerze i korzystaj z nowych funkcji. A będąc poza domem wystarczy uruchomić aplikację i z chmury zarządzać klimatyzacją w swoim domu. Ta intuicyjna, przyjazna dla użytkownika aplikacja pozwala z ekranu smartfona lub komputera zarządzać klimatyzatorem tak samo, jak za pomocą zdalnego sterownika w domu.


Aplikację Internet Control można pobrać ze sklepu AppStore na urządzenia firmy Apple lub ze sklepu Play na urządzenia z Androidem.

Zainstaluj inteligentny moduł internetowy i przez internet steruj klimatyzacją w swoim domu za pośrednictwem smartfona, tabletu, komputera PC lub inteligentnego telefonu stacjonarnego.

System oferuje te same funkcje, z których korzystasz będąc w domu lub biurze: Start/Stop, wybór trybu pracy, nastawianie temperatury, wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, a ponadto nowe, zaawansowane funkcjonalności ukierunkowane na osiągnięcie optymalnego komfortu i maksymalnej efektywności przy jak najniższym zużyciu energii.



Steruj systemem z dowolnego miejsca!



* Funkcje zależne od posiadanej licencji. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i aktualizacji.

Oznaczenie: PA-AC-WIFI-1 dla serii Ethera i Heatcharge, z pełną funkcjonalnością komunikacyjną.
Oznaczenie: PAW-IR-WIFI-1 przez czujnik podczerwieni, tylko wł./wył. i nastawa temperatury.

MODEL
ETHEREA QKE:
WYŚWIETLACZ
ZUŻYCIA ENERGII



Studium przypadku: Kuba, architekt

„Jako architekt jestem dumny ze swojego domu. Niestety dużą część swojego życia spędzam na lotniskach. Ogromnie cenię więc każdą chwilę, gdy jestem w domu. Dlatego z wyprzedzeniem, z dowolnego miejsca na świecie, za pomocą tabletu programuję pracę systemu klimatyzacji multi split firmy Panasonic. Dzięki temu mogę cieszyć się pełnym komfortem od momentu wejścia do domu”.

IntesisHome®



Oznaczenie: PAW-IR-WIFI-1

IntesisHome IS-IR-WIFI-1 to łatwe w instalacji, niewielkie urządzenie umożliwiające współpracę z aplikacją IntesisHome. Urządzenie łączy się z systemem klimatyzacyjnym za pomocą podczerwieni (IR). Urządzenie pozwala na sterowanie jednostkami Panasonic RAC bez konieczności użycia złącza CN-CNT (serie RE, UE, GFE i Free Multi).
Najważniejsze cechy: - ON/OFF, tryb, nastawa, prędkość wentylatora, łopatkę i temperatura pokojowa - Łatwa instalacja (bez żadnych prac elektroinstalacyjnych) - Informacja zwrotna przekazywana do systemu IntesisHome po zmianach przy użyciu sterownika zdalnego.
Ogólne cechy systemu IntesisHome: - Funkcja harmonogramu - Sceny - Sterowanie z dowolnego miejsca - Wiele wersji językowych

Łatwe
sterowanie przez
system BMS
KOMPATYBILNOŚĆ



Kompatybilność. Sterowanie przez system BMS

Integracja z systemami IntesisHome, KNX, EnOcean, Modbus i BacNet umożliwia pełny dwukierunkowy monitoring i sterowanie wszystkimi parametrami roboczymi



Oznaczenie: PAW-AC-KNX-1i

Nowy interfejs KNX umożliwia pełne dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie wszystkimi parametrami roboczymi klimatyzatora przez systemy KNX. Niewielkie rozmiary.

- Szybka instalacja oraz możliwość wykonania ukrytej instalacji
- Pracuje bez zasilania zewnętrznego
- Bezpośrednie połączenie z wewnętrzną jednostką klimatyzatora (jednostką typu split lub multi split)
- Pełna kompatybilność z urządzeniami KNX. Sterowanie i monitorowanie, z czujników lub bram, wewnętrznych zmiennych jednostki wewnętrznej, wskazania i kody błędów
- Zastosowanie temperatury otoczenia klimatyzatora, temperatury zmierzonej przez czujnik temperatury KNX lub termostat
- Jednostką klimatyzatora można jednocześnie sterować za pomocą sterownika zdalnego oraz z poziomu urządzeń KNX
- Zaawansowane funkcje sterowania: działa na zasadzie sterownika pomieszczenia.
- 4 wejścia binarne, które działają jak standardowe wejścia binarne KNX, używane także do bezpośredniego sterowania klimatyzacją

Modbus®

Oznaczenie: PAW-AC-MBS-1

Nowy interfejs Modbus umożliwia pełne dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie wszystkimi parametrami roboczymi klimatyzatora przez systemy Modbus. Niewielkie rozmiary.

- Szybka instalacja oraz możliwość wykonania ukrytej instalacji
- Pracuje bez zasilania zewnętrznego
- Bezpośrednie połączenie z wewnętrzną jednostką klimatyzatora (jednostką typu split lub multi split)
- Pełna kompatybilność z urządzeniami Modbus. Sterowanie i monitorowanie, z czujników lub bram, wewnętrznych zmiennych jednostki wewnętrznej, wskazania i kody błędów
- Zastosowanie temperatury otoczenia klimatyzatora, temperatury zmierzonej przez czujnik temperatury Modbus lub termostat
- Jednostką klimatyzatora można jednocześnie sterować za pomocą sterownika zdalnego oraz z poziomu urządzeń Modbus
- Zaawansowane funkcje sterowania: działa na zasadzie sterownika pomieszczenia
- 4 wejścia binarne, które działają jak standardowe wejścia binarne Modbus, używane także do bezpośredniego sterowania klimatyzacją



Oznaczenie: PAW-AC-ENO-1i

Nowy interfejs EnOcean umożliwia pełne dwukierunkowe monitorowanie i sterowanie wszystkimi parametrami roboczymi klimatyzatora przez systemy EnOcean. Niewielkie rozmiary.

- Szybka instalacja oraz możliwość wykonania ukrytej instalacji
- Pracuje bez zasilania zewnętrznego
- Bezpośrednie połączenie z wewnętrzną jednostką klimatyzatora (jednostką typu split)
- Pełna kompatybilność z urządzeniami EnOcean. Sterowanie i monitorowanie, z czujników lub bram, wewnętrznych zmiennych jednostki wewnętrznej, wskazania i kody błędów
- Zastosowanie temperatury otoczenia klimatyzatora, temperatury zmierzonej przez czujnik temperatury EnOcean lub termostat
- Jednostką klimatyzatora można jednocześnie sterować za pomocą sterownika zdalnego oraz z poziomu urządzeń EnOcean
- Zaawansowane funkcje sterowania: działa na zasadzie sterownika pomieszczenia
- 4 wejścia binarne. Działają jak standardowe wejścia binarne EnOcean, używane także do bezpośredniego sterowania klimatyzacją



Oznaczenie: PAW-AC-BAC-1

Interfejs umożliwia pełną i naturalną integrację klimatyzatorów firmy Panasonic połączonych w sieci BACnet IP lub MS/TP.

- Szybka instalacja oraz możliwość wykonania ukrytej instalacji
- Pracuje bez zasilania zewnętrznego
- Bezpośrednie połączenie z wewnętrzną jednostką klimatyzatora
- Pełna kontrola i nadzór. Rzeczywisty stan zmiennych wewnętrznych jednostek klimatyzatora
- Możliwość jednoczesnego sterowania za pomocą podczuwieni i przewodowego sterownika oraz BACnet



Oznaczenie: PAW-AC-DIO

Zestyk bezpotencjałowy z interfejsem wł./wyt. Firma Panasonic stworzyła płytkę z zestykiem bezpotencjałowym do zastosowania w hotelach. Płytkę współpracuje z jednostkami wewnętrznymi Etherea, RE, UE i YE, zapewniając łatwe i scentralizowane sterowanie.

- Sygnał wł./wyt. w systemie BMS firmy zewnętrznej
- Płytkę sterującą podłączona do portu CN-RMT lub płytki jednostki wewnętrznej

Model	Interfejs	Model	Interfejs
PA-AC-WIFI-1	Interfejs IntesisHome dla serii Etherea, Heatcharge i Flagship, z pełną funkcjonalnością komunikacyjną	PAW-AC-BAC-1	Interfejs systemu BacNet (jednostki Etherea, 4-kier. kasetonowe 60x60 i kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym)
PAW-IR-WIFI-1	Interfejs systemu IntesisHome obsługiwany przez czujnik podczuwieni	PAW-AC-HEAT-1	Płytkę ster. tylko trybem ogrzew. dla jedn. Etherea, 4-kier. kasetonowych 60x60 i kanał. o niskim ciśnieniu statycznym
PAW-AC-ENO-1i	Interfejs systemu EnOcean (jednostki Etherea, 4-kier. kasetonowe 60x60 i kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym)	PAW-AC-DIO	Płytkę sterującą jedn. do montażu naściennego z zestykami bezpotenc., wł./wyt. (wszystkie jednostki naściennie QKE i RKE)
PAW-AC-KNX-1i	Interfejs systemu KNX (jednostki Etherea, 4-kier. kasetonowe 60x60 i kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym)	PAW-SMCONTROL	Sterowanie jednostkami Etherea, Flagship i Heatcharge przez SMS (wymagana dodatkowa karta SIM)
PAW-AC-MBS-1	Interfejs systemu Modbus (jednostki Etherea, 4-kier. kasetonowe 60x60 i kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym)		

Klimatyzatory domowe

Zestawy 1x1 i Multi Split	2,2 kW	2,8 kW	3,2 kW	4,5 kW
Jednostki naściennne Etherea Inverter+ Srebrne	 KIT-XE7-QKE	 KIT-XE9-QKE	 KIT-XE12-QKE	
Jednostki naściennne Etherea Inverter+ Białe	 KIT-E7-QKE	 KIT-E9-QKE	 KIT-E12-QKE	 KIT-E15-QKE
Jednostki naściennne typu VE Inverter+ System akumulacji energii		 KIT-VE9-NKE	 KIT-VE12-NKE	
Jednostki naściennne typu RE Standard Inverter	NOWOŚĆ	 KIT-RE9-RKE	 KIT-RE12-RKE	 KIT-RE15-RKE
Jednostki naściennne typu UE Standard Inverter	NOWOŚĆ	 KIT-UE9-RKE	 KIT-UE12-RKE	
Konsole podłogowe Inverter+		 KIT-E9-PFE	 KIT-E12-PFE	
4-kierunkowe jednostki kasetonowe 60x60 Standard Inverter	NOWOŚĆ	 KIT-E9-PB4EA	 KIT-E12-PB4EA	
Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym Standard Inverter	NOWOŚĆ	 KIT-E9-PD3EA	 KIT-E12-QD3EA	
Jednostki naściennne typu RE 2x1 Standard Inverter				 KIT-2MRE77-RBE // KIT-2MRE79-RBE // KIT-2MRE712-RBE // KIT-2MRE77-RKE // KIT-2MRE79-RKE // KIT-2MRE712-RKE
Jednostki Etherea Multi Split Inverter+				 KIT-2XE/E77-QBE // KIT-2XE/E79-QBE // KIT-2XE/E712-QBE // KIT-2XE/E99-QBE

System Free Multi	3,2 do 5,6 kW	3,2 do 6,4 kW	4,5 do 9,0 kW	4,5 do 11,0 kW	4,5 do 13,6 kW	4,5 do 17,5 kW
						
Jednostka zewnętrzna // Inverter+	CU-2E15PBE (2 pomieszczenia)	CU-2E18PBE (2 pomieszczenia)	CU-3E18PBE (3 pomieszczenia)	CU-4E23PBE (4 pomieszczenia)	CU-4E27PBE (4 pomieszczenia)	CU-5E34PBE (5 pomieszczeń)

5,0 kW	6,0 kW	6,5 kW	8,0 kW	10,0 kW
 KIT-XE18-QKE				
 KIT-E18-QKE	 KIT-E21-QKE	 KIT-E24-QKE	 KIT-E28-QKE	
 KIT-RE18-RKE		 KIT-RE24-RKE		
 KIT-UE18-RKE				
 KIT-E18-PFE				
 KIT-E18-RB4EA	 KIT-E21-RB4EA			
 KIT-E18-RD3EA				
 KIT-2MRE99-RBE // KIT-2MRE99-RKE // KIT-2MRE912-RKE // KIT-2MRE1212-RKE				
 KIT-2XE/E99-QKE // KIT-2XE/E712-QKE // KIT-2XE/E912-QKE // KIT-2XEE/1212-QKE	 KIT-3XE/E7712-QBE // KIT-3E7715-QBE // KIT-3E557-QBE		 KIT-4E5557-QBE // KIT-4XE/E77712-QBE // KIT-4E77715-QBE // KIT-4XE/E7777-QBE // KIT- 4XE/E77712-QKE // KIT-4E77715-QKE	 KIT-5XE7777-QBE // KIT-5E7777-QBE

Najważniejsze funkcjonalności

Zdrowe powietrze

Nanoe-G

Nanoe-G oznacza technologię oczyszczania powietrza w pomieszczeniu z wykorzystaniem nanocząstek. Skutecznie działa na mikroorganizmy przenoszące się drogą powietrzną i kontaktową, takie jak bakterie, wirusy i grzyby, zapewniając użytkownikom czyste powietrze i zdrowe otoczenie. Aprobata Seal of Approval brytyjskiej fundacji British Allergy Foundation.

Chłodzenie z kontrolą wilgotności

Precyzyjne sterowanie zapobiega gwałtownemu obniżeniu wilgotności w pomieszczeniu przy jednoczesnym utrzymaniu nastawionej temperatury. Utrzymuje wilgotność względną powietrza do 10% wyższą niż podczas chłodzenia. Funkcja idealna do wypoczynku nocnego przy włączonym klimatyzatorze.

Właściwości antyalergiczne

System jest wyposażony w filtr antyalergiczny.

Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów

Zapobiega powstawaniu przykrych zapachów w wymienniku. Aby zapobiec nadmuchiowaniu nieświeżego powietrza, przed rozpoczęciem czyszczenia wymiennika wentylator automatycznie wyłącza się.

Zdejmowany i zmywalny panel czołowy

Panel przedni jest łatwy do utrzymania w czystości. Można go szybko zdemontować, a następnie umyć wodą. Jeżeli panel przedni utrzymywany jest w czystości, urządzenie pracuje bardziej efektywnie, a przez to - energooszczędnie.

Komfort

Sterowanie przez Internet

Internet Control to system nowej generacji, umożliwiający nieskomplikowane zdalne sterowanie klimatyzacją lub pompą ciepła z dowolnego miejsca, za pośrednictwem połączonego z Internetem smartfona bądź tabletu z systemem Android lub iOS, albo komputera PC.

System Inverter+

Produkty z serii Inverter+ posiadają charakterystykę o 20% lepszą od standardowych klimatyzatorów inwerterowych. Zużycie energii jest niższe o 20%, co oznacza także niższe o 20% rachunki za elektryczność. Urządzenia Inverter+ posiadają klasę A w trybie chłodzenia i ogrzewania.

System inwerterowy

Klimatyzatory inwerterowe charakteryzują się wyższą sprawnością i zapewniają lepszy komfort. Dokładniej regulują temperaturę w pomieszczeniu i eliminując jej wahania utrzymują ją na stałym poziomie, a przy tym zużywają mniej energii elektrycznej przy znaczącym obniżeniu hałasu i wibracji.

Econavi

Czujnik wykrywa poziom aktywności osób przebywających w pomieszczeniu i reguluje kierunek przepływu powietrza tak, by uzyskać jak największy komfort i maksymalnie oszczędzać energię. Na podstawie zmian intensywności nasłonecznienia odróżnia dzień od nocy, a nawet dzień pochmurny od słonecznego. Pozwala zmniejszyć straty energii przy ogrzewaniu w bardziej słoneczne dni.

Detekcja nasłonecznienia Econavi

Na podstawie zmian intensywności nasłonecznienia, system odróżnia dzień od nocy, a nawet dzień pochmurny od słonecznego. Funkcja zmniejsza straty energii przy ogrzewaniu w bardziej słoneczne dni.

Funkcja Autocomfort

Funkcja monitoruje stan pomieszczenia, a gdy nikogo w nim nie ma, przełącza klimatyzator w tryb energooszczędny. Ponieważ głównym zadaniem funkcji jest zapewnienie komfortowej temperatury powietrza, wydajność chłodzenia zostaje podwyższona odpowiednio do aktywności osób przebywających w pomieszczeniu.

Tryb super cichy

Dzięki sprężarkom najnowszej generacji i wentylatorom o podwójnych łopatkach, jednostki zewnętrzne firmy Panasonic są jednymi z najcichszych na rynku. Pracy jednostek wewnętrznych towarzyszy niemal niesłyszalny dźwięk o poziomie głośności 20 dB.

W trybie chłodzenia nawet do -10 °C

Klimatyzator może pracować w trybie chłodzenia nawet, kiedy temperatura na zewnątrz spada do -10 °C.

W trybie ogrzewania nawet do -15 °C

Klimatyzator może pracować w trybie pompy ciepła nawet, kiedy temperatura na zewnątrz spada do -15 °C.

Heatcharge

Innowacyjna technologia akumulacji ciepła i wykorzystywania go do ogrzewania. Dzięki niej klimatyzator staje się bardzo wydajnym i silnym źródłem ciepła, stwarzając użytkownikom wysoki komfort cieplny.

Domek letniskowy

Funkcja domku letniskowego to innowacyjne rozwiązanie polegające na utrzymaniu temperatury 7/8 °C, aby zapobiec zamarzaniu rur w trakcie zimy. Funkcja została bardzo doceniona przy zastosowaniu w domkach letniskowych lub weekendowych.

Łatwe sterowanie przez system BMS

Jednostka wewnętrzna ma wbudowany port komunikacyjny umożliwiający podłączenie pompy ciepła Panasonic do systemu zarządzania budynkiem BMS i sterowanie nią z poziomu tego systemu

Tryb wysokiej wydajności

Tryb pozwala szybko i skutecznie uzyskać komfortową temperaturę w pomieszczeniu, nawet w wyjątkowo gorące lub mroźne dni. Urządzenie może osiągnąć zadaną temperaturę w ciągu 15 minut.

Tryb łagodnego osuszania powietrza

Urządzenie pracujące w tym trybie usuwa nadmiar wilgoci z powietrza i zapewnia komfortowe samopoczucie, bez konieczności zmiany temperatury.

Szeroki i przyjemny nawiew powietrza

Łopátka kierująca nawiewem powietrza została zaprojektowana tak, by zapewnić jego efektywny przepływ. Dzięki temu nadmuchiwane powietrze dociera nawet do najdalszych części pomieszczenia.

Indywidualne ustawienie kierunku nadmuchu

W zależności od charakterystyki klimatyzowanego pomieszczenia można wybrać pionowy lub poziomy kierunek nadmuchu. Funkcję można wygodnie włączać za pomocą sterownika.

Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie

Żaluzja urządzenia automatycznie kieruje się w górę i w dół. Kąt nadmuchu można również ustawić pod wybranym kątem za pomocą sterownika.

Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie**Tryb automatyczny (jednostki inwerterowe)**

Po włączeniu funkcji urządzenie automatycznie przełącza się pomiędzy trybami chłodzenia i ogrzewania, utrzymując zadaną temperaturę.

Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury

Jeżeli temperatura w pomieszczeniu różni się o 3 °C lub więcej od temperatury zadanej, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb chłodzenia/ogrzewania, aby utrzymać temperaturę na niezmiennym, komfortowym poziomie.

Funkcja „gorącego startu”

Jeżeli urządzenie rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania lub bezpośrednio po zakończeniu odszraniania, wentylator jednostki wewnętrznej włącza się dopiero po nagraniu wymiennika ciepła.

Obsługa

Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem

Funkcja umożliwia zaprogramowanie w ciągu jednej doby dwóch różnych godzin włączania i wyłączenia urządzenia (z podaniem godzin i minut).

Zegar czasu rzeczywistego z pojedynczym programatorem

Funkcja umożliwia zaprogramowanie czasu pracy urządzenia (z podaniem godzin i minut). Urządzenie będzie automatycznie włączało i wyłączało się o określonych godzinach w kolejnych dniach, aż do momentu wprowadzenia zmiany w ustawieniach.

Sterownik bezprzewodowy z wyświetlaczem LCD

Niezawodność

Automatyczny restart

Funkcja zapewnia automatyczne ponowne włączenie urządzenia, którego praca została nagle przerwana, na przykład z powodu zaniku zasilania. Praca klimatyzatora zostaje niezwłocznie wznowiona przy zachowaniu wcześniej zadanych ustawień.

Długie orurowanie

Wartość określa maksymalną odległość pomiędzy jednostką zewn. a jednostką (jednostkami) wewn. Długie orurowanie pozwala na swobodę wyboru optymalnego sposobu instalacji.

Zdejmowana pokrywa górna

We wcześniejszych modelach klimatyzatorów, czynności obsługowe jednostek zewnętrznych były bardzo pracochłonne. Możliwość zdemontowania górnej pokrywy urządzenia zdecydowanie ułatwia przeprowadzenie tych czynności.

Funkcja autodiagnostyki

Funkcja zapewnia automatyczną diagnostykę nieprawidłowej pracy urządzenia. Umożliwia skrócenie czasu serwisowania urządzenia.

Renowacja R22

System regeneracji Panasonic umożliwia wykorzystanie istniejącego orurowania R22, o ile jest w dobrym stanie, w nowych instalacjach z czynnikiem chłodniczym R410A.

5-letnia gwarancja

Firma Panasonic udziela pełnej pięcioletniej gwarancji na sprężarkę.

Porównanie funkcjonalności

	MODELE	JEDNOSTKI NASCienne ETHEREA INVERTER+ SREBRNE	JEDNOSTKI NASCienne ETHEREA INVERTER+ BIAŁE	JEDNOSTKI NASCienne TYPU VE INVERTER+ SYSTEM AKUMULACJI ENERGII	JEDNOSTKI NASCienne TYPU RE STANDARD INVERTER	JEDNOSTKI NASCienne TYPU UE STANDARD INVERTER	JEDNOSTKI NASCienne TYPU PE STANDARD INVERTER	JEDNOSTKI NASCienne PROFESSIONAL INVERTER -15°C	KONSOLE PODŁOGOWE INVERTER+	4-KIERUNKOWE JEDNOSTKI KASETONOWE 60x60 INVERTER	JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM CIŚNIENIU STATYCZNYM INVERTER	JEDNOSTKI NASCienne TYPU RE 2x1 STANDARD INVERTER	JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 2x1 INVERTER+	JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 3x1 INVERTER+	JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 4x1 i 5x1 INVERTER+
Zerowe powietrze	Filtracja powietrza 99.9%	System oczyszczania powietrza Nano-G	✓	✓	✓								✓	✓	✓
	Chłodzenie z kontrolą wilgotności	✓	✓												
	Właściwości antyalergiczne	✓ Sprawdzono przez niezależny podmiot	✓ Sprawdzono przez niezależny podmiot	✓ Sprawdzono przez niezależny podmiot	✓	✓						✓ Sprawdzono przez niezależny podmiot	✓ Sprawdzono przez niezależny podmiot	✓ Sprawdzono przez niezależny podmiot	✓ Sprawdzono przez niezależny podmiot
	Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zdejmowany i zmywalny panel czuły	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
Komfort	Sterowanie przez Internet	✓	✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓	✓
	System Inverter+	✓	✓	✓				✓	✓				✓	✓	✓
	System inwerterowy				✓	✓	✓			✓	✓	✓			
	Econavi	✓	✓										✓	✓	✓
	Detekcja nasłonecznienia Econavi	✓	✓	✓									✓	✓	✓
	Funkcja Autocomfort	✓	✓										✓	✓	✓
	Tryb super cichy 20 dB(A)	✓ Dotyczy XE7, XE9 i XE12	✓ Dotyczy E7, E9 i E12	✓	✓ Dotyczy RE9-12* (22dB)	✓ UE9-12* (22dB)	✓ YE9-12* (22dB)								
	W trybie chłodzenia nawet do -10°C	✓	✓	✓				✓ -15°C		✓	✓		✓	✓	✓
	W trybie ogrzewania nawet do -15°C	✓	✓	✓ -30°C	✓	✓ -10°C	✓ -10°C	✓	✓ -15°C	✓ -10°C	✓ -10°C	✓ -10°C	✓	✓	✓
	Heatcharge			✓											
	Domek letniskowy			✓											
	Łatwe sterowanie przez system BMS	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tryb wysokiej wydajności	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tryb łagodnego osuszania powietrza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Szeroki i przyjemny nawiew powietrza			✓								✓			
	Indywidualne ustawienie kierunku nadmuchu	✓	✓	✓	✓ Dotyczy RE18 i RE24					✓			✓	✓	✓
	Automatyczna regulacja kierunku nadmuchu w pionie			✓	✓ Dotyczy RE9, RE12 i RE15	✓ Dotyczy UE9 i UE12	✓		✓	✓		✓			
	Ręczna regulacja kierunku nadmuchu w poziomie			✓	✓ Dotyczy RE9, RE12 i RE15	✓ Dotyczy UE9 i UE12	✓					✓			
	Tryb automatyczny (jednostki inwerterowe)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Automatykne utrzymywanie zadanej temperatury	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	Funkcja „gorącego startu”	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Osłona	Real time clock with dual ON&OFF timer	✓	✓	✓				✓					✓	✓	✓
	Zegar czasu rzeczywistego z podwójnym programatorem				✓	✓	✓		✓	✓	✓				
	Zegar czasu rzeczywistego z pojedynczym programatorem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Niezawodność	Automatykny restart	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Długie orurowanie	✓ 15 m (XE7-12) 20 m (XE18)	✓ 15 m (E7-15) 20 m (E18-21) 30 m (E24-28)	✓ 15 m	✓ 15 m (RE9-15) 20 m (RE18) 30 m (RE24)	✓ 15 m	✓ 15 m	✓ 15 m (E9-15) 20 m (E18)	✓ 15 m (E9-12) 20 m (E18)	✓ 20 m	✓ 20 m	✓ Maks. 30 m	✓ Maks. 30 m	✓ Maks. 50 m	✓ 60 m (4E23) 70 m (4E27) 80 m (5E34)
	Zdejmowana pokrywa górna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Funkcja autodiagnostyki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Renowacja R22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5 lat gwarancji na sprężarkę	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Przy najniższej prędkości wentylatora.

JEDNOSTKI NAŚCIENNE ETHEREA INVERTER+ SREBRNE / BIAŁE

Jednostki serii Etherea z ulepszonym czujnikiem Econavi i nowym systemem oczyszczania powietrza Nanoe-G: doskonała wydajność, komfort i zdrowe powietrze połączone z najnowocześniejszą stylistyką. System Econavi wykorzystuje wbudowany czujnik aktywności oraz nowy czujnik nasłonecznienia do regulacji mocy wyjściowej, zapewniając najwyższy komfort przy równoczesnym oszczędzaniu energii. System Econavi nie tylko optymalizuje kierunek nadmuchu oraz przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu lub jego braku. Pozwala to na zaoszczędzenie do 38% energii i jednocześnie poprawę komfortu. Ponadto rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99% unoszonych w powietrzu i osadzonych mikroorganizmów, jak bakterie, wirusy i grzyby pleśniowe.

Internet Control Ready
STEROWANIE PRZEZ INTERNET

Oszczędność energii
INVERTER+

7,60 A++ SEER
OZDROWY WSPÓŁCZYNNIK SPRANIANIA W TRYBIE CHŁODZENIA

4,80 A++ SCOP
OZDROWY WSPÓŁCZYNNIK SPRANIANIA W TRYBIE GRZANIA

Usuwa z powietrza 99% bakterii-wirusów-grzybów
nanoe-G

Oszczędności nawet do 38% (tryb chłodzenia)
ECONAVI

Wyższy komfort
AUTOCOMFORT

Chłodzenie z kontrolą wilgotności
MILD DRY

Cicha praca 20 dB(A)
SUPER QUIET

Łatwe sterowanie przez system BMS
KOMPATYBILNOŚĆ

Możliwość wykorzystania rurowania R22
RENOWACJA R22

5 lat gwarancji na sprężarkę

Allergy

product design award
2013

MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET-apcja, SEER i SCOP: dotyczy KIT-XE12-QKE i KIT-E12-QKE. KONTROLA WILGOTNOŚCI: technologia MILD DRY utrzymuje wilgotność względną powietrza do 10% wyższą niż podczas chłodzenia. Idealna do wypoczynku nocnego przy włączonym klimatyzatorze. Tryb SUPER CICHY: dotyczy XE7, XE9, XE12, E7, E9 i XE12.

Nagrodzone prestiżową nagrodą IF Design Award 2013

Zestaw srebrny			KIT-XE7-QKE	KIT-XE9-QKE	KIT-XE12-QKE	—
Zestaw srebrny ze sterowaniem przez smartfon			KIT-XE7-QKE-WIFI	KIT-XE9-QKE-WIFI	KIT-XE12-QKE-WIFI	—
Zestaw biały			KIT-E7-QKE	KIT-E9-QKE	KIT-E12-QKE	KIT-E15-QKE
Zestaw biały ze sterowaniem przez smartfon			KIT-E7-QKE-WIFI	KIT-E9-QKE-WIFI	KIT-E12-QKE-WIFI	KIT-E15-QKE-WIFI
Jednostka wewnętrzna srebrna			CS-XE7QKEW	CS-XE9QKEW	CS-XE12QKEW	—
Jednostka wewnętrzna biała			CS-E7QKEW	CS-E9QKEW	CS-E12QKEW	CS-E15QKEW
Jednostka zewnętrzna			CU-E7QKE	CU-E9QKE	CU-E12QKE	CU-E15QKE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	4,20 (0,85 - 5,00)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	1,760 (650 - 2,060)	2,150 (730 - 2,580)	3,010 (730 - 3,440)	3,610 (730 - 4,300)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalna (min-max)	Oszczędność energii	4,46 (3,13-4,25) A	4,76 (3,47-4,20) A	4,19 (3,40-3,81) A	3,39 (3,27-3,25) A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii	6,90 A++	6,90 A++	7,60 A++	6,60 A++
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	2,1	2,5	3,5	4,2
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	0,460 (0,240 - 0,565)	0,525 (0,245 - 0,715)	0,835 (0,250 - 1,050)	1,240 (0,260 - 1,540)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	107	127	161	223
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	2,80 (0,70 - 4,00)	3,40 (0,80 - 5,00)	4,00 (0,80 - 6,00)	5,30 (0,80 - 6,80)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	2,38	2,95	3,45	4,11
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,48 (3,89-4,00) A	4,72 (4,21-3,92) A	4,76 (4,21-3,75) A	3,73 (4,21-3,54) A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	4,40 A+	4,70 A++	4,80 A++	4,00 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	2,1	2,7	3,2	3,6
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	0,625 (0,180 - 1,000)	0,720 (0,190 - 1,270)	0,840 (0,190 - 1,600)	1,420 (0,190 - 1,920)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	668	804	933	1,260
Jednostka wewnętrzna						
Napięcie zasilania		V	230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik		A	16	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	2,20 / 2,80	2,35 / 3,20	3,80 / 3,90	5,50 / 6,30
Prąd maksymalny		A	4,40	5,6	7,40	8,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	726 / 738	768 / 774	804 / 822	852 / 876
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,3	1,5	2	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	37 / 24 / 20	39 / 25 / 20	42 / 28 / 20	43 / 31 / 25
	Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	38 / 25 / 20	40 / 27 / 20	42 / 33 / 20	43 / 35 / 29
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	53 / 54	55 / 56	58 / 58	59 / 59
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255
Ciepła netto		kg	10	10	10	10
Filtr oczyszczający powietrze			Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G
Jednostka zewnętrzna						
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	2,034 / 2,034	1,788 / 1,788	2,106 / 2,160	1,998 / 1,998
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	45 / 46	46 / 47	48 / 50	49 / 51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	60 / 61	61 / 62	63 / 65	64 / 66
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299
Ciepła netto		kg	31	33	35	33
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazowego	cał (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A (potencjał GWP)	kg	0,85	1,02	1,15	1,02
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn. ⁵⁾	Maksymalna	m	15	15	15	15
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 15
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie (min-max)	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Ogrzewanie (min-max)	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najmniejsza prędkość wentylatora. 4) Dodać 70 mm na przyłączy rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

ETHEREA

EFEKTYWNOŚĆ
SEZONOWA
SEER — SCOP

A++



CS-E7QKEW // CS-E9QKEW // CS-E12QKEW // CS-E15QKEW


Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia Econavi
- System oczyszczania powietrza Naneo-G – 99% skuteczność usuwania grzybów pleśniowych, wirusów, bakterii i pyłków unoszonych w powietrzu oraz osadzonych
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona
- Chłodzenie z kontrolą wilgotności – zapobiega gwałtownemu obniżeniu wilgotności w pomieszczeniu
- Tryb super cichy: tylko 20 dB(A) – cisza jak nocą w wsi (XE7, XE9, XE12, E7, E9 i E12)
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury

NOWY, IDEALNIE DOBRANY NADMUCH POWIETRZA W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA




Idealnie dobrany nadmuch powietrza w trybie chłodzenia



Napływ powietrza w trybie chłodzenia
2 kierownice powietrza zapewniają lepsze ustawienie kierunku przepływu powietrza



Idealnie dobrany nadmuch powietrza w trybie grzania



Napływ powietrza w trybie grzania
2 kierownice powietrza zapewniają lepsze ustawienie kierunku przepływu powietrza

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- System oczyszczania powietrza Naneo-G
- Tryb chłodzenia z kontrolą wilgotności dla większego komfortu i ochrony przed przesuszeniem skóry

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność z układem inwerterowym – większe oszczędności
- Zastosowanie Econavi dla jednostki z pompą ciepła ogranicza zużycie energii o 45% (o 38% w trybie chłodzenia)
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb super cichy (od 20 dB)
- Tryb wysokiej wydajności
- Równomierne rozprowadzanie powietrza
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu” dla wyższego komfortu w trybie pompy ciepła – bez niekomfortowego nadmuchu zimnego powietrza po uruchomieniu
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień
- Opcjonalny tygodniowy programator czasowy (6 nastaw na dobę i 42 nastawy na tydzień)
- Funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze na płytce sterującej, które można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel
- 15 m – maksymalna łączna długość orurowania
- 15 m – maksymalna różnica w wysokości zainstalowania
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CU-E7QKE
CU-E9QKE



CU-E12QKE
CU-E15QKE



W komplecie




Opcjonalny sterownik
przewodowy CZ-RD514C

JEDNOSTKI NAŚCIENNE

ETHEREA
INVERTER+
SREBRNE / BIAŁE

Jednostki serii Etherea z ulepszonym czujnikiem Econavi i nowym systemem oczyszczania powietrza Nanoe-G: doskonała wydajność, komfort i zdrowe powietrze połączone z najnowocześniejszą stylistyką.

System Econavi wykorzystuje wbudowany czujnik aktywności oraz nowy czujnik nasłonecznienia do regulacji mocy wyjściowej, zapewniając najwyższy komfort przy równoczesnym oszczędzaniu energii. System Econavi nie tylko optymalizuje kierunek nadmuchu oraz przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu lub jego braku. Pozwala to na zaoszczędzenie do 38% energii i jednocześnie poprawę komfortu. Ponadto rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99% unoszonych w powietrzu i osadzonych mikroorganizmów, jak bakterie, wirusy i grzyby pleśniowe.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-XE18-QKE i KIT-E18-QKE. KONTROLA WILGOTNOŚCI: technologia MILD DRY utrzymuje wilgotność względną powietrza do 10% wyższą niż podczas chłodzenia. Idealna do wypoczynku nocnego przy włączonym klimatyzatorze.

Nagrodzone prestiżową nagrodą IF Design Award 2013

Zestaw srebrny			KIT-XE18-QKE	—	—	—
Zestaw srebrny ze sterowaniem przez smartfon			KIT-XE18-QKE-WIFI	—	—	—
Zestaw biały			KIT-E18-QKE	KIT-E21-QKE	KIT-E24-QKE	KIT-E28-QKE
Zestaw biały ze sterowaniem przez smartfon			KIT-E18-QKE-WIFI	KIT-E21-QKE-WIFI	KIT-E24-QKE-WIFI	KIT-E28-QKE-WIFI
Jednostka wewnętrzna srebrna			CS-XE18QKEW	—	—	—
Jednostka wewnętrzna biała			CS-E18QKEW	CS-E21QKEW	CS-E24QKEW	CS-E28QKES
Jednostka zewnętrzna			CU-E18QKE	CU-E21QKE	CU-E24QKE	CU-E28QKE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	5,00 (0,98 - 6,00)	6,30 (0,98 - 7,10)	6,80 (0,98 - 8,10)	7,65 (0,98 - 8,60)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	4,300 (840 - 5,160)	5,420 (840 - 6,110)	5,850 (840 - 6,970)	6,580 (840 - 7,400)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,47 (3,50-3,02) A	2,89 (3,50-2,84) C	3,27 (2,58-3,06) A	3,04 (2,58-2,95) B
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii	6,90 A++	6,50 A++	6,10 A++	6,00 A++
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	5,0	6,3	6,8	7,7
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	1,440 (0,280 - 1,990)	2,180 (0,280 - 2,500)	2,080 (0,380 - 2,650)	2,520 (0,380 - 2,920)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	254	339	390	449
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	5,80 (0,98 - 8,00)	7,20 (0,98 - 8,50)	8,60 (0,98 - 9,90)	9,60 (0,98 - 11,00)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	4,990 (840 - 6,880)	6,190 (840 - 7,310)	7,400 (840 - 8,510)	8,260 (840 - 9,460)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna (min-max)	kW	4,98	5,24	6,77	6,77
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,82 (2,88-3,11) A	3,44 (2,88-3,11) B	3,33 (2,18-3,19) C	2,96 (2,18-3,01) D
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	4,20 A+	4,00 A+	3,90 A+	3,80 A+
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	4,4	4,6	5,5	6,0
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	1,520 (0,340 - 2,570)	2,090 (0,340 - 2,730)	2,580 (0,450 - 3,100)	3,240 (0,450 - 3,650)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	1,467	1,610	1,974	2,211
Jednostka wewnętrzna						
Napięcie zasilania	V		230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik	A		16	20	20	20
Zalecany przekrój kabla zasilającego	mm ²		3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami	mm ²		4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	6,4 / 6,8	9,7 / 9,4	9,5 / 11,7	11,5 / 14,5
Prąd maksymalny		A	11,3	11,9	14,4	15,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	1074 / 1158	1,134 / 1,200	1,188 / 1,272	1,266 / 1,314
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	2,8	3,5	3,9	4,5
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35	49 / 38 / 35
	Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35	48 / 38 / 35
	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	60 / 60	61 / 61	63 / 63	65 / 64
Poziom mocy akustycznej		dB	60 / 60	61 / 61	63 / 63	65 / 64
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	295 x 1.070 x 255	295 x 1.070 x 255	295 x 1.070 x 255	295 x 1.070 x 255
Ciepła netto		kg	13	13	13	13
Filtr oczyszczający powietrze			Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G
Jednostka zewnętrzna						
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	2,352 / 2,274	2,502 / 2,424	3,012 / 3,012	3,270 / 3,270
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	47 / 47	48 / 49	52 / 52	53 / 53
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	61 / 61	62 / 63	66 / 66	67 / 67
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320
Ciepła netto		kg	46	47	67	67
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazow.	cal (mm)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)	1/4" (6,35) / 5/8" (15,88)	1/4" (6,35) / 5/8" (15,88)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg	1,24	1,32	1,80	1,80
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn.	Maksymalna	m	15	15	20	20
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 30	3 / 30
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	7,5	7,5	10	10
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	30	30
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzone zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najmniejsza prędkość wentylatora. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

ETHEREA

EFEKTYWNOŚĆ
SEZONOWA
SEER — SCOP

A++



CS-E18QKEW // CS-E21QKEW // CS-E24QKEW // CS-E28QKES


Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować z orurowaniem R22
- Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia Econavi
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G – 99% skuteczność usuwania grzybów pleśniowych, wirusów, bakterii i pyłków unoszonych w powietrzu oraz osadzonych
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona
- Chłodzenie z kontrolą wilgotności – zapobiega gwałtownemu obniżeniu wilgotności w pomieszczeniu
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury


NOWY, IDEALNIE DOBRANY NADMUCH POWIETRZA W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA



Idealnie dobrany nadmuch powietrza w trybie chłodzenia



Idealnie dobrany nadmuch powietrza w trybie grzania



Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- System oczyszczania powietrza Nanoe-G
- Tryb chłodzenia z kontrolą wilgotności dla większego komfortu i ochrony przed przesuszeniem skóry

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność z układem inwerterowym – większe oszczędności
- Zastosowanie Econavi dla jednostki z pompą ciepła ogranicza zużycie energii o 45% (o 38% w trybie chłodzenia)
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb wysokiej wydajności
- Równomierne rozprowadzanie powietrza
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu” dla wyższego komfortu w trybie pompy ciepła – bez niekomfortowego nadmuchu zimnego powietrza po uruchomieniu
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA


- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień
- Opcjonalny tygodniowy programator czasowy (6 nastaw na dobę i 42 nastawy na tydzień)
- Funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze na płytce sterującej, które można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel
- 20 m (dotyczy 18 i 21), 30 m (dotyczy 24 i 28) – maksymalna długość orurowania
- 15 m (dotyczy 18 i 21), 20 m (dotyczy 24 i 28) – maksymalna różnica wysokości zainstalowania
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CU-E18QKE
CU-E21QKE



CU-E24QKE
CU-E28QKE



W komplecie




Opcjonalny sterownik
przewodowy CZ-RD514C

JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU VE INVERTER+ SYSTEM AKUMULACJI ENERGII

Nowy system Heatcharge firmy Panasonic może magazynować ciepło w jednostce zewnętrznej, pozwalając na szybkie załączenie ogrzewania bezpośrednio po uruchomieniu pompy ciepła. Dzięki ciepłu zmagazynowanemu przez system Heatcharge, zapewniony zostaje maksymalny komfort i ogrzewanie domu także podczas odszraniania.

System Econavi wykorzystuje wbudowany nowy czujnik następcznienia do regulacji mocy wyjściowej, zapewniając najwyższy komfort przy równoczesnym oszczędzaniu energii.

Ponadto rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99 % unoszonych w powietrzu i osadzonych mikroorganizmów, jak bakterie, wirusy i grzyby pleśniowe.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-VE9-NKE.

Zestaw				KIT-VE9-NKE	KIT-VE12-NKE
Jednostka wewnętrzna				CS-VE9NKE	CS-VE12NKE
Jednostka zewnętrzna				CU-VE9NKE	CU-VE12NKE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW		2,50 (0,60 - 3,00)	3,50 (0,60 - 4,00)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii		5,15 A	3,98 A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii		8,60 A+++	8,50 A+++
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW		2,5	3,5
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW		0,480 (0,140 - 0,790)	0,880 (0,140 - 1,100)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok		102	145
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW		3,20 (0,60 - 7,70)	4,20 (0,60 - 8,40)
Wydajność grzewcza przy -7 °C	Nominalna	kW		3,2	5,60
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii		5,47 A	4,91 A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii		5,40 A+++	5,10 A+++
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW		3,2	4,2
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW		0,580 (0,140 - 2,720)	0,850 (0,140 - 3,160)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok		830	1153
Jednostka wewnętrzna					
Napięcie zasilania		V		230	230
Zalecany bezpiecznik		A		16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²		3 x 1,5	3 x 1,5
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²		4 x 1,5	4 x 1,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A		2,2 / 2,7	3,9 / 3,8
Prąd maksymalny		A		14,0	15,0
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h		600 / 600	654 / 618
Objętość usuwanej wilgoci		l/h		1,5	2,0
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)		44 / 26 / 23	45 / 29 / 26
	Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)		44 / 27 / 24	45 / 33 / 30
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB		59 / 59	60 / 60
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm		295 x 890 x 275	295 x 890 x 275
Ciepła netto		kg		14,5	14,5
Filtr oczyszczający powietrze				Nanoe-G	Nanoe-G
Jednostka zewnętrzna					
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h		1.980 / 1.890	2.052 / 1.890
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi)	dB(A)		49	50
	Ogrzewanie (Hi)	dB(A)		49	50
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB		64 / 64	65 / 65
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm		623 x 799 x 299	623 x 799 x 299
Ciepła netto		kg		43	43
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego	cal (mm)		1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Rura czynnika gazowego	cal (mm)		3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg		1,50	1,50
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn.	Maksymalna	m		12	12
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m		3 / 15	3 / 15
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m		7,5	7,5
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m		20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C		-10 / +43	-10 / +43
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C		-30 ⁵⁾ / +24	-30 ⁵⁾ / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Możliwość pracy w trybie ogrzewania nawet do -30 °C poddana próbie przez SP. Osiągi gwarantowane w trybie ogrzewania do -20 °C. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

* Dane wstępne.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

EFEKTYWNOŚĆ
SEZONOWA
SEER — SCOP

A+++

heatcharge




Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Praca nawet przy -30 °C
- System akumulacji energii
- Akumulator ciepła zapewnia NIEPRZERWANE ogrzewanie pomieszczeń oraz ich szybkie nagrzewanie
- Maksymalna sprawność i komfort – funkcja detekcji nasłonecznienia Econavi
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G – 99% skuteczność usuwania grzybów pleśniowych, wirusów i bakterii unoszonych w powietrzu oraz osadzonych
- Tryb super cichy! tylko 23 dB(A) – cisza jak nocą na wsi
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury


NOWY, IDEALNIE DOBRANY NADMUCH POWIETRZA W TRYBIE OGRZEWANIA I CHŁODZENIA



Idealnie dobrany nadmuch powietrza w trybie chłodzenia



Idealnie dobrany nadmuch powietrza w trybie grzania



Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- System oczyszczania powietrza Nanoe-G

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność z układem inwerterowym – większa oszczędność
- Detekcja nasłonecznienia Econavi
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb super cichy
- Tryb ogrzewania o bardzo dużej mocy
- Równomierne rozprowadzanie powietrza
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu” dla wyższego komfortu w trybie pompy ciepła – bez niekomfortowego nadmuchu zimnego powietrza po uruchomieniu
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień
- Funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze na płytce sterującej, które można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel
- 15 m – maksymalna łączna długość orurowania
- 12 m – maksymalna różnica w wysokości zainstalowania
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CU-VE9NKE
CU-VE12NKE



W komplecie

JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE STANDARD INVERTER

Modele inwerterowe typu RE mają dużą moc i są wydajne, co potwierdza przyznana im, unikalna na rynku klasa energetyczna A++/A+. Modele typu RE pracują przy temperaturze zewnętrznej do -15 °C w trybie grzania i -10 °C w trybie chłodzenia, co potwierdza ich wyjątkowo wysoką sprawność i wydajność. Roczne zużycie energii jeszcze nigdy nie było tak niskie!



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-RE18-QKE. Tryb cichy SUPER QUIET: dla RE9 i RE12.

Zestaw			KIT-RE9-QKE	KIT-RE12-QKE	KIT-RE15-QKE	KIT-RE18-QKE	KIT-RE24-QKE
Jednostka wewnętrzna			CS-RE9RKEW	CS-RE12RKEW	CS-RE15RKEW	CS-RE18RKEW	CS-RE24RKEW
Jednostka zewnętrzna			CU-RE9RKE	CU-RE12RKE	CU-RE15RKE	CU-RE18RKE	CU-RE24RKE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,90)	4,20 (0,85 - 4,60)	5,00 (0,98 - 6,00)	6,80 (0,98 - 8,10)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2.150 (730 - 2.580)	3.010 (730 - 3.350)	3.610 (730 - 3.960)	4.300 (840 - 5.160)	5.850 (840 - 6.970)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,73 (3,40 - 3,16) A	3,50 (3,33 - 3,28) A	3,33 (3,21 - 2,79) A	3,40 (3,50 - 2,96) A	3,24 (2,58 - 3,03) A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii	6,10	6,10	5,60	6,70	6,00
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	2,5	3,5	4,2	5,0	6,8
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	0,670 (0,250 - 0,950)	1,000 (0,255 - 1,190)	1,260 (0,265 - 1,650)	1,470 (0,280 - 2,030)	2,100 (0,380 - 2,670)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	143	201	263	261	397
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	3,30 (0,80 - 4,10)	4,00 (0,80 - 5,10)	5,00 (0,80 - 6,80)	5,80 (0,98 - 8,00)	8,60 (0,98 - 9,90)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2.840 (690 - 3.530)	3.440 (690 - 4.390)	4.300 (690 - 5.850)	4.990 (840 - 6.880)	7.400 (840 - 8.510)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	2,70	3,30	3,90	4,98	6,13
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,13 (4,10 - 3,63) A	3,81 (4,00 - 3,59) A	3,70 (4,00 - 3,32) A	3,77 (2,88 - 3,08) A	3,30 (2,18 - 3,16) C
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	4,00	4,00	3,80	4,10	3,80
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	2,4	2,8	3,6	4,4	5,5
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	0,800 (0,195 - 1,130)	1,050 (0,200 - 1,420)	1,350 (0,200 - 2,050)	1,540 (0,340 - 2,600)	2,610 (0,450 - 3,130)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	840	980	1.326	1.502	2.026
Jednostka zewnętrzna							
Napięcie zasilania		V	230	230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik		A	16	16	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	2,95 / 3,50	4,40 / 4,60	5,60 / 6,00	6,60 / 6,90	9,60 / 11,70
Prąd maksymalny		A	5,0	6,2	9,2	11,4	14,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	702 / 768	762 / 804	750 / 804	978 / 1.074	1.104 / 1.170
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,5	2,0	2,4	2,8	3,9
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	41 / 26 / 22	42 / 30 / 22	44 / 31 / 29	44 / 37 / 34	47 / 38 / 35
	Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	41 / 27 / 24	42 / 33 / 25	44 / 35 / 28	44 / 37 / 34	47 / 38 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	57	58	60	60	63
	Ogrzewanie (Hi)	dB	57	58	60	60	63
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 1.070 x 240	290 x 1.070 x 240
Ciepła netto		kg	9	9	9	12	12
Srebrny element dekoracyjny			Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Jednostka zewnętrzna							
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	1.926 / 1.872	1.998 / 1.998	1.998 / 1.998	2.352 / 2.274	3.012 / 3.012
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi)	dB(A)	47	48	49	47	52
	Ogrzewanie (Hi)	dB(A)	48	50	51	47	52
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	62	63	64	61	66
	Ogrzewanie (Hi)	dB	63	65	66	61	66
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320	795 x 875 x 320
Ciepła netto		kg	31	34	34	46	67
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekł./gazow.	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg	0,85	0,99	1,01	1,19	1,80
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. / zewn.	Maksymalna	m	15	15	15	15	20
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	7,5	7,5	7,5	7,5	10,0
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	20	20	30
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: najmniejsza prędkość wentylatora. Lo: druga najmniejsza prędkość wentylatora (najmniejsza prędkość dla modelu RE18/24). 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.



CS-RE18RKEW // CS-RE24RKEW

Charakterystyka techniczna

- Sterownik przewodowy (opcja)
- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Kompletna gama standardowych modeli inwerterowych
- Cichsze jednostki wewnętrzne
- Większa oszczędność energii
- Długie orurowanie (15-30 m)

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- System inwerterowy
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb super cichy
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu”
- Automatyczny restart
- Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury

ŁATWA OBSŁUGA

- Sterownik przewodowy (opcja)
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- 15 m – maksymalna długość orurowania (20 m dla RE18 i 30 m dla RE24)
- Zdejmowany i zmywalny panel
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CU-RE9RKE



CU-RE12RKE
CU-RE15RKE



CU-RE18RKE



CU-RE24RKE



W zestawie z RE9,
RE12 i RE15.



W zestawie
z RE18 i RE24.



Opcjonalny sterownik
przewodowy GZ-RD514C

JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU UE STANDARD INVERTER

Nowa seria wysokowydajnych jednostek inwerterowych typu UE.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-UE18-RKE. Tryb cichy SUPER QUIET: dotyczy UE9 i UE12.

Zestaw			KIT-UE9-RKE	KIT-UE12-RKE	KIT-UE18-RKE
Jednostka wewnętrzna			CS-UE9RKE	CS-UE12RKE	CS-UE18RKE
Jednostka zewnętrzna			CU-UE9RKE	CU-UE12RKE	CU-UE18RKE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,60)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2.150 (730 - 2.580)	3.010 (730 - 3.350)	4.300 (840 - 4.820)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,47 (3,40 - 2,94) A	3,21 (3,33 - 3,05) A	3,25 (3,44 - 3,20) A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii	5,60 4A	5,60 4A	6,50 4A+
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	2,5	3,5	5,0
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	0,720 (0,250 - 1,020)	1,090 (0,255 - 1,280)	1,540 (0,285 - 1,750)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	156	219	269
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	3,30 (0,80 - 4,10)	4,00 (0,80 - 5,10)	5,40 (0,98 - 7,70)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2.840 (690 - 3.530)	3.440 (690 - 4.390)	4.640 (840 - 6.620)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	2,66	3,2	4,79
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,84 (4,10 - 3,47) A	3,64 (4,00 - 3,47) A	3,67 (2,80 - 3,35) A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	3,80 4A	3,80 4A	4,30 4A+
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	1,9	2,4	4,0
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	0,860 (0,195 - 1,180)	1,100 (0,200 - 1,470)	1,470 (0,350 - 2,300)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	700	884	1.302
Jednostka wewnętrzna					
Napięcie zasilania		V	230	230	230
Zalecany bezpiecznik		A	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	3,20 / 3,80	4,80 / 4,90	6,90 / 6,70
Prąd maksymalny		A	5,3	6,7	10,1
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	702 / 768	762 / 804	978 / 1.074
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,5	2,0	2,8
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	41 / 26 / 22	42 / 30 / 22	44 / 37 / 34
	Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	41 / 27 / 24	42 / 33 / 25	44 / 37 / 34
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	57	58	60
	Ogrzewanie (Hi)	dB	57	58	60
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 1.070 x 240
Ciepła netto		kg	9	9	12
Jednostka zewnętrzna					
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	1.926 / 1.872	1.860 / 1.860	2.064 / 2.040
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi)	dB(A)	47	48	48
	Ogrzewanie (Hi)	dB(A)	48	50	49
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	62	63	63
	Ogrzewanie (Hi)	dB	63	65	64
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299
Ciepła netto		kg	31	33	38
Przylączyta rurowe	Rura czynnika ciekłego	cal (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Rura czynnika gazowego	cal (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg	0,85	0,95	1,43
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn. ⁵⁾	Maksymalna	m	15	15	15
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 15	3 / 15	3 / 15
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	7,5	7,5	7,5
Dodatkowa ilość gazu		g/m	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	+5 / +43	+5 / +43	+5 / +43
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzone zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. Q-Lo: najmniejsza prędkość wentylatora. Lo: druga najmniejsza prędkość wentylatora (najmniejsza prędkość dla modelu UE18). 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.



CS-UE18RKE

Charakterystyka techniczna

- Nowe wzornictwo
- Sterownik przewodowy (opcja)
- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Cichsze jednostki wewnętrzne
- Większa oszczędność energii
- Długie orurowanie

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- System inwerterowy
- Czynnik chłodniczy R410A

ŁATWA OBSŁUGA

- Sterownik przewodowy (opcja)
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień

KOMFORT

- Tryb super cichy
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu”
- Automatyczny restart

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- 15 m – maksymalna łączna długość orurowania
- Zdemontowany i zmywalny panel



CU-UE9RKE
CU-UE12RKE



CU-UE18RKE



W zestawie
z UE9 i UE12.



W zestawie
z UE18.



Opcjonalny sterownik
przewodowy CZ-RD514C

KONSOLE PODŁOGOWE INVERTER+

Konsole przeznaczone do dyskretnej zabudowy naściennej, charakteryzujące się wysokimi osiągnięciami, szczególnie w zakresie ogrzewania, nawet przy temperaturach zewnętrznych spadających do -15 °C. Podwójny nawiew powietrza oznacza lepszy komfort i bardziej korzystny rozkład temperatury – wydajny tryb chłodzenia pod sufitem i szybkie nagrzewanie przy podłodze.

Internet Control Ready
STEROWANIE PRZEZ INTERNET

Oszczędność energii
INVERTER+

6.20 A++ SEER
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK SPRĄŻNIENIA W TRYBIE CHŁODZENIA

3.90 A SCOP
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK SPRĄŻNIENIA W TRYBIE GRZANIA

Cicha praca 23 dB(A)
SUPER QUIET

W trybie ogrzewania nawet do -15 °C
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

Możliwość wykorzystania orurowania R22
RENOWACJA R22

5 lat gwarancji na sprężarkę

MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-E18-PFE.

ZESTAW			KIT-E9-PFE	KIT-E12-PFE	KIT-E18-PFE
Jednostka wewnętrzna			CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW
Jednostka zewnętrzna			CU-E9PFE	CU-E12PFE	CU-E18PFE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,98 - 5,60)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2,150 (730 - 2,580)	3,010 (730 - 3,270)	4,300 (840 - 4,820)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny	Oszczędność energii	4,50 A	3,72 A	3,25 A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii	6,10 A++	5,80 A+	6,20 A++
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	2,50	3,50	5,00
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny	kW	0,560	0,940	1,540
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	143	211	282
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,00 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,98 - 7,10)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2,920 (730 - 4,300)	3,440 (730 - 5,160)	4,990 (840 - 6,110)
Wydajność grzewcza przy -7 °C	Nominalna	kW	2,35	2,86	3,87
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny	Oszczędność energii	4,20 A	4,00 A	3,63 A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	3,80 A	3,80 A	3,90 A
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	2,7	3,2	4,4
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny	kW	0,810	1,000	1,600
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	995	1,179	1,579
Jednostka wewnętrzna					
Prąd (nominalny)	Chłodzenie	A	2,6	4,4	7,2
	Ogrzewanie	A	3,75	4,6	7,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m³/h	558 / 576	570 / 600	660 / 780
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,4	2,0	2,8
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24	44 / 36 / 32
	Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 27 / 23	46 / 36 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	54	55	60
	Ogrzewanie (Hi)	dB	54	55	62
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210
Ciepłota netto		kg	14	14	14
Jednostka zewnętrzna					
Napięcie zasilania	V		230	230	230
Zalecany bezpiecznik	A		16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego	mm²		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami	mm²		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m³/h	1,788 / 1,788	1,998 / 1,998	2,352 / 2,274
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi)	dB(A)	46	48	47
	Ogrzewanie (Hi)	dB(A)	47	50	48
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	61	63	61
	Ogrzewanie (Hi)	dB	62	65	62
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Ciepłota netto		kg	33	34	46
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego	cal (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Rura czynnika gazowego	cal (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg	0,970	1,000	1,120
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn.	Maksymalna	m	5	5	15
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 15	3 / 15	3 / 20
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	7,5	7,5	7,5
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	+16 / +43	+16 / +43	+16 / +43
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 1 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzone zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.




Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Jednostki bardziej wydajne niż kiedykolwiek – mniejsze zużycie energii i większa oszczędność
- W trybie ogrzewania nawet do -15 °C przy większej wydajności
- Podwójny nawiew powietrza – wyższa sprawność
- Tryb wysokiej wydajności – szybkie osiągnięcie nastawy
- Czynnik chłodniczy R410A

NAWIEW PRZEZ KIEROWNICĘ GÓRNĄ I DOLNĄ

Optymalny nawiew powietrza od góry i od dołu jednostki zapewnia utrzymanie komfortu ciepłego nawet na poziomie stóp (tylko w trybie grzania).



Nawiew powietrza kierowany do góry i do dołu równomiernie ogrzewa całe pomieszczenie

Nawiew powietrza kierowany do góry skutecznie chłodzi całe pomieszczenie

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- Tryb łagodnego osuszania powietrza
- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność – układ inwerterowy
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb super cichy
- Tryb wysokiej wydajności
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu”
- Automatyczny restart

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel
- Maksymalna długość orurowania: 15 m (E9, 12) i 20 m (E18)
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CU-E9PFE
CU-E12PFE



CU-E18PFE



W komplecie

4-KIERUNKOWE JEDNOSTKI KASETONOWE 60X60 INVERTER

Jednostki specjalnie przeznaczone do zastosowania w biurach, sklepach detalicznych i restauracjach - idealnie wpasowują się w kratki podsufitowe typu 60 x 60 i 70 x 70.

Charakteryzująca się najlepszą wydajnością w swojej kategorii (ogrzewanie i chłodzenie nawet do -10 °C), nowa jednostka kasetonowa o mocy 9 kW lub 12 kW może również zostać podłączona do interfejsów KNX, Modbus i EnOcean, umożliwiając łatwą integrację z istniejącymi systemami BMS. Integracja możliwa jest dzięki zastosowaniu interfejsu posiadającego zestyki bezpotencjałowe (wł./wył., komunikat o wystąpieniu błędu). Dzięki nowemu interfejsowi Intesishome można także łatwo sterować jednostką kasetonową przez smartfon lub Internet. Wystarczy zainstalować jednostkę kasetonową firmy Panasonic, aby cieszyć się oszczędnościami przez cały rok.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-E9-PB4EA.

ZESTAW			KIT-E9-PB4EA	KIT-E12-PB4EA	KIT-E18-RB4EA	KIT-E21-RB4EA
Jednostka wewnętrzna			CS-E9PB4EA	CS-E12PB4EA	CS-E18RB4EAW	CS-E21RB4EAW
Jednostka zewnętrzna			CU-E9PB4EA	CU-E12PB4EA	CU-E18RBEA	CU-E21RBEA
Panel			CZ-BT20E	CZ-BT20E	CZ-BT20E	CZ-BT20E
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,90 - 5,80)	5,90 (0,90 - 6,30)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2,150 (731 - 2,780)	2,920 (730 - 3,440)	4,300 (770 - 4,990)	5,070 (770 - 5,420)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,55 (3,54 - 4,05) A	3,82 (3,54 - 3,33) A	3,13 (3,53 - 2,97) B	2,88 (3,53 - 2,86) C
Współczynnik SEER		Oszczędność energii	5,80	5,60	5,80	5,60
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	2,50	3,40	5,00	5,90
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	0,550 (0,240 - 0,740)	0,890 (0,240 - 1,200)	1,600 (0,255 - 1,950)	2,050 (0,255 - 2,200)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	151	213	302	369
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	3,20 (0,85 - 4,80)	4,50 (0,85 - 5,60)	5,60 (0,90 - 7,10)	7,00 (0,90 - 8,00)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	2,752 (731 - 4,130)	3,870 (730 - 4,820)	4,820 (770 - 6,110)	6,020 (770 - 6,880)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	2,60	3,00		
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,00 (3,70 - 3,56) A	3,17 (3,7 - 2,80) D	3,01 (3,46 - 2,92) D	2,86 (3,46 - 2,84) D
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	4,00	3,80	4,10	4,10
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	2,70	3,00		
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	0,800 (0,230 - 1,350)	1,420 (0,230 - 2,000)	1,860 (0,260 - 2,430)	2,450 (0,260 - 2,820)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	945	1.105	1.298	1.366
Jednostka wewnętrzna						
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	2,65 / 3,85	4,20 / 6,50	7,20 / 8,30	9,10 / 11,10
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m³/h	630 / 648	630 / 648	690 / 708	744 / 876
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,5	2,3	2,8	3,3
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	34 / 26 / 23	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 33 / 30
	Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26	43 / 34 / 31
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	50	50	53	58
	Ogrzewanie (Hi)	dB	51	51	54	59
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	Jednostka wewnętrzna	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
	Panel	mm	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700	51 x 700 x 700
Ciepła netto	Jednostka wewnętrzna / Panel	kg	18 / 2,5	18 / 2,5	18 / 2,5	18 / 2,5
Filtr przeciwpylowy			Tak	Tak	Tak	Tak
Jednostka zewnętrzna						
Napięcie zasilania	V		230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik	A		16	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego	mm²		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami	mm²		4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m³/h	1,830 / 1,734	1,980 / 1,836	2,352 / 2,352	2,424 / 2,424
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	45 / 46	45 / 47	47 / 48	49 / 50
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	58 / 61	60 / 62	61 / 62	63 / 64
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	622 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Ciepła netto		kg	36	45	47	47
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego/gazowego	Cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg	1,13	1,13	1,23	1,30
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn.	Maksymalna	m	15	15	20	20
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 30	3 / 30
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	10	10	10	10
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie (Minim. / Maks.)	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Ogrzewanie (Minim. / Maks.)	°C	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 1,5 m poniżej sufitu i pośrodku jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzone zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczególne informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.




Charakterystyka techniczna

- Jednostkami kasetonowymi można sterować za pośrednictwem protokołu Intesishome, KNX, EnOcean i Modbus
- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Stworzone w celu łatwej instalacji w standardowych w Europie otworach podsufitowych 60 x 60
- Możliwość pracy w trybie chłodzenia i ogrzewania nawet do -10 °C
- Długość przewodów rurowych do 30 m
- 20 m – maksymalna różnica wysokości zainstalowania
- Niezwykle kompaktowe jednostki zewnętrzne łatwe w instalacji
- Zegar czasu rzeczywistego z pojedynczym programatorem
- Przetłacznik wysokociśnieniowy na wypadek montażu pod wysokim sufitem (wyższym niż 2,7 m)
- W zestawie pompa odpływowa (maks. wysokość 750 mm)
- Kaseton wyposażony we wlot świeżego powietrza

SKROPLINY Z JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

Odpływ można zainstalować na maks. wysokości 750 mm.



Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność – układ inwerterowy

KOMFORT

- Tryb super cichy
- Tryb wysokiej wydajności
- Automatyczna regulacja nawiewu powietrza w pionie z regulacją temperatury otoczenia
- Funkcja „gorącego startu”
- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA

- Ergonomiczny sterownik na podczerwień

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel jednostki wewnętrznej
- Górny panel dostępowy do jednostki zewnętrznej na potrzeby obsługi



CU-E9PB4EA



CU-E12PB4EA
CU-E18RB4EA



W komplecie




Opcjonalny sterownik
przewodowy CZ-RD52CP



Panel CZ-BT20E

JEDNOSTKI KANAŁOWE O NISKIM CIŚNIENIU STATYCZNYM INVERTER

Jednostki przeznaczone do zastosowania w domu, biurze, sklepie detalicznym i restauracji - idealnie nadają się do małych pomieszczeń, gdzie zachodzi konieczność estetycznej zabudowy klimatyzacji i ogrzewania, a także oczekiwany jest pełen komfort i wysoka wydajność. Nowe modele o mocy 9 kW i 12 kW można również podłączyć do interfejsów KNX, Modbus i EnOcean, umożliwiając łatwą integrację z istniejącymi systemami BMS, która nie stanowi problemu dzięki zastosowaniu interfejsu jednostki posiadającego zestyki bezpotencjałowe (wt./wyt., komunikat o wystąpieniu błędu). Nowy interfejs Intesishome pozwala na proste sterowanie jednostką kanałową przez smartfon lub Internet.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-E9-PD3EA.

ZESTAW			KIT-E9-PD3EA	KIT-E12-QD3EA	KIT-E18-RD3EA
Jednostka wewnętrzna			CS-E9PD3EA	CS-E12QD3EAW	CS-E18RD3EAW
Jednostka zewnętrzna			CU-E9PD3EA	CU-E12QD3EA	CU-E18RBEA
Wydajność chłodnicza	Nominalna (Min-Max)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,40 (0,85 - 4,00)	5,10 (0,90 - 5,70)
	Nominalna (Min-Max)	kcal/h	2.150 (731 - 2.580)	2.920 (730 - 3.440)	
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny	Oszczędność energii	4,24 (3,54 - 3,95) A	3,86 (3,54 - 3,45) A	3,19 (3,53 - 3,13) B
Współczynnik SEER		Oszczędność energii	5,80	5,60	5,80
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	2,50	3,40	5,10
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (Min-Max)	kW	0,590 (0,240 - 0,760)	0,880 (0,240 - 1,160)	1,600 (0,255 - 1,820)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	151	213	308
Wydajność grzewcza	Nominalna (Min-Max)	kW	3,20 (0,85 - 4,60)	4,00 (0,85 - 5,10)	6,10 (0,90 - 7,10)
	Nominalna (Min-Max)	kcal/h	2.752 (731 - 3.960)	3.440 (730 - 4.390)	
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	2,60	3,00	
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny	Oszczędność energii	3,72 (3,7 - 3,33) A	3,54 (3,7 - 3,29) B	3,33 (3,46 - 3,26) C
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	4,20	3,80	3,90
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	2,60	2,90	4,00
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (Min-Max)	kW	0,860 (0,230 - 1,380)	1,130 (0,230 - 1,550)	1,830 (0,260 - 2,180)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	867	1.068	1.436
Jednostka wewnętrzna					
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	2,8 / 4,00	4,1 / 5,15	
Zewnętrzne ciśnienie statyczne ³⁾	S-Hi / Hi / Me / Lo	Pa	110 / 60 / 30 / 20	80 / 50 / 25 / 10	
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m³/h	414 / 486	558 / 624	
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,50	2,30	
Poziom ciśnienia akustycznego ⁴⁾	Chłodzenie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	33 / 27 / 24	34 / 27 / 24	41 / 30 / 27
	Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	35 / 28 / 25	36 / 28 / 25	41 / 32 / 29
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	49	50	
	Ogrzewanie (Hi)	dB	51	52	
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	235 x 750 x 370	235 x 750 x 370	235 x 750 x 370
Ciepłota netto		kg	17	17	17
Filtr przeciwpływowy			No	No	
Jednostka zewnętrzna					
Napięcie zasilania	V		230	230	230
Zalecany bezpiecznik	A		16	16	
Zalecany przekrój kabla zasilającego	mm²		3 x 1,5	3 x 1,5	
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami	mm²		4 x 1,5	4 x 1,5	
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie/Ogrzewanie	m³/h	1.878 / 1.782	2.160 / 1.944	2.352 / 2.352
Poziom ciśnienia akustycznego ⁴⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	47 / 47	47 / 48	47 / 48
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	62 / 62	62 / 63	61 / 62
Wymiary ⁵⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	622 x 824 x 299	695 x 875 x 320	695 x 875 x 320
Ciepłota netto		kg	36	45	47
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazu	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg	1,10	1,14	1,23
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn.	Maksymalna	m	15	15	20
Dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 30
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	7,5	7,5	10
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie Min/Max	°C	-10 / +43	-10 / +43	-10 / +43
	Ogrzewanie Min/Max	°C	-10 / +24	-10 / +24	-10 / +24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Dane podane w tabeli odnoszą się do wartości obowiązujących przy ciśnieniu 29 Pa (3,0 mmHg), stanowiących domyślne ustawienia fabryczne. Aby uzyskać ponad 6,0 mmHg, na płytce sterującej należy przełączyć Hi na S-Hi. 4) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych 1,5 m poniżej jednostki z kanałem o dł. 1 m po stronie ssawnej i kanałem o dł. 2 m po stronie tłocznej. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 5) Dodać 100 mm dla jednostki wewnętrznej i 70 mm dla jednostki zewnętrznej na przyłączy rurowe.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.



Charakterystyka techniczna

- Jednostką kanałową można sterować za pośrednictwem protokołu Intesishome, KNX, EnOcean i Modbus
- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Tryb energooszczędny – oszczędność rzędu 20%
- Niezwykle kompaktowe jednostki wewnętrzne bez utraty ciśnienia statycznego (wysokość tylko 235 mm)
- Programator tygodniowy (42 nastawy na tydzień)
- Tryb prostej kontroli do wykrywania usterek
- W zestawie pompa odpływowa (maks. 200 mm)

Cechy

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność – układ inwerterowy
- Czynnik chłodniczy R410A przyjazny dla środowiska

KOMFORT

- Automatyczny restart po zaniku zasilania
- Tryb automatycznej pracy wentylatora
- Tryb łagodnego osuszania powietrza
- Funkcja „gorącego startu”

ŁATWA OBSŁUGA


- Tygodniowy programator czasowy WŁ./WYŁ. (6 nastaw na dobę i 42 na tydzień)
- Sterownik indywidualny przewodowy

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Instalacja z wykorzystaniem istniejących rur
- Możliwość wyboru wartości ciśnienia statycznego do 7 mmAq
- Funkcja autodiagnostyki
- Kontrola kondensacji
- Niezwykle kompaktowe wymiary jednostki wewnętrznej

SKROPLINY Z JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

W przypadku napotkania fizycznej przeszkody uniemożliwiającej przedłużenie przewodu spustowego, przewód należy zainstalować powyżej podstawowej jednostki zgodnie z poniższym rysunkiem.



CU-E9PD3EA



CU-E12PD3EA
CU-E18RBEA



W komplecie

JEDNOSTKI NAŚCIENNE TYPU RE 2x1 STANDARD INVERTER

Wydajne modele inwerterowe typu RE Multi o dużej mocy – zawsze gotowe do pracy



Zestaw			KIT-2MRE77-RBE	KIT-2MRE79-RBE	KIT-2MRE712-RBE	KIT-2MRE99-RBE	KIT-2MRE77-RKE	KIT-2MRE79-RKE
Jednostka wewnętrzna			CS-MRE7RKE	CS-MRE7RKE	CS-MRE7RKE	CS-RE9RKEW	CS-MRE7RKE	CS-MRE7RKE
Jednostka zewnętrzna			CU-2RE15PBE	CU-2RE15PBE	CU-2RE15PBE	CU-2RE15PBE	CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	4,00 (1,50 - 4,60)	4,40 (1,50 - 4,80)	4,40 (1,50 - 4,80)	4,40 (1,50 - 4,80)	4,00 (1,50 - 4,60)	4,50 (1,50 - 4,80)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	3,440 (1,290 - 3,956)	3,784 (1,290 - 4,128)	3,784 (1,290 - 4,128)	3,784 (1,290 - 4,128)	3,440 (1,290 - 3,956)	3,870 (1,290 - 4,128)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,42 (5,55 - 3,43) A	3,38 (5,55 - 3,15) A	3,38 (5,55 - 3,15) A		3,45 (5,55 - 3,43) A	3,44 (5,55 - 3,18) A
Wydajność chłodnicza w pomieszczeniu A	Nominalna	kW	2,00	1,95	1,70	2,20	2,00	2,00
Wydajność chłodnicza w pomieszczeniu B	Nominalna	kW	2,00	2,45	2,70	2,20	2,00	2,50
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii	6,30	6,50	6,50	6,50	6,10	6,30
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	4,40	4,40	4,40	4,40	4,80	4,80
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	1,170 (0,270 - 1,340)	1,300 (0,270 - 1,520)	1,300 (0,270 - 1,520)	1,300 (0,270 - 1,520)	1,160 (0,270 - 1,340)	1,400 (0,270 - 1,510)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	237	237	237	237		
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	4,80 (1,10 - 6,30)	4,80 (1,10 - 6,30)	4,80 (1,10 - 6,50)	4,80 (1,10 - 6,50)	5,20 (1,10 - 6,30)	5,20 (1,10 - 6,30)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	4,128 (946 - 5,418)	4,128 (946 - 5,418)	4,128 (946 - 5,590)	4,128 (946 - 5,590)	4,472 (946 - 5,418)	4,472 (946 - 5,418)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
Wydajność grzewcza w pomieszczeniu A	Nominalna	kW	2,40	2,15	1,85	2,40	2,60	2,60
Wydajność grzewcza w pomieszczeniu B	Nominalna	kW	2,40	2,65	2,95	2,40	2,60	2,90
Współczynnik COP ³⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,00 (4,58 - 3,91) A	4,00 (4,58 - 3,91) A	4,00 (4,58 - 3,91) A		4,00 (4,58 - 3,91) A	4,00 (4,58 - 3,91) A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	3,80	4,00	4,00	4,00	3,80	3,80
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	3,60	3,60	3,60	3,60	3,80	3,80
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	1,200 (0,240 - 1,610)	1,200 (0,240 - 1,610)	1,200 (0,240 - 1,670)	1,200 (0,240 - 1,670)	1,300 (0,240 - 1,610)	1,300 (0,240 - 1,610)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	1,260	1,260	1,260	1,260		
Jednostka wewnętrzna								
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	5,45 / 5,35	6,10 / 5,35	6,10 / 5,35	6,10 / 5,35	5,45 / 5,80	6,10 / 5,80
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie	m ³ /h	606 (E7) / 606 (E7)	606 (E7) / 618 (E9)	606 (E7) / 654 (E12)	618 (E9) / 618 (E9)	606 (E7) / 606 (E7)	606 (E7) / 618 (E9)
Objętość usuwanej wilgoci	Chłodzenie	l/h	1,3 (E7) / 1,3 (E7)	1,3 (E7) / 1,5 (E9)	1,1 (E7) / 1,6 (E12)	1,4 (E9) / 1,4 (E9)	1,3 (E7)	1,3 (E7) / 1,5 (E9)
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie & Ogrzewanie (Lo)	dB(A)	29 (E7) / 29 (E7)	29 (E7) / 29 (E9)	29 (E7) / 32 (E12)	29 (E9) / 29 (E9)	29 (E7) / 29 (E7)	29 (E7) / 29 (E9)
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie & Ogrzewanie (Hi)	dB	56 (E7) / 56 (E7)	56 (E7) / 56 (E9)	56 (E7) / 60 (E12)	56 (E9) / 56 (E9)	56 (E7) / 56 (E7)	56 (E7) / 56 (E9)
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214
Ciepła netto		kg	9	9	9	9	9	9
Jednostka zewnętrzna								
Napięcie zasilania	V		230	230	230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik	A		16	16	16	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego	mm ²		3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	1,962 / 1,962	1,962 / 1,962	1,962 / 1,962	1,962 / 1,962	2,214 / 2,416	2,214 / 2,416
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	47 / 49	47 / 49	47 / 49	47 / 49	49 / 51	49 / 51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	62 / 64	62 / 64	62 / 64	62 / 64	64 / 66	64 / 66
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299
Ciepła netto		kg	39	39	39	39	39	39
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciepl. / gazow.	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Ładunek czynnika chłodniczego	R410A	kg	39	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
Różnica wys. zainst. jedn. wewn. i zewn. ⁵⁾	Maksymalna	m	10	10	10	10	10	10
Łączna dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30
Dł. orurowania jednej jednostki	Minim. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	20	20	20	20	20	20
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	20	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	16 / 43	16 / 43	16 / 43	16 / 43	16 / 43	16 / 43
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/G/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana powyżej niż jednostka wewnętrzna.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.



	KIT-2MRE712-RKE	KIT-2MRE99-RKE	KIT-2MRE912-RKE	KIT-2MRE1212-RKE
CS-MRE7RKE	CS-RE9RKEW	CS-RE9RKEW	CS-RE12RKEW	CS-RE12RKEW
CS-RE12RKEW	CS-RE9RKEW	CS-RE12RKEW	CS-RE12RKEW	CS-RE12RKEW
CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE	CU-2RE18PBE
4,80 (1,50 - 4,90)	4,80 (1,50 - 5,00)	4,80 (1,50 - 5,00)	4,80 (1,50 - 5,00)	4,80 (1,50 - 5,00)
3,916 (1,290 - 4,214)	3,916 (1,290 - 4,300)	3,916 (1,290 - 4,300)	3,916 (1,290 - 4,300)	3,916 (1,290 - 4,300)
3,43 (5,55 - 3,20) A	3,43 (5,55 - 3,18) A	3,22 (5,55 - 3,20) A	3,22 (5,55 - 3,16) A	3,22 (5,55 - 3,16) A
1,85	2,35	2,10	2,40	2,40
2,95	2,35	2,70	2,40	2,40
6,50 A++	6,50 A++	6,50 A++	6,50 A++	6,50 A++
4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
1,400 (0,270 - 1,530)	1,490 (0,270 - 1,580)	1,490 (0,270 - 1,560)	1,490 (0,270 - 1,580)	1,490 (0,270 - 1,580)
258	258	258	258	258
5,80 (1,10 - 6,70)	5,20 (1,10 - 6,70)	5,80 (1,10 - 6,70)	5,80 (1,10 - 6,70)	5,80 (1,10 - 6,70)
4,988 (946 - 5,762)	4,472 (946 - 5,762)	4,988 (946 - 5,762)	4,988 (946 - 5,762)	4,988 (946 - 5,762)
3,540	3,540	3,540	3,540	3,540
2,00	2,60	2,30	2,30	2,30
3,20	2,60	2,95	2,95	2,95
3,94 (4,58 - 3,90) A	3,88 (4,58 - 3,85) A	3,94 (4,58 - 3,80) A	4,00 (4,58 - 3,90) A	4,00 (4,58 - 3,90) A
4,00 A++	4,00 A++	4,00 A++	4,00 A++	4,00 A++
3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
1,320 (0,240 - 1,720)	1,340 (0,240 - 1,740)	1,320 (0,240 - 1,720)	1,300 (0,240 - 1,700)	1,300 (0,240 - 1,700)
1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
6,50 / 5,85	6,40 / 5,95	6,95 / 5,85	6,95 / 5,75	6,95 / 5,75
606 (E7) / 654 (E12)	618 (E9) / 618 (E9)	618 (E9) / 654 (E12)	654 (E12) / 654 (E12)	654 (E12) / 654 (E12)
1,2 (E7) / 1,5 (E12)	1,5	1,4 / 1,6	1,5	1,5
29 (E7) / 32 (E12)	29 (E9) / 29 (E9)	29 (E9) / 32 (E12)	32 (E12) / 32 (E12)	32 (E12) / 32 (E12)
56 (E7) / 60 (E12)	56 (E9) / 56 (E9)	56 (E7) / 60 (E12)	60 (E12) / 60 (E12)	60 (E12) / 60 (E12)
290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214
9	9	9	9	9
230	230	230	230	230
16	16	16	16	16
3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
2,214 / 2,416	2,214 / 2,416	2,214 / 2,416	2,214 / 2,416	2,214 / 2,416
49 / 51	49 / 51	49 / 51	49 / 51	49 / 51
64 / 66	64 / 66	64 / 66	64 / 66	64 / 66
619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299
39	39	39	39	39
1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
10	10	10	10	10
3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30
3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
20	20	20	20	20
20	20	20	20	20
16 / 43	16 / 43	16 / 43	16 / 43	16 / 43
-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24

Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Imponujące oszczędności energii
- Duża różnica w wysokości zainstalowania (10 m)
- Długie orurowanie (30 m)

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- Funkcja usuwania nieprzyjemnych zapachów

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- System inwerterowy
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu”
- Automatyczny restart

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- 30 m – maksymalna łączna długość orurowania
- Zdejmowany i zmywalny panel
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CU-2RE15PBE
CU-2RE18PBE



W komplecie

JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 2x1 INVERTER+

Jednostki serii Etherea z ulepszonym czujnikiem Econavi i nowym systemem oczyszczania powietrza Nanoe-G: doskonała wydajność, komfort i zdrowe powietrze połączone z najnowocześniejszą stylistyką. System Econavi wykorzystuje wbudowany czujnik aktywności oraz nowy czujnik nasłonecznienia do regulacji mocy wyjściowej, zapewniając najwyższy komfort przy równoczesnym oszczędzaniu energii. System Econavi nie tylko optymalizuje kierunek nadmuchu oraz przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu lub jego braku. Pozwala to na zaoszczędzenie do 38% energii i jednoczesną poprawę komfortu. Ponadto rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99 % unoszonych w powietrzu i osadzonych mikroorganizmów, jak bakterie, wirusy i grzyby pleśniowe. Dzięki zastosowaniu jednostek wewn. Multi Split 2x1 Inverter+ wraz z jednostką zewnętrzną CU-2E15PBE zamiast 2 jednostek typu split pojedynczy Inverter+, można zmniejszyć pobór energii elektrycznej i zaoszczędzić jeszcze więcej – nawet do 16%. Dodatkowo zastosowanie systemu Multi Split pozwala zaoszczędzić miejsce pod jednostkę zewnętrzną, przez co instalacja na ograniczonej powierzchni jest prostsza.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-2XE79-QBE i KIT-2E79-QBE.

Nagrozone prestiżową nagrodą iF Design Award 2013

Zestaw srebrny			KIT-2XE77-QBE	KIT-2XE79-QBE	KIT-2XE712-QBE	KIT-2XE99-QBE
Zestaw srebrny ze sterowaniem przez smartfon			KIT-2XE77-QBE-WIFI	KIT-2XE79-QBE-WIFI	KIT-2XE712-QBE-WIFI	KIT-2XE99-QBE-WIFI
Jednostka wewnętrzna			CS-XE7QKEW (x2)	CS-XE7QKEW + CS-XE9QKEW	CS-XE7QKEW + CS-XE12QKEW	CS-XE9QKEW (x2)
Zestaw biały			KIT-2E77-QBE	KIT-2E79-QBE	KIT-2E712-QBE	KIT-2E99-QBE
Zestaw biały ze sterowaniem przez smartfon			KIT-2E77-QBE-WIFI	KIT-2E79-QBE-WIFI	KIT-2E712-QBE-WIFI	KIT-2E99-QBE-WIFI
Jednostka wewnętrzna			CS-E7QKEW (x2)	CS-E7QKEW + CS-E9QKEW	CS-E7QKEW + CS-E12QKEW	CS-E9QKEW (x2)
Jednostka zewnętrzna			CU-2E15PBE	CU-2E15PBE	CU-2E15PBE	CU-2E15PBE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	4,00 (1,50 - 5,00)	4,50 (1,50 - 5,20)	4,50 (1,50 - 5,20)	4,50 (1,50 - 5,20)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	3,440 (1,290 - 4,300)	3,870 (1,290 - 4,470)	3,870 (1,290 - 4,470)	3,870 (1,290 - 4,470)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,66 (6,00 - 3,70) A	3,66 (6,00 - 3,42) A	3,66 (6,00 - 3,42) A	3,66 (6,00 - 3,42) A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii		6,50 A++		
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW		4,50		
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	1,090 (0,250 - 1,350)	1,230 (0,250 - 1,520)	1,230 (0,250 - 1,530)	1,230 (0,250 - 1,520)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok		242		
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	5,40 (1,10 - 7,00)	5,40 (1,10 - 7,00)	5,40 (1,10 - 7,00)	5,40 (1,10 - 7,00)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	4,644 (946 - 6,020)	4,644 (946 - 6,020)	4,644 (946 - 6,020)	4,644 (946 - 6,020)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	3,54	3,54	3,54	3,54
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,62 (5,24 - 4,19) A	4,62 (5,24 - 4,19) A	4,62 (5,24 - 4,19) A	4,62 (4,61 - 4,19) A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii		4,00 A+		
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW		4,00		
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	1,170 (0,210 - 1,670)	1,170 (0,210 - 1,670)	1,170 (0,210 - 1,670)	1,170 (0,210 - 1,670)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok		1,400		
Jednostka wewnętrzna						
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	5,10 / 5,20	5,75 / 5,20	5,75 / 5,20	5,75 / 5,20
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie	m ³ /h	(E7) 684	684 (E7) / 702 (E9)	684 (E7) / 732 (E12)	(E9) 702
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,3 / 1,3	1,3 (E7) / 1,8 (E12)	1,3 (E7) / 1,8 (E12)	1,5 / 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (S-Lo)	dB(A)	(E7) 23	(E7) 23 / (E9) 23	(E7) 23 / (E12) 23	(E9) 23 / (E9) 23
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (S-Lo)	dB	(E7) 56	(E7) 56 / (E9) 56	(E7) 56 / (E12) 60	(E9) 56 / (E9) 56
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255
Ciepota netto		kg	10	10	10	10
Filtr oczyszczający powietrze			Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G
Jednostka zewnętrzna						
Napięcie zasilania		V	230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik		A	16	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	1,962 / 2,214	1,962 / 2,214	1,962 / 2,214	1,962 / 2,214
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	47 / 49	47 / 49	47 / 49	47 / 49
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	62 / 64	62 / 64	62 / 64	62 / 64
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299
Ciepota netto		kg	39	39	39	39
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazowego	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Ilość czynnika chłodniczego	R410A	kg	1,40	1,40	1,40	1,40
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn. ⁵⁾	Maksymalna	m	10	10	10	10
Łączna dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 30	3 / 30	3 / 30	3 / 30
Dł. orurowania jednej jednostki	Minim. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	20	20	20	20
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	15	15	15	15
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

Ograniczenia kompatybilności: Jednostki CS-E/XE_QKE są kompatybilne tylko z jednostkami zewnętrznymi CU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE, CU-4E27PBE i CU-4E27PBE. Nie można podłączać do nich żadnych innych jednostek zewnętrznych.

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent G/C/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

ETHEREA



Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia Econavi
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G – 99 % skuteczność przy usuwaniu unoszonych w powietrzu oraz osadzonych grzybów pleśniowych, wirusów i bakterii
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- System oczyszczania powietrza Nanoe-G

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność z układem inwerterowym – większa oszczędność
- Zastosowanie Econavi dla jednostki z pompą ciepła ogranicza zużycie energii o -45% (o -38% w trybie chłodzenia)
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb wysokiej wydajności
- Równomierne rozprowadzanie powietrza
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu” dla wyższego komfortu w trybie pompy ciepła – bez niekomfortowego nadmuchu zimnego powietrza po uruchomieniu
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień
- Opcjonalny tygodniowy programator czasowy (6 nastaw na dobę i 42 nastawy na tydzień)
- Funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze na płytce sterującej, które można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel
- 30 m – maksymalna łączna długość orurowania
- 10 m – maksymalna różnica w wysokości zainstalowania
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CS-E7QKEW // CS-E9QKEW // CS-E12QKEW



CU-2E15PBE



W komplecie

JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 2x1 INVERTER+

Jednostki serii Etherea z ulepszonym czujnikiem Econavi i nowym systemem oczyszczania powietrza Nanoe-G: doskonała wydajność, komfort i zdrowe powietrze połączone z najnowocześniejszą stylistyką. System Econavi wykorzystuje wbudowany czujnik aktywności oraz nowy czujnik nasłonecznienia do regulacji mocy wyjściowej, zapewniając najwyższy komfort przy równoczesnym oszczędzaniu energii. System Econavi nie tylko optymalizuje kierunek nadmuchu oraz przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu lub jego braku. Pozwala to na zaoszczędzenie do 38% energii i jednocześnie poprawę komfortu. Ponadto rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99 % unoszonych w powietrzu i osadzonych mikroorganizmów, jak bakterie, wirusy i grzyby pleśniowe. Dzięki zastosowaniu jednostek wewn. Multi Split 2x1 Inverter+ wraz z jednostką zewnętrzną CU-2E18PBE zamiast 2 jednostek typu split pojedynczy Inverter+, można zmniejszyć pobór energii elektrycznej i zaoszczędzić jeszcze więcej – nawet do 16 %. Dodatkowo zastosowanie systemu Multi Split pozwala zaoszczędzić miejsce pod jednostką zewnętrzną, przez co instalacja na ograniczonej powierzchni jest prostsza.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-2XE12-QKE i KIT-2E12-QKE.

Nagrodzone prestiżową nagrodą iF Design Award 2013

Zestaw srebrny			KIT-2XE99-QKE	KIT-2XE12-QKE	KIT-2XE912-QKE	KIT-2XE1212-QKE
Zestaw srebrny ze sterowaniem przez smartfon			KIT-2XE99-QKE-WIFI	KIT-2XE12-QKE-WIFI	KIT-2XE912-QKE-WIFI	KIT-2XE1212-QKE-WIFI
Jednostka wewnętrzna			CS-XE9QKEW (x2)	CS-XE7QKEW + CS-XE12QKEW	CS-XE9QKEW + CS-XE12QKEW	CS-XE12QKEW (x2)
Zestaw biały			KIT-2E99-QKE	KIT-2E12-QKE	KIT-2E912-QKE	KIT-2E1212-QKE
Zestaw biały ze sterowaniem przez smartfon			KIT-2E99-QKE-WIFI	KIT-2E12-QKE-WIFI	KIT-2E912-QKE-WIFI	KIT-2E1212-QKE-WIFI
Jednostka wewnętrzna			CS-E9QKEW (x2)	CS-E7QKEW + CS-E12QKEW	CS-E9QKEW + CS-E12QKEW	CS-E12QKEW (x2)
Jednostka zewnętrzna			CU-2E18PBE	CU-2E18PBE	CU-2E18PBE	CU-2E18PBE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	4,80 (1,50 - 5,20)	5,20 (1,50 - 5,40)	5,00 (1,50 - 5,30)	5,20 (1,50 - 5,40)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	4,130 (1,290 - 4,472)	4,472 (1,290 - 4,644)	4,300 (1,290 - 4,560)	4,472 (1,290 - 4,644)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	3,66 (6,00 - 3,42) A	3,42 (6,00 - 3,42) A	3,36 (6,00 - 3,44) A	3,42 (6,00 - 3,42) A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii		6,50		
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW		5,20		
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	1,310 (0,250 - 1,520)	1,520 (0,250 - 1,580)	1,490 (0,250 - 1,540)	1,520 (0,250 - 1,580)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok		280		
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	5,60 (1,10 - 7,20)	5,60 (1,10 - 7,20)	5,60 (1,10 - 7,20)	5,60 (1,10 - 7,20)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	4,820 (950 - 6,190)	4,820 (950 - 6,190)	4,820 (950 - 6,190)	4,820 (950 - 6,190)
	Nominalna	kW	3,65	3,65	3,65	3,65
Wydajność grzewcza przy -7°C		kW				
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,48 (5,24 - 4,14) A	4,63 (4,24 - 5,24) A	4,55 (5,24 - 4,19) A	4,63 (5,24 - 4,24) A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii		4,00		
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW		3,80		
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	1,250 (0,210 - 1,740)	1,300 (0,240 - 1,700)	1,230 (0,210 - 1,720)	1,210 (0,210 - 1,700)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok		1400		
Jednostka wewnętrzna						
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	6,10 / 5,55	6,10 / 5,45	6,95 / 5,45	7,10 / 5,35
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie	m ³ /h	(E9) 702	684 (E7) / 732 (E12)	684 (E7) / 732 (E12)	732 (E12)
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,5 / 1,5	1,3 (E7) / 1,8 (E12)	1,3 (E7) / 1,8 (E12)	1,8 (E12)
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (S-Lo)	dB(A)	(E9) 23 / (E9) 23	(E7) 23 / (E12) 23	(E7) 23 / (E12) 23	(E12) 23
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (S-Lo)	dB	(E9) 56 / (E9) 56	(E7) 56 / (E12) 60	(E7) 56 / (E12) 60	(E12) 60
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255
Ciepłota netto		kg	10	10	10	10
Filtr oczyszczający powietrze			Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G
Jednostka zewnętrzna						
Napięcie zasilania		V	230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik		A	16	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	2,217 / 2,466	2,217 / 2,466	2,217 / 2,466	2,217 / 2,466
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	49 / 51	49 / 51	49 / 51	49 / 51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	64 / 66	64 / 66	64 / 66	64 / 66
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	619 x 824 x 229	619 x 824 x 229	619 x 824 x 229	619 x 824 x 229
Ciepłota netto		kg	39	39	39	39
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazow.	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Refrigerent Loading	R410A	kg	1,40	1,40	1,40	1,40
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn. ⁵⁾	Maksymalna	m	10	10	10	10
Łączna dł. przewodów rurowych	Maksymalna	m	30	30	30	30
Dł. orurowania jednej jednostki	Minim. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	20	20	20	20
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	15	15	15	15
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

Ograniczenia kompatybilności: Jednostki CS-E/XE_QKE są kompatybilne tylko z jednostkami zewnętrznymi CU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE, CU-4E27PBE i CU-4E27PBE. Nie można podłączać do nich żadnych innych jednostek zewnętrznych.

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/G/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

ETHEREA



Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia Econavi
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G – 99 % skuteczność przy usuwaniu unoszonych w powietrzu oraz osadzonych grzybów pleśniowych, wirusów i bakterii
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury



CS-E7QKEW // CCS-E9QKEW // CS-E12QKEW

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- System oczyszczania powietrza Nanoe-G

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność z układem inwerterowym – większa oszczędność
- Zastosowanie Econavi dla jednostki z pompą ciepła ogranicza zużycie energii o -45% (o -38% w trybie chłodzenia)
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb wysokiej wydajności
- Równomierne rozprowadzanie powietrza
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu” dla wyższego komfortu w trybie pompy ciepła – bez niekomfortowego nadmuchu zimnego powietrza po uruchomieniu
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień
- Opcjonalny tygodniowy programator czasowy (6 nastaw na dobę i 42 nastawy na tydzień)
- Funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze na płytce sterującej, które można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdemontowany i zmywalny panel
- 30 m – maksymalna łączna długość orurowania
- 10 m – maksymalna różnica w wysokości zainstalowania
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CU-2E18PBE



W komplecie

JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 3x1 INVERTER+

Jednostki serii Etherea z ulepszonym czujnikiem Econavi i nowym systemem oczyszczania powietrza Nanoe-G: doskonała wydajność, komfort i zdrowe powietrze połączone z najnowocześniejszą stylistyką. System Econavi wykorzystuje wbudowany czujnik aktywności oraz nowy czujnik nasłonecznienia do regulacji mocy wyjściowej, zapewniając najwyższy komfort przy równoczesnym oszczędzaniu energii. System Econavi nie tylko optymalizuje kierunek nadmuchu oraz przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu lub jego braku. Pozwala to na zaoszczędzenie do 38% energii i jednocześnie poprawę komfortu. Ponadto rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99 % unoszonych w powietrzu i osadzonych mikroorganizmów, jak bakterie, wirusy i grzyby pleśniowe. Dzięki zastosowaniu jednostek wewn. Multi Split 3x1 Inverter+ wraz z jednostką zewnętrzną CU-3E18PBE zamiast 3 jednostek typu split pojedynczy Inverter+, można zmniejszyć pobór energii elektrycznej i zaoszczędzić jeszcze więcej – nawet do 34%. Dodatkowo zastosowanie systemu Multi Split pozwala zaoszczędzić miejsce pod jednostką zewnętrzną, przez co instalacja na ograniczonej powierzchni jest prostsza.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-3E557-QBE.

Zestaw srebrny			—	KIT-3XE7712-QBE	—
Zestaw srebrny ze sterowaniem przez smartfon			—	KIT-3XE7712-QBE-WIFI	—
Jednostka wewnętrzna			—	CS-XE7QKEW (x2) + CS-XE12QKEW (x1)	—
Zestaw biały			KIT-3E557-QBE	KIT-3E7712-QBE	KIT-3E7715-QBE*
Zestaw biały ze sterowaniem przez smartfon			KIT-3E557-QBE-WIFI	KIT-3E7712-QBE-WIFI	KIT-3E7715-QBE-WIFI
Jednostka wewnętrzna			CS-ME5PKE (x2) + CS-E7QKEW (x1)	CS-E7QKEW (x2) + CS-E12QKEW (x1)	CS-E7QKEW (x2) + CS-E15QKEW (x1)
Jednostka zewnętrzna			CU-3E18PBE	CU-3E18PBE	CU-3E18PBE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (min-max)	kW	5,20 (1,80 - 7,30)	5,20 (1,90 - 7,20)	5,20 (1,80 - 7,30)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	4,472 (1,548 - 6,278)	4,470 (1,634 - 6,190)	4,472 (1,548 - 6,278)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,33 (5,00 - 3,35) A	4,30 (5,28 - 3,30) A	4,30 (5,00 - 3,35) A
Współczynnik SEER	Nominalny	Oszczędność energii	7,00 A++		
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	5,20		
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (min-max)	kW	1,200 (0,360 - 2,180)	1,210 (0,360 - 2,180)	1,210 (0,360 - 2,180)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	260		
Wydajność grzewcza	Nominalna (min-max)	kW	6,80 (1,60 - 8,30)	6,80 (1,40 - 8,30)	6,80 (1,60 - 8,30)
	Nominalna (min-max)	kcal/h	5,848 (1,376 - 7,138)	5,848 (1,204 - 7,138)	5,848 (1,376 - 7,138)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	4,90		4,90
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (min-max)	Oszczędność energii	4,69 (3,93 - 5,00) A	4,63 (4,38 - 3,94) A	4,72 (5,00 - 3,93) A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczędność energii	4,00 A+		
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	4,80		
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (min-max)	kW	1,450 (0,320 - 2,110)	1,470 (0,320 - 2,110)	1,440 (0,320 - 2,110)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	1,680		
Jednostka wewnętrzna					
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Prąd (nominalny)	Chłodzenie / ogrzewanie	A	5,3 / 7,9	5,3 / 8,2	5,3 / 7,9
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie	m ³ /h	690 (E5) / 690 (E5) / 714 (E7)	714 (E7) / 714 (E7) / 762 (E12)	714 (E7) / 714 (E7) / 786 (E15)
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1,0 (E5) / 1,0 (E5) / 1,3 (E7)	1,3 (E7) / 1,3 (E7) / 1,8 (E12)	0,8 (E7) / 0,8 (E7) / 2,3 (E15)
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie (S-Lo)	dB(A)	23 (E5) / 23 (E5) / 23 (E7)	23 (E7) / 23 (E7) / 23 (E12)	23 (E7) / 23 (E7) / 28 (E15)
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	56 (E5) / 56 (E5) / 56 (E7)	56 (E7) / 56 (E7) / 60 (E12)	56 (E7) / 56 (E7) / 60 (E15)
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255
Ciążar netto		kg	10	10	10
Filtr oczyszczający powietrze			Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G
Jednostka zewnętrzna					
Napięcie zasilania		V	230	230	230
Zalecany bezpiecznik		A	16	16	16
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	2,464 / 2,464	2,464 / 2,464	2,464 / 2,464
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB(A)	46 / 47	46 / 47	46 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / ogrzewanie (Hi)	dB	60 / 61	60 / 61	60 / 61
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	795 x 875 (+95) x 320	795 x 875 (+95) x 320	795 x 875 (+95) x 320
Ciążar netto		kg	71	71	71
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekł. / gazow.	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)
Ładunek czynnika chłodniczego	R410A	kg	2,64	2,64	2,64
Różnica wys. zainstalowania jedn. wewn. i zewn. ⁵⁾	Maksymalna	m	15	15	15
Łączna dł. przewodów rurowych	Minim. / Maks.	m	3 / 50	3 / 50	3 / 50
Dł. orurowania jednej jednostki	Minim. / Maks.	m	3 / 25	3 / 25	3 / 25
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	30	30	30
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego		g/m	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie Minim. / Maks.	°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
	Ogrzewanie Minim. / Maks.	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)


Ograniczenia kompatybilności: Jednostki CS-E/XE_QKE są kompatybilne tylko z jednostkami zewnętrznymi CU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE, CU-4E27PBE i CU-4E27PBE. Nie można podłączać do nich żadnych innych jednostek zewnętrznych.

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

* Wymagane zastosowanie złączki rurowej redukcyjnej CZ-MA1P (poza zestawem).

ETHEREA



Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia Econavi
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G – 99 % skuteczność przy usuwaniu unoszonych w powietrzu oraz osadzonych grzybów pleśniowych, wirusów i bakterii
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- System oczyszczania powietrza Nanoe-G

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność z układem inwerterowym – większa oszczędność
- Zastosowanie Econavi dla jednostki z pompą ciepła ogranicza zużycie energii o -45% (o -38% w trybie chłodzenia)
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb wysokiej wydajności
- Równomierne rozprowadzanie powietrza
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu” dla wyższego komfortu w trybie pompy ciepła – bez niekomfortowego nadmuchu zimnego powietrza po uruchomieniu
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień
- Opcjonalny tygodniowy programator czasowy (6 nastaw na dobę i 42 nastawy na tydzień)
- Funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze na płytce sterującej, które można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel
- 50 m – maksymalna łączna długość orurowania
- 15 m – maksymalna różnica w wysokości zainstalowania
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CS-ME5PKE // CS-E7QKEW // CS-E12QKEW // CS-E15QKEW



CU-3E18PBE



W komplecie

JEDNOSTKI ETHEREA MULTI SPLIT 4x1 I 5x1 INVERTER+

Jednostki serii Etherea z ulepszonym czujnikiem Econavi i nowym systemem oczyszczania powietrza Nanoe-G: doskonała wydajność, komfort i zdrowe powietrze połączone z najnowocześniejszą stylistyką. System Econavi wykorzystuje wbudowany czujnik aktywności oraz nowy czujnik nasłonecznienia do regulacji mocy wyjściowej, zapewniając najwyższy komfort przy równoczesnym oszczędzaniu energii. System Econavi nie tylko optymalizuje kierunek nadmuchu oraz przepływ powietrza w zależności od obecności i aktywności osób w pomieszczeniu, ale także automatycznie obniża wydajność chłodzenia przy mniejszym nasłonecznieniu lub jego braku. Pozwala to na zaoszczędzenie do 38% energii i jednoczesną poprawę komfortu. Ponadto rewolucyjny system oczyszczania powietrza Nanoe-G wykorzystuje nanocząsteczki do usuwania i unieszkodliwiania do 99 % unoszonych w powietrzu i osadzonych mikroorganizmów, jak bakterie, wirusy i grzyby pleśniowe. Dzięki zastosowaniu jednostek wewn. Multi Split 4x1 lub 5x1 Inverter+ wraz z jednostkami zewnętrznymi CU-4E23PBE, CU-4E27PBE lub CU-5E34PBE zamiast 4 lub 5 jednostek typu split pojedynczy Inverter+, można zmniejszyć pobór energii elektrycznej i zaoszczędzić jeszcze więcej – nawet do 36%. Dodatkowo zastosowanie systemu Multi Split pozwala zaoszczędzić miejsce pod jednostką zewnętrzną, przez co instalacja na ograniczonej powierzchni jest prostsza.

Internet Control Ready
STEROWANIE PRZEZ INTERNET

Oszczędność energii
INVERTER+

7,00 A++ SEER
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK SPRĄŻNIENIA W TRYBIE CHŁODZENIA

4,00 A+ SCOP
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK SPRĄŻNIENIA W TRYBIE GRZANIA

Usuwa z powietrza **99%** bakterii-wirusów-grzybów
nanoe-G

Oszczędności nawet **do 38%** (tryb chłodzenia)
ECONAVI

Wyższy komfort
AUTOCOMFORT

W trybie ogrzewania nawet do **-15 °C**
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

Łatwe sterowanie przez system BMS
KOMPATYBILNOŚĆ

Możliwość wykorzystania orurowania R22
RENOWACJA R22

5 lat gwarancji na sprężarkę

Allergy

iF
product design award
2013

MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja. SEER i SCOP: dotyczy KIT-4E5557-QBE, KIT-4XE7777-QKE i KIT-4E7777-QKE.

Zestaw srebrny			—	KIT-4XE77712-QBE	—	KIT-4XE7777-QKE	KIT-4XE77712-QKE*	—	KIT-5XE7777-QBE
Zestaw srebrny ze sterowaniem przez smartfon			—	KIT-4XE77712-QBE-WIFI	—	KIT-4XE7777-QKE-WIFI	KIT-4XE77712-QKE-WIFI	—	KIT-5XE7777-QBE-WIFI
Jednostka wewnętrzna			—	CS-XE7QKEW (x3) + CS-XE12QKEW (x1)	—	CS-XE7QKEW (x4)	CS-XE7QKEW (x3) + CS-XE12QKEW (x1)	—	CS-XE7QKEW (x5)
Zestaw biały			KIT-4E5557-QBE	KIT-4E77712-QBE	KIT-4E77715-QBE*	KIT-4E7777-QKE	KIT-4E77712-QKE*	KIT-4E77715-QKE*	KIT-5E7777-QBE
Zestaw biały ze sterowaniem przez smartfon			KIT-4E5557-QBE-WIFI	KIT-4E77712-QBE-WIFI	KIT-4E77715-QBE-WIFI	KIT-4E7777-QKE-WIFI	KIT-4E77712-QKE-WIFI	KIT-4E77715-QKE-WIFI	KIT-5E7777-QBE-WIFI
Jednostka wewnętrzna			CS-ME5PKE (x3) + CS-E7QKEW (x1)	CS-E7QKEW (x3) + CS-E12QKEW (x1)	CS-E7QKEW (x3) + CS-E15QKEW (x1)	CS-E7QKEW(x4)	CS-E7QKEW (x3) + CS-E12QKEW (x1)	CS-E7QKEW (x3) + CS-E15QKEW (x1)	CS-E7QKEW (x5)
Jednostka zewnętrzna			CU-4E23PBE	CU-4E23PBE	CU-4E23PBE	CU-4E27PBE	CU-4E27PBE	CU-4E27PBE	CU-5E34PBE
Wydajność chłodnicza	Nominalna (Min-Max)	kW	6,80 (1,90 - 8,80)	6,80 (1,90 - 8,80)	6,80 (1,90 - 8,80)	8,00 (3,00 - 9,20)	8,00 (2,80 - 8,90)	8,00 (2,80 - 8,90)	10,00 (2,90 - 11,50)
	Nominalna (Min-Max)	kcal/h	5,850 (1.630 - 7.570)	5,850 (1.630 - 7.570)	5,850 (1.630 - 7.650)	6,880 (2.580 - 7.912)	6,880 (2.410 - 7.650)	6,880 (2.410 - 7.650)	8,600 (2.494 - 9.890)
Współczynnik EER ¹⁾	Nominalny (Min-Max)	Oszczęd. energii	4,05 (5,59-3,56) A	4,12 (5,59-3,56) A	4,12 (5,59-3,56) A	4,04 (5,66-3,21) A	3,76 (5,71-3,09) A	3,76 (5,71-3,20) A	3,5 (5,27-2,98) A
	Nominalny	Oszczęd. energii	7,00			7,00			6,50
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	6,80			8,00			10,00
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (Min-Max)	kW	1,680 (0,340 - 2,470)	1,640 (0,340 - 2,330)	1,640 (0,340 - 2,330)	1,980 (0,530 - 2,870)	2,130 (0,490 - 2,880)	2,100 (0,490 - 2,870)	2,860 (0,550 - 3,860)
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia) ²⁾		kWh/rok	340			412			538
Wydajność grzewcza	Nominalna (Min-Max)	kW	8,50 (3,00 - 10,60)	8,50 (3,00 - 10,60)	8,50 (3,00 - 10,60)	9,40 (4,20 - 10,60)	9,40 (3,40 - 10,50)	9,40 (3,80 - 10,50)	12,00 (3,40 - 14,50)
	Nominalna (Min-Max)	kcal/h	7,130 (2.580 - 9.120)	7,130 (2.580 - 9.120)	7,130 (2.580 - 9.120)	8,084 (3.612 - 9.116)	8,080 (2.920 - 9.030)	8,080 (3.270 - 9.030)	10,320 (2.924 - 12.470)
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	6,05	6,05	6,05	7,08	7,08	7,08	8,85
Współczynnik COP ¹⁾	Nominalny (Min-Max)	Oszczęd. energii	4,47 (4,08-5,17) A	4,65 (5,17-4,08) A	4,67 (5,09-4,09) A	4,52 (6,00-3,46) A	4,43 (5,76-3,30) A	4,50 (5,31-3,34) A	4,20 (6,42-3,42) A
Współczynnik SCOP	Nominalny	Oszczęd. energii	4,00			4,00			4,00
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	5,50			8,00			10,00
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (Min-Max)	kW	1,900 (0,580 - 2,600)	1,860 (0,610 - 2,550)	1,850 (0,610 - 2,540)	2,080 (0,700 - 3,060)	2,120 (0,590 - 3,180)	2,090 (0,640 - 3,140)	2,860 (0,530 - 4,240)
Roczne zużycie energii (tryb grzania) ²⁾		kWh/rok	1925			2667			3,500
Jednostka wewnętrzna									
Przekrój kabla pomiędzy jednostkami		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Prąd	Chłodzenie / ogrzewanie	A	7,6 / 8,8	7,3 / 8,6	7,3 / 8,5	9,4 / 9,8	9,1 / 9,8	9,1 / 9,7	13,2 / 13,4
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie	m ³ /h	690 (E5) / 714 (E7)	714 (E7) / 762 (E12)	714 (E7) / 786 (E15)	714 (E7)	714 (E7) / 762 (E12)	714 (E7) / 786 (E15)	690
Objętość usuwanej wilgoci		l/h	1 (E5) / 1,3 (E17)	1,3 (E7) / 1,8 (E12)	0,8 (E7) / 2,3 (E15)	1,3 (E7)	1,3 (E7) / 1,8 (E12)	1,3 (E7) / 2,3 (E15)	1,3
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodz. / ogrzew. (S-Lo)	dB(A)	23	23	23 (E7) / 28 (E15)	23	23	23 (E7) / 28 (E15)	23
Poziom mocy akustycznej	Chłodz. / ogrzew. (S-Lo)	dB	56	56	56	56	56	56	56
Wymiary / Ciężar netto	wys. x szer. x głęb.	mm	295 x 870 x 255 / 10	295 x 870 x 255 / 10	295 x 870 x 255 / 10	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9
Filtr oczyszczający powietrze			Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G	Nanoe-G
Jednostka zewnętrzna									
Napięcie zasilania	V		230	230	230	230	230	230	230
Zalecany bezpiecznik	A		20	20	20	20	20	20	25
Zalecany przekrój kabla zasilającego	mm ²		3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4
Objętościowy przepływ powietrza	Chłodzenie / ogrzewanie	m ³ /h	2,550	2,550	2,550	3,024 / 3,336	3,024 / 3,336	3,024 / 3,336	3,648 / 4,206
Poziom ciśnienia akustycznego ³⁾	Chłodz. / ogrzew. (S-Lo) (Hi)	dB(A)	48 / 49	48 / 49	48 / 49	51 / 52	51 / 52	51 / 52	53 / 54
Poziom mocy akustycznej	Chłodz. / ogrzew. -Lo) (Hi)	dB	62 / 63	62 / 63	62 / 63	67 / 68	67 / 68	67 / 68	69 / 70
Wymiary ⁴⁾	wys. x szer. x głęb.	mm	795 x 875 (+95) x 320	795 x 875 (+95) x 320	795 x 875 (+95) x 320	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340	999 x 940 x 340
Ciężar netto	kg		72	72	72	80	80	80	81
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego	cal (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Rura czynnika gazowego	cal (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Ładunek czynnika chłodniczego	R410A	kg	2,64	2,64	2,64	3,4	3,4	3,4	3,4
Różn. wys. m. jednostką wewn. zewn. ⁴⁾	Maksymalna	m	15	15	15	15	15	15	15
Łączna dł. przew. rurowych (1 jedn.)	Maksymalna (Minim. / Maks.)	m	60 (3 / 25)	60 (3 / 25)	60 (3 / 25)	70 (3 / 25)	70 (3 / 25)	70 (3 / 25)	80 (3 / 25)
Dł. rur bez dodatkowego ład. czynnika	Maksymalna	m	30	30	30	45	45	45	45
Dodatkowy ładunek czynn. chłodniczego		g/m	20	20	20	20	20	20	20
Zakres roboczy	Chłodzenie (min-max)	°C	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46	-10 / 46
	Ogrzewanie (min-max)	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Wskaźniki EER i COP podane dla zasilania 230 V zgodnie z dyrektywą UE 2002/31/WE. 2) Roczne zużycie energii obliczono zgodnie z dyrektywą ErP. 3) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu i 0,8 m poniżej jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 4) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. 5) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

* Wymagane zastosowanie złączki rurowej redukcyjnej CZ-MAT1P (poza zestawem).

—ETHEREA—



Charakterystyka techniczna

- Jednostki można montować w instalacjach z orurowaniem R22
- Maksymalna sprawność i komfort – nowa funkcja detekcji nasłonecznienia Econavi
- System oczyszczania powietrza Nanoe-G – 99 % skuteczność przy usuwaniu unoszonych w powietrzu oraz osadzonych grzybów pleśniowych, wirusów i bakterii
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona
- Silniejszy nawiew powietrza, sprzyjający szybkiemu osiągnięciu żądanej temperatury

Cechy

ZDROWE POWIETRZE

- System oczyszczania powietrza Nanoe-G

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I EKOLOGIA

- Maksymalna efektywność z układem inwerterowym – większa oszczędność
- Zastosowanie Econavi dla jednostki z pompą ciepła ogranicza zużycie energii o -45% (o -38% w trybie chłodzenia)
- Czynnik chłodniczy R410A

KOMFORT

- Tryb wysokiej wydajności
- Równomierne rozprowadzanie powietrza
- Automatyczny pionowy nawiew powietrza
- Funkcja „gorącego startu” dla wyższego komfortu w trybie pompy ciepła – bez niekomfortowego nadmuchu zimnego powietrza po uruchomieniu
- Automatyczny restart po zaniku zasilania

ŁATWA OBSŁUGA

- Zegar czasu rzeczywistego z programatorem
- Łatwy w obsłudze sterownik na podczerwień
- Opcjonalny tygodniowy programator czasowy (6 nastaw na dobę i 42 nastawy na tydzień)
- Funkcja zdalnego sterowania (jednostka wewnętrzna wyposażona w złącze na płytce sterującej, które można wykorzystać do sterowania poprzez sieć zewnętrzną)
- Opcjonalne sterowanie ze smartfona

ŁATWA INSTALACJA I KONSERWACJA

- Zdejmowany i zmywalny panel
- 70 m – maksymalna łączna długość orurowania
- 15 m – maksymalna różnica w wysokości zainstalowania
- Dostęp do jednostki zewnętrznej poprzez panel górny, ułatwiający wykonywanie czynności obsługowych
- Funkcja autodiagnostyki



CS-ME5PKE // CS-E7QKEW // CS-E12QKEW // CS-E15QKEW



CU-4E23PBE



CU-4E27PBE
CU-5E34PBE



W komplecie

SYSTEM FREE MULTI

Nawet 5 jednostek wewnętrznych podłączonych do jednej jednostki zewnętrznej

System Free Multi umożliwia podłączenie jednostek wewnętrznych w aż pięciu różnych pomieszczeniach do jednej jednostki zewnętrznej. W ten sposób jedna jednostka zewnętrzna może obsłużyć 2, 3, 4 lub 5 pomieszczeń. Nabywcy tego systemu będą mogli oszczędzić miejsce, gdyż instalują tylko jedną jednostkę zewnętrzną, oraz uzyskać efektywność energetyczną wyższą niż w przypadku konwencjonalnych systemów 1 x 1. Możliwe oszczędności sięgają 30%.

Jednostki wewnętrzne można dobrać według indywidualnych wymagań dla każdego pomieszczenia, a następnie starannie wytypować jednostkę zewnętrzną, która zapewni optymalną pracę całego systemu. W dokonaniu najlepszego wyboru pomoże tabela określająca możliwe kombinacje.

Internet Control Ready
STEROWANIE PRZEZ INTERNET

Oszczędność energii
INVERTER+

7.00 A++ SEER
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK SPRĄŻNIENIA W TRYBIE CHŁODZENIA

4.00 A+ SCOP
SEZONOWY WSPÓŁCZYNNIK SPRĄŻNIENIA W TRYBIE GRZANIA

W trybie ogrzewania nawet do -15 °C
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

W trybie chłodzenia nawet do -10 °C
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

Łatwe sterowanie przez system BMS
KOMPATYBILNOŚĆ

Zestyk bezpotencjałowy z dodatkową płytą sterującą: PAW-AC-DIO
PROSTE PODŁĄCZENIE

Możliwość wykorzystania orurowania R22
RENOWACJA R22

5 lat gwarancji na sprężarkę

MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja tylko dla serii Etherea, jednostek ściennych typu RE, konsoli podłogowej, jednostek kanałowych o niskim ciśnieniu statycznym (CS-E9PD3EA i CS-E12PD3EA) oraz 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60x60 (CS-E9PB4EA i CS-E12PB4EA). Łatwe sterowanie przez system BMS: opcja tylko dla serii Etherea, jednostek kanałowych o niskim ciśnieniu statycznym (CS-E9PD3EA i CS-E12PD3EA) oraz 4-kierunkowych jednostek kasetonowych 60x60 (CS-E9PB4EA i CS-E12PB4EA). Zestyk bezpotencjałowy z dodatkową płytą PCB-PAW-AC-DIO. Dotyczy jednostek ściennych typu RE.

Możliwe kombinacje jednostek zewnętrznych i wewnętrznych																		
Modele		Sumaryczna nominalna wydajność jednostek wewnętrznych (Min-Max)	Przyłącza rurowe		Długość rury					Kombinacje wydajności	Wydajność jednostek wewnętrznych							
			Rura czynnika ciekłego (cale)	Rura czynnika gazowego (cale)	Maks. dł. rur (1 pom.)	Maks. łączna dł. rur	Długość rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego	Różnica wys. zainstalowania jednostki wewn. i zewn.		5 1,6 kW	7 2,0 kW	9 2,5 kW	9 2,8 kW	12 3,2 kW	15 4,0 kW	18 5,0 kW	21 6,8 kW
2 POMIESZCZENIA		3,2-5,6 kW	1/4	3/8	20 m	30 m	20 m	15 g/m	10 m	Dotyczy 2 jednostek wewnętrznych	✓	✓	✓	✓	✓			
		3,2-6,4 kW	1/4	3/8	20 m	30 m	20 m	15 g/m	10 m	Dotyczy 2 jednostek wewnętrznych	✓	✓	✓	✓	✓			
3 POMIESZCZENIA		4,5-9,0 kW	1/4	3/8	25 m	50 m	30 m	20 g/m	15 m	Dotyczy 3 jednostek wewnętrznych	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4 POMIESZCZENIA		4,5-11,0 kW	1/4	3/8	25 m	60 m	30 m	20 g/m	15 m	Dotyczy 4 jednostek wewnętrznych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4,5-13,6 kW	1/4	3/8	25 m	70 m	45 m	20 g/m	15 m	Dotyczy 4 jednostek wewnętrznych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 POMIESZCZEŃ		4,5-17,5 kW	1/4	3/8	25 m	80 m	45 m	20 g/m	15 m	Dotyczy 5 jednostek wewnętrznych	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) W układzie powinny występować przynajmniej dwie jednostki wewnętrzne.

2) Sumaryczna nominalna wydajność jednostek wewnętrznych musi zawierać się w powyższych zakresach. Wyjście poza „widełki” będzie skutkowało błędami komunikacyjnymi.



Wydajność jednostek wewnętrznych					
Wydajność	Seria Etherea typu split	Seria RE typu split	Konsole podłogowe	Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym	Jednostki 4-kierunkowe kasetonowe 60x60
5 - 1,6 kW	 CS-ME5PKE				
7 - 2,0 kW	 CS-XE7QKEW / CS-E7QKEW	 CS-MRE7RKE			
9 - 2,5 kW (9 - 2,8 kW dotyczy tylko konsoli podłogowej)	 CS-XE9QKEW / CS-E9QKEW	 CS-RE9RKEW	 CS-E9GFEW	 CS-E9PD3EA	 CS-E9PB4EA
12 - 3,2 kW	 CS-XE12QKEW / CS-E12QKEW	 CS-RE12RKEW	 CS-E12GFEW	 CS-E12QD3EAW ¹	 CS-E12PB4EAW ¹
15 - 4,0 kW	 CS-E15QKEW ¹	 CS-RE15RKEW			
18 - 5,0 kW	 CS-XE18QKEW ¹ / CS-E18QKEW ¹	 CS-RE18RKEW	 CS-E18GFEW ¹	 CS-ME18PD3EA CS-E18RD3EAW	 CS-ME18PB4EAW ¹ CS-E18RB4EAW ¹
21 - 6,8 kW	 CS-E21QKEW ¹				 CS-ME21PB4EAW ¹ CS-E21RB4EAW ¹
24 - 7,1 kW	 CS-E24QKEW ¹	 CS-RE24RKEW			

1) E15 i E18 wymagają zastosowania złączki redukcyjnej CZ-MA1P, a E21 - złączki zwiększającej średnicę CZ-MA2P. E24 wymaga zastosowania złączki zwiększającej średnicę CZ-MA2P oraz złączki redukcyjnej CZ-MA3P.
* W układzie powinny występować przynajmniej dwie jednostki wewnętrzne.

Tabela kombinacji jednostek wewnętrznych systemu Free Multi



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja.



Jednostki Etherea // wariant srebrny lub biały			1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Jednostka wewnętrzna srebrna			—	CS-XE7QKEW	CS-XE9QKEW	CS-XE12QKEW	—	CS-XE18QKEW	—	—
Jednostka wewnętrzna biała			CS-ME5PKE*	CS-E7QKEW	CS-E9QKEW	CS-E12QKEW	CS-E15QKEW	CS-E18QKEW	CS-E21QKEW	CS-E24QKEW
Wydajność chłodnicza	Nominalna	kW / kCal/h	1,6 / 1.380	2,00 / 1.720	2,50 / 2.150	3,20 / 2.750	4,00 / 3.440	5,00 / 4.300	6,00 / 5.160	7,00 / 6.580
Wydajność grzewcza	Nominalna	kW / kCal/h	2,6 / 2.240	3,20 / 2.750	3,60 / 3.010	4,50 / 3.870	5,60 / 4.820	6,80 / 5.850	8,50 / 7.310	8,70 / 8.260
Przewód zasilający		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego ¹	Chłodzenie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	39 / 29 / 23	40 / 26 / 23	40 / 26 / 23	44 / 32 / 26	44 / 32 / 26	46 / 33 / 30	46 / 33 / 30	49 / 38 / 35
	Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	39 / 29 / 23	40 / 26 / 23	40 / 26 / 23	44 / 32 / 26	44 / 33 / 32	46 / 35 / 32	46 / 35 / 32	48 / 38 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	55	54	56	60	60	62	62	65
	Ogrzewanie (Hi)	dB	55	56	56	60	60	62	62	64
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	290 x 1.070 x 255	290 x 1.070 x 255	290 x 1.070 x 255
Ciężar netto		kg	9	9	9	9	9	12	12	12
Przyłącza rurowe	Rura czynn. ciekłego / gazowego	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

* NOWOŚĆ – także dla 4x1 i 5x1.



MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: opcja.



Jednostki ścienna typu RE Standard Inverter			2,0 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,0 kW	7,1 kW
Jednostka wewnętrzna			CS-MRE7RKE	CS-RE9RKEW	CS-RE12RKEW	CS-RE15RKEW	CS-RE18RKEW	CS-RE24RKEW
Wydajność chłodnicza	Nominalna	kW / kCal/h	2,00 / 1.720	2,50 / 2.150	3,20 / 2.750	4,00 / 3.440	5,00 / 4.300	7,00 / 6.580
Wydajność grzewcza	Nominalna	kW / kCal/h	3,20 / 2.750	3,60 / 3.010	4,50 / 3.870	5,60 / 4.820	6,80 / 5.850	8,70 / 8.260
Przewód zasilający		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego ¹	Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)						
	Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)						
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 1.070 x 240	290 x 1.070 x 240
Ciężar netto		kg	9	9	9	9	12	12
Przyłącza rurowe	Rura czynn. ciekłego / gazowego	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)




MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA PRZEZ INTERNET: Opcja: Połączenie przez Internet za pomocą PAW-IR-WIFI-1.



Konsole podłogowe			2,8 kW	3,2 kW	5,0 kW
Jednostki wewnętrzne			CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW*
Wydajność chłodnicza	Nominalna	kW / kCal/h	2,80 / 2.410	3,20 / 2.750	5,00 / 4.300
Wydajność grzewcza	Nominalna	kW / kCal/h	4,00 / 3.440	4,50 / 3.870	6,80 / 5.850
Przewód zasilający		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Poziom ciśnienia akustycznego ¹	Chłodzenie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24	44 / 36 / 32
	Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 27 / 23	46 / 36 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie (Hi)	dB	54	55	60
	Ogrzewanie (Hi)	dB	54	55	62
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210	600 x 700 x 210 ¹
Ciężar netto		kg	14	14	14
Przyłącza rurowe	Rura czynn. ciekłego / gazowego	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

* Dostępne od czerwca 2015 r. Informacje orientacyjne.

Kombinacja jednostek zewnętrznych typu multi		Wypozażenie dodatkowe
CS-XE7*** // CS-E7*** // CS-XE9*** // CS-E9*** // CS-XE12*** // CS-E12***	CU-2E15*** // CU-2E18*** // CU-3E18*** // CU-4E23*** // CU-4E27*** // CU-5E34***	—
CS-E15*** // CS-XE18*** // CS-E18***	CU-3E18*** // CU-4E23*** // CU-4E27*** // CU-5E34***	CZ-MA1P
CS-E21***	CU-4E23*** // CU-4E27*** // CU-5E34***	CZ-MA2P
CS-E24***	CU-4E27*** // CU-5E34***	CZ-MA2P and CZ-MA3P



Warunki pomiaru: Chłodzenie – temperatura wewnętrzna 27 °C DB / 19 °C WB. Chłodzenie – temperatura zewnętrzna 35 °C DB / 24 °C WB. Ogrzewanie – temperatura wewnętrzna 20 °C DB. Ogrzewanie – temperatura zewnętrzna 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: temperatura termometru suchego; WB: temperatura termometru mokrego)

1) Podane wartości ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła korpusu. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie ze specyfikacją Eurovent 6/C/006-97. 2) Dane podane w tabeli odnoszą się do wartości obowiązujących przy ciśnieniu 29 Pa (3,0 mmAq), stanowiących domyślne ustawienia fabryczne. Aby uzyskać ponad 6,0 mmAq, na płycie sterującej należy przełączyć Hi na S-Hi. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.



W zestawie
z jednostką
wewnętrzną

STEROWANIE PRZEZ INTERNET I ŁATWE
STEROWANIE dzięki systemowi BMS-
opcja tylko dla E9, E12 i E18.



Jednostki kanałowe o niskim ciśnieniu statycznym			2,5 kW	3,2 kW	5,0 kW	5,0 kW
Jednostki wewnętrzne			CS-E9PD3EA	CS-E12QD3EAW	CS-ME18PD3EA	CS-E18RD3EAW
Wydajność chłodnicza	Nominalna	kW / kCal/h	2,50 / 2.150	3,4 / 2.920	5,00 / 4.300	5,10
Wydajność grzewcza	Nominalna	kW / kCal/h	3,20 / 2.752	4,00 / 3.440	6,80 / 5.850	6,10
Przewód zasilający		mm ²	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5	
Wewnętrzne ciśnienie statyczne ²	S-Hi / Hi / Me / Lo	Pa	110 / 60 / 30 / 20	80 / 50 / 25 / 10	78 / 34	
Poziom ciśnienia akustycznego ¹	Chłodzenie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	33 / 27 / 24	34 / 27 / 24	27 / 30 / 41	41 / 30 / 27
	Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	35 / 28 / 25	36 / 28 / 25	29 / 32 / 41	41 / 32 / 29
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (Hi)	dB	49 / 51	49 / 51	57 / 57	
Wymiary / ciężar netto	Wys. x szer. x głęb.	mm / kg	235 x 750 x 370 / 17	235 x 750 x 370 / 17	285 x 750 (+65) x 370 / 18	235 x 750 x 370 / 17
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazu	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)



W zestawie
z jednostką
wewnętrzną



Opcjonalny sterownik
przewodowy
CZ-RD52CP



Panel CZ-BT20E
(sprzedawany
oddzielnie)

STEROWANIE PRZEZ INTERNET I ŁATWE
STEROWANIE dzięki systemowi BMS-
Opcja tylko dla E9, E12, E18 i E21.



Jednostki 4-kierunkowe kasetonowe 60x60			2,5 kW	3,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	5,0 kW	6,0 kW
Jednostki wewnętrzne			CS-E9PB4EA	CS-E12PB4EA	CS-ME18PB4EA	CS-ME21PB4EA	CS-E18RB4EAW	CS-E21RB4EAW
Wydajność chłodnicza	Nominalna	kW / kCal/h	2,50 / 2.150	3,40 / 2.920	5,00 / 4.300	6,00 / 5.160	5,00 / 4.300	5,90 / 5.070
Wydajność grzewcza	Nominalna	kW / kCal/h	3,20 / 2.752	4,50 / 3.870	6,80 / 5.850	8,50 / 7.310	5,60 / 4.820	7,00 / 6.020
Przewód zasilający		mm ²	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5
Poziom ciśnienia akustycznego ¹	Chłodzenie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	34 / 26 / 23	34 / 26 / 23	36 / 28 / 25	41 / 33 / 30	37 / 28 / 25	42 / 33 / 30
	Ogrzewanie (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	37 / 29 / 26	42 / 34 / 31	38 / 29 / 26	43 / 34 / 31
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (Hi)	dB	50 / 51	50 / 51	49 / 50	54 / 55	53 / 54	58 / 59
Wymiary (Wys. x szer. x głęb.) / ciężar netto	Jednostki wewnętrzne	mm / kg	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18	260 x 575 x 575 / 18
	Panel (CZ-BT20E)	mm / kg	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5	51 x 700 x 700 / 2,5
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazu	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

Tabela kombinacji jednostek zewnętrznych systemu Free Multi



5 lat
gwarancji
na sprężarkę



CU-2E15PBE			CU-2E18PBE			CU-3E18PBE			CU-4E23PBE			CU-4E27PBE			CU-5E34PBE		
Sumaryczna nominalna wydajność jednostek wewnętrznych			3,2 to 5,6 kW			3,2 to 6,4 kW			4,5 to 9,0 kW			4,5 to 11,0 kW			4,5 to 13,6 kW		
Jednostka			CU-2E15PBE			CU-2E18PBE			CU-3E18PBE			CU-4E23PBE			CU-4E27PBE		
Wydajność chłodnicza	Nominalna (Min - Max)	kW	4,50 (1,50 - 5,20)			5,20 (1,50 - 5,40)			5,20 (1,80-7,30)			6,80 (1,90 - 8,80)			8,00 (3,00 - 9,20)		
	Nominalna (Min - Max)	kCal/h	3.870 (1.290 - 4.470)			4.472 (1.290 - 4.644)			4.470 (1.548-6.278)			5.850 (1.630 - 7.570)			6.880 (2.580 - 7.912)		
EER	Nominalny	W/W	3,66 (6,00 - 3,42) A			3,42 (6,00 - 3,42) A			4,33 (5,00 - 3,35) A			4,05 (5,59 - 3,56) A			4,04 (5,66 - 3,21) A		
SEER	Nominalny	W/W	6,50			6,50			7,00			7,00			7,00		
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie)		kW	4,50			5,20			5,20			6,80			8,00		
Pobór mocy w trybie chłodzenia	Nominalny (Min - Max)	kW	1,230 (0,250 - 1,520)			1,490 (0,250 - 1,540)			1,210 (0,360-2,180)			1,680 (0,340 - 2,470)			1,980 (0,530 - 2,870)		
Roczne zużycie energii (tryb chłodzenia)		kWh/rok	242			280			260			340			400		
Wydajność grzewcza	Nominalna (Min - Max)	kW	5,40 (1,10 - 7,00)			5,60 (1,10 - 7,20)			6,80 (1,60-8,30)			8,50 (3,00 - 10,60)			9,40 (4,20 - 10,60)		
	Nominalna (Min - Max)	kCal/h	4.640 (950 - 6.020)			4.820 (950 - 6.190)			5.850 (1.200-7.140)			7.130 (2.580 - 9.120)			8.084 (3.612 - 9.116)		
Wydajność grzewcza przy -7°C	Nominalna	kW	3,54			3,65			4,90			6,05			7,08		
COP	Nominalny	W/W	4,62 (5,24 - 4,19) A			4,63 (4,24 - 5,24) A			4,69 (3,93 - 5,00) A			4,47 (4,08 - 5,17) A			4,52 (6,00 - 3,46) A		
Współczynnik SCOP	Nominalny	W/W	4,00			4,00			4,00			4,00			4,00		
Moc projektowa Pdesign przy -10 °C		kW	4,00			3,80			4,80			5,50			8,00		
Pobór mocy w trybie grzania	Nominalny (Min - Max)	kW	1,170 (0,210 - 1,670)			1,300 (0,240 - 1,700)			1,450 (0,320 - 2,110)			1,850 (0,580 - 2,600)			2,080 (0,700 - 3,060)		
Roczne zużycie energii (tryb grzania)		kWh/rok	1.400			1.330			1.680			1.925			2.800		
Prąd	Chłodzenie / Ogrzewanie	A	5,75 / 5,20			7,10 / 5,35			5,30 / 6,70			7,50 / 8,80			9,40 / 9,80		
Napięcie zasilania		V	230			230			230			230			230		
Zalecany bezpiecznik		A	16			16			16			20			20		
Zalecany przekrój kabla zasilającego		mm ²	1,5			1,5			2,5			2,5			2,5		
Poziom ciśnienia akustycznego ¹	Chłodzenie / Ogrzewanie (Hi)	dB(A)	47 / 49			49 / 51			46 / 47			48 / 49			51 / 52		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (Hi)	dB	62 / 64			64 / 66			60 / 61			62 / 63			67 / 68		
Wymiary / ciężar netto	Wys. x szer. x głęb.	mm / kg	619 x 824 (+70) x 299 / 39			619 x 824 x 229 / 39			795 x 875 (+95) x 320 / 71			795 x 875 (+95) x 320 / 72			999 x 940 x 340 / 80		
Przyłącza rurowe	Rura czynnika ciekłego / gazu	cal (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)			1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)			1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)			1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)			1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)		
Czynn. chłodn./dodat. ład. czynn. chłodniczego	R410A	kg / g/m	1,40 / 15			1,40 / 15			2,64 / 20			2,64 / 20			3,4 / 20		
Różnica wys. zainst. jedn. wewn. i zewn.	Maksymalna	m	10			10			15			15			15		
Łączna dł. rur — doprow. do jednej jednostki	Minimalna / maksymalna	m	3 / 30 — 3 / 20			3 / 30 — 3 / 20			3 / 50 — 3 / 25			3 / 60 — 3 / 25			3 / 80 — 3 / 25		
Dł. rur bez dodatkowego ładunku czynnika	Maksymalna	m	20			20			30			30			45		
Zakres roboczy	Chłodzenie Min / Max	°C	-10 / +46			-10 / +46			-10 / +46			-10 / +46			-10 / +46		
	Ogrzewanie Min / Max	°C	-15 / +24			-15 / +24			-15 / +24			-15 / +24			-15 / +24		

Minimalna liczba podłączonych jednostek: 2 jednostki wewnętrzne. Szczegółowe informacje o dyrektywie i rozporządzeniu ErP można znaleźć na naszych stronach www.aircon.panasonic.eu lub www.ptc.panasonic.eu.

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 2x1 CU-2E15PBE. Minimalna wydajność podłączona: 3,2 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 5,6 kW																			
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)			EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	Obj. usuwanej wilgoci	Wydajność grzewcza (kW)			COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd
	Pomieszc. A	Pomieszc. B	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)	Objętość (l/h)	Pomieszc. A	Pomieszc. B	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)
1 pomieszczenie																			
5	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90 A			410 (220 - 600)	205	1,95	1,0	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77 A			690 (170 - 1.110)	345	3,05
7	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85 A			520 (220 - 750)	260	2,45	1,3	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76 A			850 (170 - 1.410)	425	3,75
9 ¹	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73 A			670 (220 - 1.000)	335	3,15	1,5	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50 B			1.030 (170 - 1.700)	515	4,55
9 ²	2,80		2,80 (1,10 - 3,50)	3,73 A			750 (220 - 1.000)	375	3,50	1,6	4,00		4,00 (0,70 - 5,50)	3,48 B			1.150 (170 - 1.700)	575	5,10
12	3,20		3,20 (1,10 - 4,00)	3,48 A			920 (220 - 1.220)	460	4,30	1,8	4,50		4,50 (0,70 - 6,20)	3,60 B			1.250 (170 - 1.810)	625	5,55
2 pomieszczenia																			
5 + 5	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	3,76 A			850 (250 - 1.100)	425	4,00	1,0 + 1,0	2,60	2,60	5,40 (1,10 - 7,00)	4,60 A			1.130 (210 - 1.710)	565	5,00
5 + 7	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	3,71 A			970 (250 - 1.280)	485	4,55	1,0 + 1,3	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
5 + 9 ¹	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 5,10)	3,63 A			1.130 (250 - 1.480)	565	5,30	1,0 + 1,5	2,11	3,29	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
5 + 9 ²	1,60	2,80	4,40 (1,50 - 5,20)	3,61 A			1.220 (250 - 1.520)	610	5,70	1,0 + 1,6	1,96	3,44	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
5 + 12	1,50	3,00	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,0 + 1,7	1,80	3,60	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
7 + 7	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 5,00)	3,67 A			1.090 (250 - 1.460)	545	5,10	1,3 + 1,3	2,70	2,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20
7 + 9 ¹	2,00	2,50	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A	6,50 kWh ³	4,50	1.230 (250 - 1.520)	242	5,75	1,3 + 1,5	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A	4,00 kWh ³	4,00	1.170 (210 - 1.670)	1.400	5,20
7 + 9 ²	1,85	2,65	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,2 + 1,6	2,25	3,15	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20
7 + 12	1,75	2,75	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,1 + 1,6	2,10	3,30	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20
9 ¹ + 9 ¹	2,25	2,25	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	242	5,75	1,5 + 1,5	2,70	2,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	1.400	5,20
9 ¹ + 9 ²	2,10	2,40	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,4 + 1,5	2,55	2,85	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20
9 ² + 9 ²	2,25	2,25	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,5 + 1,5	2,70	2,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20

1) Dotyczy jednostek serii Etherea, jednostek 4-kierunkowych kasetonowych 60x60 i jednostek kanałowych o niskim ciśnieniu statycznym. 2) Dotyczy konsoli podłogowej. 3) Wskaźniki SEER i SCOP podane tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP. Dla kombinacji o innych wydajnościach podane są wskaźniki EER i COP.
Pobór mocy i roczne zużycie energii podano tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP.
* Podane dane nie dotyczą pracy równoczesnej.

Free Multi 2x1 CU-2E18PBE. Minimalna wydajność podłączona: 3,2 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 6,4 kW																			
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)			EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	Obj. usuwanej wilgoci	Wydajność grzewcza (kW)			COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd
	Pomieszc. A	Pomieszc. B	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)		Objętość (l/h)	Pomieszc. A	Pomieszc. B	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh
1 pomieszczenie																			
5	1,60		1,60 (1,10 - 2,30)	3,90 A			410 (220 - 600)	205	1,95	1,0	2,60		2,60 (0,70 - 3,80)	3,77 A			690 (170 - 1.110)	345	3,05
7	2,00		2,00 (1,10 - 2,90)	3,85 A			520 (220 - 750)	260	2,45	1,3	3,20		3,20 (0,70 - 4,80)	3,76 A			850 (170 - 1.410)	425	3,75
9 ¹	2,50		2,50 (1,10 - 3,50)	3,73 A			670 (220 - 1.000)	335	3,15	1,5	3,60		3,60 (0,70 - 5,50)	3,50 B			1.030 (170 - 1.700)	515	4,55
9 ²	2,80		2,80 (1,10 - 3,50)	3,73 A			750 (220 - 1.000)	375	3,50	1,6	4,00		4,00 (0,70 - 5,50)	3,48 B			1.150 (170 - 1.700)	575	5,10
12	3,20		3,20 (1,10 - 4,00)	3,48 A			920 (220 - 1.220)	460	4,30	1,8	4,50		4,50 (0,70 - 6,20)	3,60 B			1.250 (170 - 1.810)	625	5,55
2 pomieszczenia																			
5 + 5	1,60	1,60	3,20 (1,50 - 4,00)	3,76 A			850 (250 - 1.100)	425	4,00	1,0 + 1,0	2,60	2,60	5,20 (1,10 - 7,00)	4,60 A			1.130 (210 - 1.710)	565	5,00
5 + 7	1,60	2,00	3,60 (1,50 - 4,50)	3,71 A			970 (250 - 1.280)	485	4,55	1,0 + 1,3	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
5 + 9 ¹	1,60	2,50	4,10 (1,50 - 5,10)	3,63 A			1.130 (250 - 1.480)	565	5,30	1,0 + 1,5	2,11	3,29	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
5 + 9 ²	1,60	2,80	4,40 (1,50 - 5,20)	3,61 A			1.220 (250 - 1.520)	610	5,70	1,0 + 1,6	1,96	3,44	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
5 + 12	1,50	3,00	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,0 + 1,7	1,80	3,60	5,40 (1,10 - 7,00)	4,58 A			1.180 (210 - 1.690)	590	5,25
7 + 7	2,00	2,00	4,00 (1,50 - 5,00)	3,67 A			1.090 (250 - 1.460)	545	5,10	1,3 + 1,3	2,70	2,70	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20
7 + 9 ¹	2,00	2,50	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,3 + 1,5	2,40	3,00	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20
7 + 9 ²	1,85	2,65	4,50 (1,50 - 5,20)	3,66 A			1.230 (250 - 1.520)	615	5,75	1,2 + 1,6	2,25	3,15	5,40 (1,10 - 7,00)	4,62 A			1.170 (210 - 1.670)	585	5,20
7 + 12	2,00	3,20	4,80 (1,50 - 5,30)	3,42 A	6,50 kWh ³	5,20	1.520 (250 - 1.580)	280	7,10	1,3 + 1,8	2,15	3,45	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63 A	4,0 kWh ³	4,20	1.210 (210 - 1.700)	1.470	5,35
9 ¹ + 9 ¹	2,50	2,50	4,80 (1,50 - 5,20)	3,47 A			1.440 (250 - 1.520)	720	6,70	1,5 + 1,5	2,80	2,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63 A			1.210 (210 - 1.700)	605	5,35
9 ¹ + 9 ²	2,45	2,75	4,80 (1,50 - 5,20)	3,42 A	6,50 kWh ³	5,20	1.520 (250 - 1.580)	280	7,10	1,5 + 1,6	2,65	2,95	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63 A	4,0 kWh ³	4,20	1.210 (210 - 1.700)	1.470	5,35
9 ¹ + 12	2,30	2,90	5,00 (1,50 - 5,30)	3,42 A			1.520 (250 - 1.580)	760	7,10	1,5 + 1,7	2,45	3,15	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63 A			1.210 (210 - 1.700)	605	5,35
9 ² + 9 ²	2,60	2,60	4,80 (1,50 - 5,20)	3,42 A			1.520 (250 - 1.580)	760	7,10	1,6 + 1,6	2,80	2,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63 A			1.210 (210 - 1.700)	605	5,35
9 ² + 12	2,45	2,75	5,00 (1,50 - 5,30)	3,42 A			1.520 (250 - 1.580)	760	7,10	1,5 + 1,6	2,60	3,00	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63 A			1.210 (210 - 1.700)	605	5,35
12 + 12	2,60	2,60	5,20 (1,50 - 5,40)	3,42 A			1.520 (250 - 1.580)	760	7,10	1,6 + 1,6	2,80	2,80	5,60 (1,10 - 7,20)	4,63 A			1.210 (210 - 1.700)	605	5,35

1) Dotyczy jednostek serii Etherea, jednostek 4-kierunkowych kasetonowych 60x60 i jednostek kanałowych o niskim ciśnieniu statycznym. 2) Dotyczy konsoli podłogowej. 3) Wskaźniki SEER i SCOP podane tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP. Dla kombinacji o innych wydajnościach podane są wskaźniki EER i COP.
Pobór mocy i roczne zużycie energii podano tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP.
* Podane dane nie dotyczą pracy równoczesnej.

Free Multi 3x1 CU-3E18PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 9,0 kW																				
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)			EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	Obj. usuwanej wilgoci	Wydajność grzewcza (kW)			COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	
	A	B	C								A	B	C							
1 pomieszczenie																				
5	1,60			1,60 (1,30 - 2,30)	4,00 A		400 (250 - 640)	200	2,00	1,0	2,60		2,60 (1,20 - 3,20)	4,33 A			600 (300 - 960)	300	3,00	
7	2,00			2,00 (1,80 - 2,90)	4,00 A		500 (340 - 810)	250	2,50	1,3	3,20		3,20 (1,20 - 4,10)	4,32 A			740 (300 - 1,230)	370	3,70	
9 ¹	2,50			2,50 (1,80 - 2,90)	3,97 A		630 (340 - 810)	315	3,00	1,5	3,60		3,60 (1,20 - 4,30)	3,83 A			940 (300 - 1,230)	470	4,50	
9 ²	2,80			2,80 (1,80 - 2,90)	4,00 A		700 (340 - 810)	350	3,30	1,6	4,00		4,00 (1,20 - 4,30)	3,81 A			1,050 (300 - 1,230)	525	5,20	
12	3,20			3,20 (1,80 - 3,80)	4,00 A		800 (340 - 1,360)	400	3,70	1,8	4,50		4,50 (1,20 - 5,80)	3,66 A			1,230 (300 - 2,100)	615	5,80	
15	4,00			4,00 (1,80 - 4,30)	3,23 A		1,240 (340 - 1,990)	620	5,60	2,3	5,60		5,60 (1,20 - 6,80)	3,26 C			1,720 (300 - 2,930)	860	7,70	
18	5,00			5,00 (1,90 - 5,70)	3,23 A		1,550 (340 - 2,130)	775	6,80	2,7	6,80		6,80 (1,20 - 6,90)	3,24 C			2,100 (300 - 2,520)	1,050	9,20	
2 pomieszczenia																				
5 + 5	1,60	1,60		3,20 (1,80 - 6,20)	4,92 A		650 (330 - 2,090)	325	3,00	1,0 + 1,0	2,60	2,60		5,20 (1,40 - 7,00)	4,19 A			1,240 (340 - 1,930)	620	5,70
5 + 7	1,60	2,00		3,60 (1,80 - 6,20)	4,50 A		800 (330 - 2,050)	400	3,70	1,0 + 1,3	2,49	3,11		5,60 (1,40 - 7,00)	4,12 A			1,360 (330 - 1,900)	680	6,30
5 + 9 ¹	1,60	2,50		4,10 (1,80 - 6,20)	4,27 A		960 (330 - 2,050)	480	4,30	1,0 + 1,5	2,42	3,78		6,20 (1,40 - 7,00)	4,03 A			1,540 (330 - 1,900)	770	7,10
5 + 9 ²	1,60	2,80		4,40 (1,80 - 6,20)	4,00 A		1,100 (330 - 2,050)	550	4,90	1,0 + 1,6	2,33	4,07		6,40 (1,40 - 7,00)	3,98 A			1,610 (330 - 1,900)	805	7,40
5 + 12	1,60	3,20		4,80 (1,80 - 6,30)	3,72 A		1,290 (330 - 2,060)	645	5,70	1,0 + 1,8	2,13	4,27		6,40 (1,40 - 7,30)	4,10 A			1,560 (310 - 1,980)	780	7,20
5 + 15	1,49	3,71		5,20 (1,90 - 6,40)	3,51 A		1,480 (350 - 2,100)	740	6,50	0,9 + 2,2	1,94	4,86		6,80 (1,40 - 7,30)	4,05 A			1,680 (310 - 1,980)	840	7,80
5 + 18	1,26	3,94		5,20 (1,90 - 6,80)	4,06 A		1,280 (340 - 2,040)	640	5,60	0,8 + 2,3	1,65	5,15		6,80 (1,40 - 8,00)	4,42 A			1,540 (240 - 2,090)	770	7,10
7 + 7	2,00	2,00		4,00 (1,80 - 6,20)	4,30 A		930 (330 - 2,010)	465	4,20	1,3 + 1,3	2,90	2,90		5,80 (1,40 - 7,00)	4,20 A			1,380 (320 - 1,890)	690	6,40
7 + 9 ¹	2,00	2,50		4,50 (1,80 - 6,20)	3,95 A		1,140 (330 - 2,010)	570	5,10	1,3 + 1,5	2,84	3,56		6,40 (1,40 - 7,00)	4,00 A			1,600 (320 - 1,890)	800	7,40
7 + 9 ²	2,00	2,80		4,80 (1,80 - 6,20)	3,72 A		1,290 (330 - 2,010)	645	5,70	1,5 + 1,6	2,67	3,73		6,40 (1,40 - 7,00)	4,00 A			1,600 (320 - 1,890)	800	7,40
7 + 12	2,00	3,20		5,20 (1,80 - 6,30)	3,51 A	6,40 	1,480 (330 - 2,020)	740	6,50	1,3 + 1,8	2,62	4,18		6,80 (1,40 - 7,30)	4,05 A	3,80 	4,80	1,680 (310 - 1,980)	1,680	7,80
7 + 15	1,73	3,47		5,20 (1,90 - 6,40)	3,61 A		1,440 (350 - 2,060)	720	6,30	1,1 + 2,0	2,27	4,53		6,80 (1,40 - 7,30)	4,05 A			1,680 (280 - 1,940)	840	7,80
7 + 18	1,49	3,71		5,20 (1,90 - 6,80)	4,06 A		1,280 (340 - 2,040)	640	5,60	0,9 + 2,2	1,94	4,86		6,80 (1,40 - 8,00)	4,44 A			1,530 (240 - 2,080)	765	7,10
9 ¹ + 9 ¹	2,50	2,50		5,00 (1,80 - 6,20)	3,57 A		1,400 (330 - 2,010)	700	6,10	1,5 + 1,5	3,40	3,40		6,80 (1,40 - 7,00)	3,93 A			1,730 (320 - 1,890)	865	8,00
9 ¹ + 9 ²	2,45	2,75		5,20 (1,80 - 6,20)	3,42 A	6,40 	1,520 (360 - 2,010)	760	6,70	1,5 + 1,6	3,21	3,59		6,80 (1,40 - 7,00)	3,93 A	3,80 	4,80	1,730 (320 - 1,890)	1,680	8,00
9 ¹ + 12	2,28	2,92		5,20 (1,90 - 6,30)	3,51 A		1,480 (350 - 2,020)	740	6,50	1,5 + 1,7	2,98	3,82		6,80 (1,40 - 7,30)	4,05 A			1,680 (310 - 1,980)	840	7,80
9 ¹ + 15	2,00	3,20		5,20 (1,90 - 6,40)	3,61 A		1,440 (350 - 2,060)	720	6,30	1,3 + 1,8	2,62	4,18		6,80 (1,40 - 7,30)	4,05 A			1,680 (280 - 1,940)	840	7,80
9 ¹ + 18	1,73	3,47		5,20 (1,90 - 6,80)	4,06 A		1,280 (340 - 2,040)	640	5,60	1,1 + 2,0	2,27	4,53		6,80 (1,40 - 8,00)	4,44 A			1,530 (240 - 2,080)	765	7,10
9 ² + 9 ²	2,60	2,60		5,20 (1,90 - 6,20)	3,42 A		1,520 (360 - 2,010)	760	6,70	1,6 + 1,6	3,40	3,40		6,80 (1,40 - 7,00)	3,93 A			1,730 (320 - 1,890)	865	8,00
9 ² + 12	2,43	2,77		5,20 (1,90 - 6,30)	3,51 A		1,480 (350 - 2,020)	740	6,50	1,5 + 1,6	3,17	3,63		6,80 (1,40 - 7,30)	4,05 A			1,680 (310 - 1,980)	840	7,80
9 ² + 15	2,14	3,06		5,20 (1,90 - 6,40)	3,61 A		1,440 (350 - 2,060)	720	6,30	1,4 + 1,7	2,80	4,00		6,80 (1,40 - 7,30)	4,05 A			1,680 (280 - 1,940)	840	7,80
9 ² + 18	1,87	3,33		5,20 (1,90 - 6,80)	4,06 A		1,280 (340 - 2,040)	640	5,60	1,2 + 1,9	2,44	4,36		6,80 (1,40 - 8,00)	4,44 A			1,530 (240 - 2,080)	765	7,10
12 + 12	2,60	2,60		5,20 (1,90 - 6,40)	3,71 A		1,400 (350 - 2,020)	700	6,10	1,6 + 1,6	3,40	3,40		6,80 (1,40 - 7,50)	4,07 A			1,670 (270 - 2,000)	835	7,70
12 + 15	2,31	2,89		5,20 (1,90 - 6,50)	3,71 A		1,400 (350 - 2,070)	700	6,10	1,5 + 1,7	3,02	3,78		6,80 (1,40 - 7,50)	4,10 A			1,660 (260 - 2,000)	830	7,70
12 + 18	2,03	3,17		5,20 (1,90 - 6,90)	4,19 A		1,240 (360 - 2,040)	620	5,40	1,3 + 1,8	2,65	4,15		6,80 (1,40 - 8,00)	4,50 A			1,510 (240 - 2,020)	755	7,00
15 + 15	2,60	2,60		5,20 (1,90 - 6,50)	3,71 A		1,400 (350 - 2,070)	700	6,10	1,6 + 1,6	3,40	3,40		6,80 (1,40 - 7,60)	4,20 A			1,620 (260 - 2,030)	810	7,50
15 + 18	2,31	2,89		5,20 (1,90 - 6,90)	4,19 A		1,240 (360 - 2,040)	620	5,40	1,5 + 1,7	3,02	3,78		6,80 (1,40 - 8,00)	4,53 A			1,500 (240 - 2,020)	750	6,90
3 pomieszczenia																				
5 + 5 + 5	1,60	1,60	1,60	4,80 (1,80 - 7,20)	4,57 A		1,050 (360 - 2,130)	525	4,70	1,0 + 1,0 + 1,0	2,26	2,26	2,26	6,78 (1,50 - 8,10)	4,64 A			1,460 (290 - 2,040)	730	6,70
5 + 5 + 7	1,60	1,60	2,00	5,20 (1,80 - 7,30)	4,33 A	7,00 	1,200 (360 - 2,180)	600	5,30	1,0 + 1,0 + 1,3	2,09	2,09	2,62	6,80 (1,60 - 8,30)	4,69 A	4,00 	4,80	1,450 (320 - 2,110)	1,680	6,70
5 + 5 + 9 ¹	1,46	1,46	2,28	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,9 + 0,9 + 1,5	1,91	1,91	2,98	6,80 (1,60 - 8,30)	4,69 A			1,450 (320 - 2,110)	725	6,70
5 + 5 + 9 ²	1,39	1,39	2,42	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,9 + 0,9 + 1,5	1,81	1,81	3,18	6,80 (1,60 - 8,30)	4,69 A			1,450 (320 - 2,110)	725	6,70
5 + 5 + 12	1,30	1,30	2,60	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,040)	600	5,30	0,8 + 0,8 + 1,6	1,70	1,70	3,40	6,80 (1,60 - 8,30)	4,76 A			1,430 (310 - 2,040)	715	6,60
5 + 5 + 15	1,16	1,16	2,88	5,20 (1,80 - 7,30)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,7 + 0,7 + 1,7	1,51	1,51	3,78	6,80 (1,60 - 8,30)	4,79 A			1,420 (310 - 2,040)	710	6,60
5 + 5 + 18	1,01	1,01	3,18	5,20 (1,80 - 7,30)	4,64 A		1,120 (420 - 1,910)	560	5,00	0,7 + 0,7 + 1,8	1,33	1,33	4,14	6,80 (1,60 - 8,30)	5,15 A			1,320 (360 - 1,900)	660	6,10
5 + 7 + 7	1,48	1,86	1,86	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,9 + 1,2 + 1,2	1,94	2,43	2,43	6,80 (1,60 - 8,30)	4,72 A			1,440 (310 - 2,060)	720	6,60
5 + 7 + 9 ¹	1,36	1,70	2,14	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,9 + 1,1 + 1,4	1,78	2,23	2,79	6,80 (1,60 - 8,30)	4,72 A			1,440 (310 - 2,060)	720	6,60
5 + 7 + 9 ²	1,30	1,63	2,27	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,8 + 1,0 + 1,5	1,69	2,13	2,98	6,80 (1,60 - 8,30)	4,72 A			1,440 (310 - 2,060)	720	6,60
5 + 7 + 12	1,22	1,53	2,45	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,000)	600	5,30	0,8 + 1,0 + 1,5	1,60	2,00	3,20	6,80 (1,60 - 8,30)	4,79 A			1,420 (310 - 2,040)	710	6,60
5 + 7 + 15	1,09	1,37	2,74	5,20 (1,80 - 7,30)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,7 + 0,9 + 1,6	1,43	1,79	3,58	6,80 (1,60 - 8,30)	4,79 A			1,420 (310 - 2,030)	710	6,60
5 + 7 + 18	0,97	1,21	3,02	5,20 (1,80 - 7,30)	4,64 A		1,120 (420 - 1,860)	560	5,00	0,7 + 0,8 + 1,7	1,27	1,58	3,95	6,80 (1,60 - 8,30)	5,19 A			1,310 (360 - 1,900)	655	6,00
5 + 9 ¹ + 9 ¹	1,26	1,97	1,97	5,20 (1,90 - 7,20)	4,33 A		1,200 (390 - 2,090)	600	5,30	0,8 + 1,3 + 1,3	1,64	2,58	2,58	6,80 (1,60 - 8,30)	4,72 A			1,440 (310 - 2,060)	720	6,60
5 + 9 ¹																				

Free Multi 4x1 CU-4E23PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 11,0 kW

Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)				EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	Objętość usuwanej wilgoci	Wydajność grzewcza (kW)				COP	SCOP	Pdesign przy -10 °C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd		
	A	B	C	D	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)	A	B	C	D	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)	
4 pomieszczenia																							
5 + 5 + 5 + 5	1,60	1,60	1,60	1,60	6,40 (1,90 - 8,70)	4,24 A			1,510 (340 - 2.380)	755	6,70	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	2,12	2,12	2,12	2,12	8,48 (3,00 - 10,60)	4,44 A		1,910 (580 - 2.610)	955	8,80	
5 + 5 + 5 + 7	1,60	1,60	1,60	2,00	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A	7,00 	6,80	1,680 (340 - 2.470)	340	7,50	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,30	2,00	2,00	2,00	2,50	8,50 (3,00 - 10,60)	4,47 A	4,00 	5,50	1,900 (580 - 2.600)	1,925	8,80
5 + 5 + 5 + 9 ¹	1,49	1,49	1,49	2,33	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.470)	840	7,50	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,50	1,86	1,86	1,86	2,92	8,50 (3,00 - 10,60)	4,47 A		1,900 (580 - 2.600)	950	8,80	
5 + 5 + 5 + 9 ²	1,43	1,43	1,43	2,51	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.470)	840	7,50	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,50	1,79	1,79	1,79	3,13	8,50 (3,00 - 10,60)	4,47 A		1,900 (580 - 2.600)	950	8,80	
5 + 5 + 5 + 12	1,36	1,36	1,36	2,72	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.380)	840	7,50	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,60	1,70	1,70	1,70	3,40	8,50 (3,00 - 10,60)	4,52 A		1,880 (580 - 2.580)	940	8,70	
5 + 5 + 5 + 15	1,24	1,24	1,24	3,08	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (340 - 2.380)	820	7,30	0,80 + 0,80 + 0,80 + 1,70	1,55	1,55	1,55	3,85	8,50 (3,00 - 10,60)	4,55 A		1,870 (580 - 2.570)	935	8,60	
5 + 5 + 5 + 18	1,11	1,11	1,11	3,47	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (400 - 2.240)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 0,70 + 2,00	1,39	1,39	1,39	4,33	8,50 (3,00 - 10,60)	4,64 A		1,830 (650 - 2.470)	915	8,40	
5 + 5 + 5 + 21	1,01	1,01	1,01	3,77	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (400 - 2.240)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 0,70 + 2,20	1,26	1,26	1,26	4,72	8,50 (3,00 - 10,60)	4,64 A		1,830 (650 - 2.470)	915	8,40	
5 + 5 + 7 + 7	1,51	1,51	1,89	1,89	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	1,00 + 1,00 + 1,20 + 1,20	1,89	1,89	2,36	2,36	8,50 (3,10 - 10,60)	4,50 A		1,890 (600 - 2.590)	945	8,70	
5 + 5 + 7 + 9 ¹	1,41	1,41	1,77	2,21	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,90 + 0,90 + 1,10 + 1,40	1,77	1,77	2,20	2,76	8,50 (3,10 - 10,60)	4,50 A		1,890 (600 - 2.590)	945	8,70	
5 + 5 + 7 + 9 ²	1,36	1,36	1,70	2,38	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,90 + 0,90 + 1,10 + 1,50	1,70	1,70	2,12	2,98	8,50 (3,10 - 10,60)	4,50 A		1,890 (600 - 2.590)	945	8,70	
5 + 5 + 7 + 12	1,30	1,30	1,61	2,59	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (340 - 2.380)	820	7,30	0,80 + 0,80 + 1,00 + 1,60	1,62	1,62	2,02	3,24	8,50 (3,00 - 10,60)	4,55 A		1,870 (580 - 2.570)	935	8,60	
5 + 5 + 7 + 15	1,18	1,18	1,48	2,96	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 0,90 + 1,70	1,48	1,48	1,84	3,70	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (600 - 2.560)	930	8,60	
5 + 5 + 7 + 18	1,07	1,07	1,33	3,33	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (400 - 2.200)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 0,80 + 1,90	1,33	1,33	1,67	4,17	8,50 (3,00 - 10,60)	4,64 A		1,830 (660 - 2.460)	915	8,40	
5 + 5 + 9 ¹ + 9 ¹	1,33	1,33	2,07	2,07	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,80 + 0,80 + 1,30 + 1,30	1,66	1,66	2,59	2,59	8,50 (3,10 - 10,60)	4,50 A		1,890 (600 - 2.590)	945	8,70	
5 + 5 + 9 ¹ + 9 ²	1,28	1,28	2,00	2,24	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,80 + 0,80 + 1,30 + 1,50	1,60	1,60	2,50	2,80	8,50 (3,10 - 10,60)	4,50 A		1,890 (600 - 2.590)	945	8,70	
5 + 5 + 9 ¹ + 12	1,22	1,22	1,91	2,45	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (340 - 2.380)	820	7,30	0,80 + 0,80 + 1,20 + 1,50	1,53	1,53	2,38	3,06	8,50 (3,00 - 10,60)	4,55 A		1,870 (580 - 2.570)	935	8,60	
5 + 5 + 9 ¹ + 15	1,12	1,12	1,76	2,80	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 1,00 + 1,60	1,40	1,40	2,19	3,51	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (600 - 2.560)	930	8,60	
5 + 5 + 9 ¹ + 18	1,02	1,02	1,58	3,18	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (400 - 2.200)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 1,00 + 1,80	1,27	1,27	1,99	3,97	8,50 (3,00 - 10,60)	4,64 A		1,830 (660 - 2.460)	915	8,40	
5 + 5 + 9 ² + 9 ²	1,24	1,24	2,16	2,16	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,80 + 0,80 + 1,40 + 1,40	1,55	1,55	2,70	2,70	8,50 (3,10 - 10,60)	4,50 A		1,890 (600 - 2.590)	945	8,70	
5 + 5 + 9 ² + 12	1,18	1,18	2,07	2,37	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (340 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 1,30 + 1,50	1,48	1,48	2,58	2,96	8,50 (3,00 - 10,60)	4,55 A		1,870 (580 - 2.570)	935	8,60	
5 + 5 + 9 ² + 15	1,09	1,09	1,90	2,72	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 1,20 + 1,60	1,36	1,36	2,38	3,40	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (600 - 2.560)	930	8,60	
5 + 5 + 9 ² + 18	0,99	0,99	1,73	3,09	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (400 - 2.200)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 1,10 + 1,70	1,24	1,24	2,16	3,86	8,50 (3,00 - 10,60)	4,64 A		1,830 (660 - 2.460)	915	8,40	
5 + 5 + 12 + 12	1,13	1,13	2,27	2,27	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.330)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 1,50 + 1,50	1,42	1,42	2,83	2,83	8,50 (3,00 - 10,60)	4,59 A		1,850 (610 - 2.540)	925	8,50	
5 + 5 + 12 + 15	1,05	1,05	2,08	2,62	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.330)	820	7,30	0,70 + 0,70 + 1,30 + 1,60	1,31	1,31	2,61	3,27	8,50 (3,00 - 10,60)	4,62 A		1,840 (610 - 2.530)	920	8,50	
5 + 7 + 7 + 7	1,43	1,79	1,79	1,79	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,90 + 1,20 + 1,20 + 1,20	1,78	2,24	2,24	2,24	8,50 (3,10 - 10,60)	4,52 A		1,880 (600 - 2.580)	940	8,70	
5 + 7 + 7 + 9 ¹	1,34	1,68	1,68	2,10	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,80 + 1,10 + 1,10 + 1,40	1,68	2,10	2,10	2,62	8,50 (3,10 - 10,60)	4,52 A		1,880 (600 - 2.580)	940	8,70	
5 + 7 + 7 + 9 ²	1,29	1,62	1,62	2,27	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,80 + 1,00 + 1,00 + 1,50	1,62	2,02	2,02	2,84	8,50 (3,10 - 10,60)	4,52 A		1,880 (600 - 2.580)	940	8,70	
5 + 7 + 7 + 12	1,23	1,55	1,55	2,47	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,80 + 1,00 + 1,00 + 1,50	1,55	1,93	1,93	3,09	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (600 - 2.560)	930	8,60	
5 + 7 + 7 + 15	1,13	1,42	1,42	2,83	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,90 + 0,90 + 1,70	1,42	1,77	1,77	3,54	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (610 - 2.550)	930	8,60	
5 + 7 + 7 + 18	1,03	1,28	1,28	3,21	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (420 - 2.200)	820	7,30	0,70 + 0,80 + 0,80 + 1,80	1,28	1,60	1,60	4,02	8,50 (3,00 - 10,60)	4,67 A		1,820 (680 - 2.450)	910	8,40	
5 + 7 + 9 ¹ + 9 ¹	1,26	1,58	1,98	1,98	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,80 + 1,00 + 1,30 + 1,30	1,58	1,98	2,47	2,47	8,50 (3,10 - 10,60)	4,52 A		1,880 (600 - 2.580)	940	8,70	
5 + 7 + 9 ¹ + 9 ²	1,22	1,53	1,91	2,14	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,80 + 1,00 + 1,20 + 1,40	1,53	1,91	2,39	2,67	8,50 (3,10 - 10,60)	4,52 A		1,880 (600 - 2.580)	940	8,70	
5 + 7 + 9 ¹ + 12	1,17	1,46	1,83	2,34	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,90 + 1,20 + 1,50	1,46	1,83	2,28	2,93	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (600 - 2.560)	930	8,60	
5 + 7 + 9 ¹ + 15	1,08	1,35	1,68	2,69	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,90 + 1,10 + 1,60	1,35	1,68	2,10	3,37	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (610 - 2.550)	930	8,60	
5 + 7 + 9 ² + 9 ²	1,18	1,48	2,07	2,07	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,70 + 0,90 + 1,30 + 1,30	1,47	1,85	2,59	2,59	8,50 (3,10 - 10,60)	4,52 A		1,880 (600 - 2.580)	940	8,70	
5 + 7 + 9 ² + 12	1,13	1,42	1,98	2,27	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,90 + 1,30 + 1,50	1,42	1,77	2,48	2,83	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (600 - 2.560)	930	8,60	
5 + 7 + 9 ² + 15	1,04	1,31	1,83	2,62	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.380)	820	7,30	0,70 + 0,80 + 1,20 + 1,60	1,31	1,63	2,29	3,27	8,50 (3,00 - 10,60)	4,57 A		1,860 (610 - 2.550)	930	8,60	
5 + 7 + 12 + 12	1,08	1,36	2,18	2,18	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.330)	820	7,30	0,70 + 0,90 + 1,40 + 1,40	1,36	1,70	2,72	2,72	8,50 (3,00 - 10,60)	4,62 A		1,840 (610 - 2.530)	920	8,50	
5 + 7 + 12 + 15	1,01	1,26	2,01	2,52	6,80 (1,90 - 8,80)	4,15 A			1,640 (370 - 2.330)	820	7,30	0,70 + 0,80 + 1,30 + 1,50	1,26	1,57	2,52	3,15	8,50 (3,00 - 10,60)	4,62 A		1,840 (610 - 2.530)	920	8,50	
5 + 9 ¹ + 9 ¹ + 9 ¹	1,19	1,87	1,87	1,87	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 - 2.430)	840	7,50	0,70 + 1,20 + 1,20 + 1,20	1,48	2,34	2,34	2,34	8,50 (3,10 - 10,60)	4,52 A		1,880 (600 - 2.580)	940	8,70	
5 + 9 ¹ + 9 ¹ + 9 ²	1,15	1,81	1,81	2,03	6,80 (1,90 - 8,80)	4,05 A			1,680 (340 -														

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 13,6 kW																							
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)				EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd		Objętość usuwanej wilgoci	Wydajność grzewcza (kW)				COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie	Prąd	
	A	B	C	D						230V (A)	Objętość (l/h)		A	B	C	D							
1 pomieszczenie																							
5	1,60				1,60 (1,30 - 2,30)	4,00 A		400 (250 - 640)	200	2,00	1,00	2,60					2,60 (1,20 - 3,20)	4,33 A		600 (300 - 960)	300	3,00	
7	2,00				2,00 (1,80 - 2,90)	4,00 A		500 (340 - 810)	250	2,50	1,30	3,20					3,20 (1,20 - 4,10)	4,32 A		740 (300 - 1,230)	370	3,70	
9 ¹	2,50				2,50 (1,80 - 2,90)	3,97 A		630 (340 - 810)	315	3,20	1,50	3,60					3,60 (1,20 - 4,30)	3,83 A		940 (300 - 1,230)	470	4,70	
9 ²	2,80				2,80 (1,80 - 2,90)	4,00 A		700 (340 - 810)	350	3,50	1,60	4,00					4,00 (1,20 - 4,30)	3,81 A		1,050 (300 - 1,230)	525	5,20	
12	3,20				3,20 (1,80 - 3,80)	4,00 A		800 (340 - 1,360)	400	3,90	1,80	4,50					4,50 (1,20 - 5,80)	3,66 A		1,230 (300 - 2,100)	615	6,00	
15	4,00				4,00 (1,80 - 4,30)	3,23 A		1,240 (340 - 1,990)	620	5,80	2,30	5,60					5,60 (1,20 - 6,80)	3,26 C		1,720 (300 - 2,930)	860	8,00	
18	5,00				5,00 (1,90 - 5,70)	3,23 A		1,550 (340 - 2,130)	775	7,20	2,70	6,80					6,80 (1,20 - 6,90)	3,24 C		2,100 (300 - 2,520)	1,050	9,70	
21	6,00				6,00 (1,90 - 6,20)	2,96 C		2,030 (340 - 2,330)	1,015	9,20	3,30	8,50					8,50 (1,30 - 9,00)	3,54 B		2,400 (620 - 2,530)	1,200	11,10	
24	7,00				7,00 (2,00 - 7,20)	2,81 C		2,490 (370 - 2,770)	1,245	11,30	4,00	8,70					8,70 (1,40 - 9,20)	3,41 B		2,550 (680 - 2,720)	1,275	11,80	
2 pomieszczenia																							
5 + 5	1,60	1,60			3,20 (2,40 - 5,80)	4,38 A		730 (380 - 1,990)	365	3,70	1,00 + 1,00	2,35	2,35				4,70 (2,20 - 8,20)	3,36 C		1,400 (440 - 2,910)	700	6,60	
5 + 7	1,60	2,00			3,60 (2,40 - 5,80)	4,14 A		870 (380 - 1,990)	435	4,30	1,00 + 1,30	2,31	2,89				5,20 (2,20 - 8,20)	3,29 C		1,580 (440 - 2,900)	790	7,50	
5 + 9 ¹	1,60	2,50			4,10 (2,40 - 5,80)	3,83 A		1,070 (380 - 1,990)	535	5,20	1,00 + 1,50	2,19	3,41				5,60 (2,20 - 8,20)	3,24 C		1,730 (440 - 2,900)	865	8,20	
5 + 9 ²	1,60	2,80			4,40 (2,40 - 5,80)	3,76 A		1,170 (380 - 1,990)	585	5,70	1,00 + 1,60	2,15	3,75				5,90 (2,20 - 8,20)	3,33 C		1,770 (440 - 2,900)	885	8,30	
5 + 12	1,60	3,20			4,80 (2,40 - 5,80)	3,64 A		1,320 (370 - 1,920)	660	6,30	1,00 + 1,80	2,13	4,27				6,40 (2,20 - 8,20)	3,40 B		1,880 (390 - 2,820)	940	8,80	
5 + 15	1,60	4,00			5,60 (2,40 - 5,80)	3,41 A		1,640 (370 - 1,860)	820	7,90	1,00 + 2,30	2,11	5,29				7,40 (2,20 - 8,60)	3,47 B		2,130 (380 - 2,920)	1,065	10,00	
5 + 18	1,60	5,00			6,60 (2,40 - 7,20)	3,33 A		1,980 (350 - 2,480)	990	9,40	1,00 + 2,70	2,06	6,44				8,50 (2,20 - 10,00)	3,62 A		2,350 (330 - 3,330)	1,175	11,00	
5 + 21	1,60	6,00			7,60 (2,40 - 8,50)	3,02 B		2,520 (350 - 3,490)	1,260	12,00	1,00 + 3,30	1,98	7,42				9,40 (2,20 - 10,00)	3,73 A		2,520 (330 - 3,330)	1,260	11,80	
5 + 24	1,49	6,51			8,00 (2,40 - 8,50)	3,05 B		2,620 (350 - 3,490)	1,310	12,40	0,90 + 3,70	1,75	7,65				9,40 (2,20 - 10,30)	3,82 A		2,460 (330 - 3,500)	1,230	11,60	
7 + 7	2,00	2,00			4,00 (2,40 - 5,80)	3,96 A		1,010 (380 - 1,930)	505	4,90	1,30 + 1,30	2,90	2,90				5,80 (2,20 - 8,20)	3,39 C		1,710 (400 - 2,890)	855	8,10	
7 + 9 ¹	2,00	2,50			4,50 (2,40 - 5,80)	3,69 A		1,220 (380 - 1,930)	610	5,90	1,30 + 1,50	2,71	3,39				6,10 (2,20 - 8,20)	3,39 C		1,800 (400 - 2,890)	900	8,50	
7 + 9 ²	2,00	2,80			4,80 (2,40 - 5,80)	3,64 A		1,320 (380 - 1,930)	660	6,30	1,30 + 1,60	2,71	3,79				6,50 (2,20 - 8,20)	3,57 B		1,820 (400 - 2,890)	910	8,60	
7 + 12	2,00	3,20			5,20 (2,40 - 5,80)	3,66 A		1,420 (370 - 1,860)	710	6,80	1,30 + 1,80	2,65	4,25				6,90 (2,20 - 8,60)	3,58 B		1,930 (380 - 2,920)	965	9,10	
7 + 15	2,00	4,00			6,00 (2,40 - 7,00)	3,23 A		1,860 (370 - 2,180)	930	8,80	1,30 + 2,30	2,63	5,27				7,90 (2,20 - 9,80)	3,42 B		2,310 (380 - 3,510)	1,155	10,90	
7 + 18	2,00	5,00			7,00 (2,40 - 8,10)	3,38 A		2,070 (350 - 3,100)	1,035	9,80	1,30 + 2,70	2,57	6,43				9,00 (2,20 - 10,00)	3,88 A		2,320 (330 - 3,310)	1,160	10,90	
7 + 21	2,00	6,00			8,00 (2,40 - 8,50)	2,97 C	5,60 	8,00	2,690 (350 - 3,490)	500	12,80	1,30 + 3,30	2,35	7,05			9,40 (2,20 - 10,00)	3,75 A	3,80 	8,00	2,510 (330 - 3,310)	1,249	11,80
7 + 24	1,78	6,22			8,00 (2,50 - 8,50)	3,14 B		2,550 (380 - 3,340)	1,275	12,10	1,10 + 3,50	2,09	7,31				9,40 (2,20 - 10,30)	3,84 A		2,450 (330 - 3,490)	1,225	11,50	
9 ¹ + 9 ¹	2,50	2,50			5,00 (2,40 - 5,80)	3,15 A		1,370 (380 - 1,930)	685	6,60	1,50 + 1,50	3,25	3,65				6,50 (2,20 - 8,60)	3,57 B		1,820 (400 - 3,000)	910	8,60	
9 ¹ + 9 ²	2,50	2,80			5,30 (2,40 - 5,80)	3,46 A		1,530 (380 - 1,930)	765	7,30	1,50 + 1,60	3,21	3,59				6,80 (2,20 - 8,60)	3,47 B		1,960 (400 - 3,000)	980	9,20	
9 ¹ + 12	2,50	3,20			5,70 (2,40 - 6,70)	3,37 A		1,690 (370 - 2,480)	845	8,10	1,50 + 1,80	3,20	4,01				7,30 (2,20 - 9,80)	3,51 B		2,080 (380 - 3,520)	1,040	9,80	
9 ¹ + 15	2,50	4,00			6,50 (2,40 - 7,20)	3,00 C		2,170 (370 - 2,900)	1,085	10,30	1,50 + 2,30	3,19	5,11				8,30 (2,20 - 10,00)	3,36 C		2,470 (380 - 3,640)	1,235	11,60	
9 ¹ + 18	2,50	5,00			7,50 (2,40 - 8,50)	3,14 B		2,390 (350 - 3,490)	1,195	11,30	1,50 + 2,70	3,13	6,27				9,40 (2,20 - 10,00)	3,75 A		2,510 (330 - 3,310)	1,255	11,80	
9 ¹ + 21	2,35	5,65			8,00 (2,50 - 8,50)	2,97 C		2,690 (390 - 3,490)	1,345	12,80	1,50 + 3,10	2,76	6,64				9,40 (2,20 - 10,30)	3,75 A		2,510 (330 - 3,310)	1,255	11,80	
9 ¹ + 24	2,11	5,89			8,00 (2,50 - 8,50)	3,14 B		2,550 (380 - 3,340)	1,275	12,10	1,40 + 3,20	2,47	6,93				9,40 (2,20 - 10,30)	3,84 A		2,410 (330 - 3,490)	1,225	11,50	
9 ² + 9 ²	2,80	2,80			5,60 (2,40 - 5,80)	3,31 A		1,690 (380 - 1,930)	845	8,10	1,60 + 1,60	3,60	3,60				7,20 (2,20 - 8,60)	3,41 B		2,150 (400 - 3,000)	1,055	9,90	
9 ² + 12	2,80	3,20			6,00 (2,40 - 6,70)	3,21 A		1,870 (370 - 2,480)	935	8,90	1,60 + 1,80	3,59	4,11				7,70 (2,20 - 9,80)	3,47 B		2,220 (380 - 3,520)	1,110	10,40	
9 ² + 15	2,80	4,00			6,80 (2,40 - 7,20)	2,93 C		2,320 (370 - 2,900)	1,160	11,00	1,60 + 2,30	3,54	5,06				8,60 (2,20 - 10,00)	3,61 A		2,380 (380 - 3,640)	1,190	11,20	
9 ² + 18	2,80	5,00			7,80 (2,40 - 8,50)	3,06 B		2,550 (350 - 3,490)	1,275	12,10	1,60 + 2,70	3,37	6,03				9,40 (2,20 - 10,00)	3,75 A		2,510 (330 - 3,310)	1,255	11,80	
9 ² + 21	2,55	5,45			8,00 (2,50 - 8,50)	2,97 C		2,690 (390 - 3,490)	1,345	12,80	1,60 + 2,90	2,99	6,41				9,40 (2,20 - 10,30)	3,75 A		2,510 (330 - 3,500)	1,255	11,80	
9 ² + 24	2,29	5,71			8,00 (2,50 - 8,50)	3,14 B		2,550 (380 - 3,340)	1,275	12,10	1,50 + 3,10	2,69	6,71				9,40 (2,20 - 10,30)	3,84 A		2,450 (330 - 3,490)	1,225	11,50	
12 + 12	3,20	3,20			6,40 (2,40 - 7,20)	3,14 B		2,040 (370 - 2,760)	1,020	9,70	1,80 + 1,80	4,05	4,05				8,10 (2,20 - 10,00)	3,45 B		2,350 (370 - 3,560)	1,175	11,00	
12 + 15	3,20	4,00			7,20 (2,40 - 8,10)	2,86 C		2,520 (370 - 3,630)	1,260	12,00	1,80 + 2,30	4,04	5,06				9,10 (2,20 - 10,00)	3,57 B		2,550 (360 - 3,550)	1,275	12,00	
12 + 18	3,12	4,88			8,00 (2,50 - 8,50)	3,14 B	5,60 	8,00	2,550 (380 - 3,340)	500	12,10	1,80 + 2,70	3,67	5,73			9,40 (2,20 - 10,00)	3,87 A	3,80 	8,00	2,430 (320 - 3,280)	2,947	11,40
12 + 21	2,78	5,22			8,00 (2,50 - 8,50)	3,14 B		2,550 (380 - 3,340)	1,275	12,10	1,60 + 2,90	3,27	6,13				9,40 (2,20 - 10,30)	3,87 A	3,87 A	2,430 (320 - 3,400)	1,215	11,40	
12 + 24	2,51	5,49			8,00 (2,50 - 8,60)	3,21 A		2,490 (380 - 3,340)	1,245	11,80	1,50 + 3,00	2,95	6,45				9,40 (2,20 - 10,30)	3,88 A	3,88 A	2,420 (320 - 3,380)	1,210	11,40	
15 + 15	4,00	4,00			8,00 (2,50 - 8,50)	2,60 E	5,60 	8,00	3,080 (400 - 4,040)	500	14,60	2,30 + 2,30	4,70	4,70			9,40 (2,20 - 10,00)	3,56 B	3,8 	8,00	2,640 (360 - 3,530)	2,947	12,40
15 + 18	3,56	4,44			8,00 (2,50 - 8,60)	3,14 B		2,550 (380 - 3,340)	1,275	12,10	2,10 + 2,50	4,18	5,22				9,40 (2,20 - 10,30)	3,88 A		2,420 (320 - 3,390)	1,210	11,40	
15 + 21	3,20	4,80			8,00 (2,50 - 8,60)	3,14 B		2,550 (380 - 3,420)	1,275	12,10	1,80 + 2,60	3,76	5,64				9,40 (2,20 - 10,30)	3,88 A		2,420 (320 - 3,390			

Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 13,6 kW																								
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)				EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy		Roczne zużycie energii	Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)				COP	SCOP	Pdesign przy 10°C	Znamionowy pobór mocy		Roczne zużycie energii	Prąd
	A	B	C	D				W	kWh			Objętość (l/h)	A	B	C	D	W				kWh			
5 + 18 + 18	1,10	3,45	3,45		8,00 (3,00 - 8,80)	4,17 A		1,920 (570 - 2.580)	960	9,10	0,70 + 2,00 + 2,00	1,19	3,71	3,71		8,61 (3,20 - 10,60)	4,81 A				1,790 (580 - 3.000)	895	8,40	
5 + 18 + 21	1,02	3,17	3,81		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17 A		1,920 (570 - 2.650)	960	9,10	0,70 + 1,80 + 2,20	1,09	3,42	4,10		8,61 (3,20 - 10,60)	4,81 A				1,790 (580 - 3.000)	895	8,40	
5 + 18 + 24	0,94	2,94	4,12		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17 A		1,920 (570 - 2.650)	960	9,10	0,70 + 1,70 + 2,30	1,01	3,17	4,43		8,61 (3,20 - 10,60)	4,73 A				1,820 (610 - 2.990)	910	8,60	
5 + 21 + 21	0,94	3,53	3,53		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17 A		1,920 (570 - 2.650)	960	9,10	0,70 + 2,00 + 2,00	1,01	3,80	3,80		8,61 (3,20 - 10,60)	4,81 A				1,790 (580 - 3.000)	895	8,40	
7 + 7 + 7	2,00	2,00	2,00		6,00 (3,00 - 8,50)	4,00 A		1,500 (480 - 3.030)	750	12,0	1,30 + 1,30 + 1,30	2,87	2,87	2,87		8,61 (3,20 - 10,40)	4,24 A				2,030 (500 - 3.320)	1,015	9,50	
7 + 7 + 9 ¹	2,00	2,00	2,50		6,50 (3,00 - 8,50)	3,76 A		1,730 (480 - 3.030)	885	8,30	1,30 + 1,30 + 1,50	2,77	2,77	3,46		9,00 (3,20 - 10,40)	4,15 A				2,170 (500 - 3.320)	1,085	10,20	
7 + 7 + 9 ²	2,00	2,00	2,80		6,80 (3,00 - 8,50)	3,84 A		1,770 (480 - 3.030)	885	8,40	1,30 + 1,30 + 1,60	2,76	2,76	3,88		9,40 (3,20 - 10,40)	4,05 A				2,320 (500 - 3.320)	1,160	10,90	
7 + 7 + 12	2,00	2,00	3,20		7,20 (3,00 - 8,50)	3,71 A		1,940 (480 - 2.950)	970	9,20	1,30 + 1,30 + 1,80	2,61	2,61	4,18		9,40 (3,20 - 10,40)	4,10 A				2,290 (500 - 3.280)	1,145	10,80	
7 + 7 + 15	2,00	2,00	4,00		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49 A	5,60 	8,00	2,290 (480 - 3.030)	500	10,90	1,30 + 1,30 + 2,30	2,35	2,35	4,70		9,40 (3,20 - 10,40)	3,56 A	3,80 	8,00	2,280 (500 - 3.260)	2,947	10,70	
7 + 7 + 18	1,78	1,78	4,44		8,00 (3,00 - 8,60)	3,92 A		2,040 (520 - 2.650)	1,020	9,70	1,10 + 1,10 + 2,50	2,09	2,09	5,22		9,40 (3,20 - 10,50)	4,35 A				2,160 (520 - 3.110)	1,080	10,20	
7 + 7 + 21	1,60	1,60	4,80		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.800)	1,020	9,70	1,00 + 1,00 + 2,80	1,88	1,88	5,64		9,40 (3,20 - 10,50)	4,35 A				2,160 (520 - 3.110)	1,080	10,20	
7 + 7 + 24	1,45	1,45	5,10		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.720)	1,020	9,70	0,90 + 0,90 + 2,80	1,71	1,71	5,98		9,40 (3,20 - 10,50)	4,37 A				2,160 (520 - 3.090)	1,075	10,10	
7 + 9 ¹ + 9 ¹	2,00	2,50	2,50		7,00 (3,00 - 8,50)	3,70 A		1,890 (480 - 3.030)	945	9,00	1,30 + 1,50 + 1,50	2,68	3,36	3,36		9,40 (3,20 - 10,40)	4,05 A				2,320 (500 - 3.320)	1,160	10,90	
7 + 9 ¹ + 9 ²	2,00	2,50	2,80		7,30 (3,00 - 8,50)	3,63 A		2,010 (480 - 3.030)	1,005	9,50	1,30 + 1,50 + 1,60	2,57	3,22	3,61		9,40 (3,20 - 10,40)	4,05 A				2,320 (500 - 3.320)	1,160	10,90	
7 + 9 ¹ + 12	2,00	2,50	3,20		7,70 (3,00 - 8,50)	3,65 A		2,110 (480 - 2.950)	1,055	10,00	1,30 + 1,50 + 1,80	2,44	3,05	3,91		9,40 (3,20 - 10,40)	4,10 A				2,290 (500 - 3.280)	1,145	10,80	
7 + 9 ¹ + 15	1,88	2,35	3,77		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49 A		2,290 (480 - 3.030)	1,145	10,90	1,20 + 1,50 + 2,20	2,21	2,76	4,43		9,40 (3,20 - 10,40)	4,12 A				2,280 (500 - 3.260)	1,140	10,70	
7 + 9 ¹ + 18	1,68	2,11	4,21		8,00 (3,00 - 8,60)	3,92 A		2,040 (520 - 2.650)	1,020	9,70	1,10 + 1,40 + 2,40	1,98	2,47	4,95		9,40 (3,20 - 10,50)	4,35 A				2,160 (520 - 3.110)	1,080	10,20	
7 + 9 ¹ + 21	1,52	1,90	4,58		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.800)	1,020	9,70	1,00 + 1,20 + 2,50	1,79	2,24	5,37		9,40 (3,20 - 10,50)	4,35 A				2,160 (520 - 3.110)	1,080	10,20	
7 + 9 ¹ + 24	1,39	1,74	4,87		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.720)	1,020	9,70	0,90 + 1,10 + 2,70	1,63	2,04	5,73		9,40 (3,20 - 10,60)	4,37 A				2,150 (520 - 3.150)	1,075	10,10	
7 + 9 ² + 9 ²	2,00	2,80	2,80		7,60 (3,00 - 8,50)	3,47 A		2,190 (480 - 3.030)	1,095	10,40	1,30 + 1,60 + 1,60	2,48	3,46	3,46		9,40 (3,20 - 10,40)	4,05 A				2,320 (500 - 3.320)	1,160	10,90	
7 + 9 ² + 12	2,00	2,80	3,20		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49 A	5,60 	8,00	2,290 (480 - 3.030)	500	10,90	1,30 + 1,60 + 1,80	2,35	3,29	3,76		9,40 (3,20 - 10,40)	4,10 A	3,80 	8,00	2,290 (500 - 3.280)	2,947	10,80	
7 + 9 ² + 15	1,81	2,55	3,64		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49 A		2,290 (480 - 3.030)	1,145	10,90	1,20 + 1,60 + 2,10	2,14	2,99	4,27		9,40 (3,20 - 10,50)	4,12 A				2,280 (500 - 3.330)	1,140	10,70	
7 + 9 ² + 18	1,63	2,29	4,08		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.650)	1,020	9,70	1,00 + 1,50 + 2,30	1,91	2,69	4,80		9,40 (3,20 - 10,50)	4,35 A				2,160 (520 - 3.110)	1,080	10,20	
7 + 9 ² + 21	1,48	2,07	4,45		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.800)	1,020	9,70	0,90 + 1,30 + 2,50	1,74	2,44	5,22		9,40 (3,20 - 10,50)	4,35 A				2,160 (520 - 3.110)	1,080	10,20	
7 + 9 ² + 24	1,35	1,90	4,75		8,00 (3,00 - 9,00)	3,92 A		2,040 (520 - 2.870)	1,020	9,70	0,90 + 1,20 + 2,60	1,59	2,23	5,58		9,40 (3,20 - 10,60)	4,37 A				2,150 (520 - 3.150)	1,075	10,10	
7 + 12 + 12	1,90	3,05	3,05		8,00 (3,00 - 8,60)	3,59 A	5,60 	8,00	2,230 (480 - 2.950)	500	10,60	1,20 + 1,70 + 1,70	2,24	3,58	3,58		9,40 (3,20 - 10,40)	4,16 A	3,80 	8,00	2,260 (490 - 3.240)	2,947	10,60	
7 + 12 + 15	1,74	2,78	3,48		8,00 (3,00 - 8,60)	3,59 A		2,230 (480 - 2.950)	1,115	10,60	1,10 + 1,60 + 2,00	2,04	3,27	4,09		9,40 (3,20 - 10,50)	4,18 A				2,250 (490 - 3.230)	1,125	10,60	
7 + 12 + 18	1,57	2,51	3,92		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.800)	1,020	9,70	1,00 + 1,50 + 2,30	1,84	2,95	4,61		9,40 (3,20 - 10,50)	4,39 A				2,140 (520 - 3.070)	1,070	10,10	
7 + 12 + 21	1,42	2,29	4,29		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.800)	1,020	9,70	0,90 + 1,50 + 2,40	1,67	2,69	5,04		9,40 (3,20 - 10,60)	4,39 A				2,140 (520 - 3.140)	1,070	10,10	
7 + 12 + 24	1,31	2,10	4,59		8,00 (3,00 - 9,00)	4,04 A		1,980 (520 - 2.800)	990	9,40	0,80 + 1,40 + 2,50	1,54	2,47	5,39		9,40 (3,20 - 10,60)	4,43 A				2,120 (530 - 3.120)	1,060	10,00	
7 + 15 + 15	1,60	3,20	3,20		8,00 (3,00 - 8,80)	3,59 A		2,230 (480 - 3.030)	1,115	10,60	1,00 + 1,80 + 1,80	1,88	3,76	3,76		9,40 (3,20 - 10,50)	4,20 A				2,240 (490 - 3.210)	1,120	10,50	
7 + 15 + 18	1,45	2,91	3,64		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.720)	1,020	9,70	0,90 + 1,70 + 2,10	1,71	3,42	4,27		9,40 (3,20 - 10,50)	4,41 A				2,130 (530 - 3.060)	1,065	10,00	
7 + 15 + 21	1,33	2,67	4,00		8,00 (3,00 - 9,00)	3,92 A		2,040 (520 - 2.870)	1,020	9,70	0,80 + 1,60 + 2,30	1,57	3,13	4,70		9,40 (3,20 - 10,60)	4,41 A				2,130 (530 - 3.120)	1,065	10,00	
7 + 15 + 24	1,23	2,46	4,31		8,00 (3,00 - 9,00)	4,04 A		1,980 (520 - 2.800)	990	9,40	0,80 + 1,50 + 2,40	1,45	2,89	5,06		9,40 (3,20 - 10,60)	4,43 A				2,120 (530 - 3.110)	1,060	10,00	
7 + 18 + 18	1,34	3,33	3,33		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17 A		1,920 (570 - 2.650)	960	9,10	0,80 + 1,90 + 1,90	1,56	3,92	3,92		9,40 (3,20 - 10,60)	4,61 A				2,040 (600 - 2.990)	1,020	9,60	
7 + 18 + 21	1,23	3,08	3,69		8,00 (3,00 - 9,00)	4,17 A		1,920 (570 - 2.650)	960	9,10	0,80 + 1,70 + 2,10	1,44	3,62	4,34		9,40 (3,20 - 10,60)	4,61 A				2,040 (600 - 2.990)	1,020	9,60	
9 ¹ + 9 ¹ + 9 ¹	2,50	2,50	2,50		7,50 (3,00 - 8,50)	3,52 A		2,130 (480 - 3.030)	1,065	10,10	1,50 + 1,50 + 1,50	3,13	3,13	3,13		9,39 (3,20 - 10,40)	4,05 A				2,320 (500 - 3.320)	1,160	10,90	
9 ¹ + 9 ¹ + 9 ²	2,50	2,50	2,80		7,80 (3,00 - 8,50)	3,50 A		2,230 (480 - 3.030)	1,115	10,60	1,50 + 1,50 + 1,60	3,01	3,01	3,38		9,40 (3,20 - 10,40)	4,05 A				2,320 (500 - 3.320)	1,160	10,90	
9 ¹ + 9 ¹ + 12	2,44	2,44	3,12		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49 A	5,60 	8,00	2,290 (480 - 3.030)	500	10,90	1,50 + 1,50 + 1,80	2,87	2,87	3,66		9,40 (3,20 - 10,40)		3,80 	8,00	2,290 (500 - 3.280)	2,947	10,80	
9 ¹ + 9 ¹ + 15	2,22	2,22	3,56		8,00 (3,00 - 8,60)	3,49 A		2,290 (480 - 3.030)	1,145	10,90	1,40 + 1,40 + 2,10	2,61	2,61	4,18		9,40 (3,20 - 10,50)				2,280 (500 - 3.330)	1,140	10,70		
9 ¹ + 9 ¹ + 18	2,00	2,00	4,00		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.800)	1,020	9,70	1,30 + 1,30 + 2,30	2,35	2,35	4,70		9,40 (3,20 - 10,50)	4,12 A				2,160 (520 - 3.110)	1,080	10,20	
9 ¹ + 9 ¹ + 21	1,82	1,82	4,36		8,00 (3,00 - 8,80)	3,92 A		2,040 (520 - 2.800)	1,020	9,70	1,20 + 1,20 + 2,40	2,14	2,14	5,12		9,40 (3,20 - 10,50)	4,35 A				2,160			

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 13,6 kW																						
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)				EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)				COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd
	A	B	C	D							230V (A)	Objętość (l/h)	A	B	C	D						
4 pomieszczenia																						
5+5+5+5	1,60	1,60	1,60	1,60	6,40 (3,00 - 9,20)	4,30 A		1,490 (520 - 2,950)	745	7,10	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40 (4,20 - 10,60)	4,43 A			2,120 (700 - 3,110)	1,060	10,00
5+5+5+7	1,60	1,60	1,60	2,00	6,80 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,590 (520 - 2,870)	795	7,60	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,30	2,21	2,21	2,21	2,77	9,40 (4,20 - 10,60)	4,45 A			2,110 (700 - 3,100)	1,055	9,90
5+5+5+9 ¹	1,60	1,60	1,60	2,50	7,30 (3,00 - 9,20)	4,15 A		1,760 (520 - 2,870)	880	8,30	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,50	2,06	2,06	2,06	3,22	9,40 (4,20 - 10,60)	4,45 A			2,110 (700 - 3,100)	1,055	9,90
5+5+5+9 ²	1,60	1,60	1,60	2,80	7,60 (3,00 - 9,20)	4,06 A		1,870 (520 - 2,870)	935	8,90	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,60	1,98	1,98	1,98	3,46	9,40 (4,20 - 10,60)	4,45 A			2,110 (700 - 3,100)	1,055	9,90
5+5+5+12	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,80	1,88	1,88	1,88	3,76	9,40 (4,20 - 10,60)	4,50 A			2,090 (700 - 3,060)	1,045	9,80
5+5+5+15	1,45	1,45	1,45	3,65	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	0,90 + 0,90 + 0,90 + 2,10	1,71	1,71	1,71	4,27	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,050)	1,040	9,80
5+5+5+18	1,31	1,31	1,31	4,07	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,730)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 0,80 + 2,30	1,53	1,53	1,53	4,81	9,40 (4,20 - 10,60)	4,59 A			2,050 (780 - 2,930)	1,025	9,60
5+5+5+21	1,19	1,19	1,19	4,43	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,730)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 0,70 + 2,50	1,39	1,39	1,39	5,23	9,40 (4,20 - 10,60)	4,59 A			2,050 (780 - 2,930)	1,025	9,60
5+5+5+24	1,08	1,08	1,08	4,76	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 0,70 + 2,60	1,27	1,27	1,27	5,59	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (790 - 2,920)	1,020	9,60
5+5+7+7	1,60	1,60	2,00	2,00	7,20 (3,00 - 9,20)	4,24 A		1,700 (530 - 2,870)	850	8,10	1,00 + 1,00 + 1,30 + 1,30	2,09	2,09	2,61	2,61	9,40 (4,20 - 10,60)	4,48 A			2,100 (700 - 3,080)	1,050	9,90
5+5+7+9 ¹	1,60	1,60	2,00	2,50	7,70 (3,00 - 9,20)	4,14 A		1,860 (530 - 2,870)	930	8,80	1,00 + 1,00 + 1,30 + 1,50	1,95	1,95	2,44	3,06	9,40 (4,20 - 10,60)	4,48 A			2,100 (700 - 3,080)	1,050	9,90
5+5+7+9 ²	1,60	1,60	2,00	2,80	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,00 + 1,30 + 1,60	1,88	1,88	2,35	3,29	9,40 (4,20 - 10,60)	4,48 A			2,100 (700 - 3,080)	1,050	9,90
5+5+7+12	1,52	1,52	1,90	3,06	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (530 - 2,870)	960	9,10	1,00 + 1,00 + 1,20 + 1,70	1,79	1,79	2,24	3,58	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,050)	1,040	9,80
5+5+7+15	1,39	1,39	1,74	3,48	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (560 - 2,870)	960	9,10	0,90 + 0,90 + 1,10 + 2,00	1,63	1,63	2,04	4,10	9,40 (4,20 - 10,60)	4,54 A			2,070 (730 - 3,040)	1,035	9,70
5+5+7+18	1,25	1,25	1,57	3,93	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 1,00 + 2,30	1,47	1,47	1,84	4,62	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (780 - 2,920)	1,020	9,60
5+5+7+21	1,14	1,14	1,43	4,29	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 0,90 + 2,40	1,34	1,34	1,68	5,04	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (780 - 2,920)	1,020	9,60
5+5+7+24	1,05	1,05	1,31	4,59	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 0,80 + 2,50	1,23	1,23	1,54	5,40	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,970)	1,015	9,50
5+5+9+9 ¹	1,56	1,56	2,44	2,44	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,00 + 1,50 + 1,50	1,83	1,83	2,87	2,87	9,40 (4,20 - 10,60)	4,48 A			2,100 (700 - 3,080)	1,050	9,90
5+5+9+9 ²	1,51	1,51	2,24	2,64	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,00 + 1,50 + 1,60	1,77	1,77	2,76	3,10	9,40 (4,20 - 10,60)	4,48 A			2,100 (700 - 3,080)	1,050	9,90
5+5+9+12	1,44	1,44	2,24	2,88	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (530 - 2,870)	960	9,10	0,90 + 0,90 + 1,50 + 1,70	1,69	1,69	2,64	3,38	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,050)	1,040	9,80
5+5+9+15	1,32	1,32	2,06	3,30	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (560 - 2,870)	960	9,10	0,80 + 0,80 + 1,30 + 1,90	1,55	1,55	2,42	3,88	9,40 (4,20 - 10,60)	4,54 A			2,070 (730 - 3,040)	1,035	9,70
5+5+9+18	1,20	1,20	1,86	3,74	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,20 + 2,20	1,41	1,41	2,19	4,39	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (780 - 2,920)	1,020	9,60
5+5+9+21	1,09	1,09	1,71	4,11	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,10 + 2,30	1,29	1,29	2,00	4,82	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (780 - 2,920)	1,020	9,60
5+5+9+24	1,01	1,01	1,57	4,41	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,00 + 2,40	1,18	1,18	1,85	5,19	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,970)	1,015	9,50
5+5+9 ² +9 ²	1,45	1,45	2,55	2,55	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	0,90 + 0,90 + 1,60 + 1,60	1,71	1,71	2,99	2,99	9,40 (4,20 - 10,60)	4,48 A			2,100 (700 - 3,080)	1,050	9,90
5+5+9 ² +12	1,39	1,39	2,43	2,79	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (530 - 2,870)	960	9,10	0,90 + 0,90 + 1,50 + 1,60	1,63	1,63	2,86	3,28	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,050)	1,040	9,80
5+5+9 ² +15	1,28	1,28	2,24	3,20	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (560 - 2,870)	960	9,10	0,80 + 0,80 + 1,50 + 1,80	1,50	1,50	2,63	3,77	9,40 (4,20 - 10,60)	4,54 A			2,070 (730 - 3,040)	1,035	9,70
5+5+9 ² +18	1,16	1,16	2,04	3,64	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,30 + 2,10	1,37	1,37	2,39	4,27	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (780 - 2,920)	1,020	9,60
5+5+9 ² +21	1,07	1,07	1,86	4,00	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,20 + 2,30	1,25	1,25	2,19	4,71	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (780 - 2,920)	1,020	9,60
5+5+9 ² +24	0,98	0,98	1,72	4,32	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,10 + 2,40	1,16	1,16	2,02	5,06	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,970)	1,015	9,50
5+5+12+12	1,33	1,33	2,67	2,67	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,80 + 0,80 + 1,60 + 1,60	1,57	1,57	3,13	3,13	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,020)	1,030	9,70
5+5+12+15	1,23	1,23	2,46	3,08	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,80 + 0,80 + 1,50 + 1,70	1,45	1,45	2,88	3,62	9,40 (4,20 - 10,60)	4,59 A			2,050 (740 - 3,010)	1,025	9,60
5+5+12+18	1,12	1,12	2,25	3,51	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,50 + 2,00	1,32	1,32	2,64	4,12	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (820 - 2,960)	1,015	9,50
5+5+12+21	1,03	1,03	2,06	3,88	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,30 + 2,30	1,21	1,21	2,43	4,55	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (820 - 2,960)	1,015	9,50
5+5+12+24	0,96	0,96	1,90	4,18	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,20 + 2,40	1,12	1,12	2,24	4,92	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (820 - 2,950)	1,010	9,50
5+5+15+15	1,14	1,14	2,86	2,86	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,70 + 0,70 + 1,70 + 1,70	1,34	1,34	3,36	3,36	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (740 - 3,000)	1,020	9,60
5+5+15+18	1,05	1,05	2,62	3,28	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,60 + 1,90	1,23	1,23	3,08	3,86	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (820 - 2,950)	1,010	9,50
5+5+15+21	0,97	0,97	2,42	3,64	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 1,50 + 2,10	1,14	1,14	2,85	4,27	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (820 - 2,950)	1,010	9,50
5+5+18+18	0,97	0,97	3,03	3,03	8,00 (3,00 - 9,20)	4,26 A		1,880 (690 - 2,600)	940	8,90	0,70 + 0,70 + 1,70 + 1,70	1,14	1,14	3,56	3,56	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (950 - 2,920)	1,030	9,70
5+7+7+7	1,60	2,00	2,00	2,00	7,60 (3,00 - 9,20)	4,06 A		1,870 (530 - 2,870)	935	8,90	1,00 + 1,30 + 1,30 + 1,30	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40 (4,20 - 10,60)	4,50 A			2,090 (700 - 3,070)	1,045	9,80
5+7+7+9 ¹	1,57	1,98	1,98	2,47	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,30 + 1,30 + 1,50	1,86	2,32	2,32	2,90	9,40 (4,20 - 10,60)	4,50 A			2,090 (700 - 3,070)	1,045	9,80
5+7+7+9 ²	1,52	1,90	1,90	2,68	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,20 + 1,20 + 1,60	1,79	2,24	2,24	3,13	9,40 (4,20 - 10,60)	4,50 A			2,090 (700 - 3,070)	1,045	

Free Multi 4x1 CU-4E27PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 13,6 kW																									
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)				EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)				COP	SCOP	Pdesign przy-10°C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd			
	A	B	C	D							Objętość (l/h)		A	B	C	D									
5 + 9 ² + 15 + 18	0,95	1,67	2,39	2,99	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 1,10 + 1,50 + 1,70	1,12	1,96	2,81	3,51	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (830 - 2,940)	1,010	9,50			
5 + 12 + 12 + 12	1,13	2,29	2,29	2,29	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,70 + 1,50 + 1,50 + 1,50	1,33	2,69	2,69	2,69	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (740 - 2,980)	1,015	9,50			
5 + 12 + 12 + 15	1,07	2,13	2,13	2,67	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,720)	960	9,10	0,70 + 1,40 + 1,40 + 1,60	1,25	2,51	2,51	3,13	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (770 - 2,970)	1,015	9,50			
5 + 12 + 12 + 18	0,98	1,97	1,97	3,08	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 1,30 + 1,30 + 1,70	1,16	2,31	2,31	3,62	9,40 (4,20 - 10,60)	4,59 A			2,050 (860 - 2,930)	1,025	9,60			
5 + 12 + 15 + 15	1,00	2,00	2,50	2,50	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,720)	960	9,10	0,70 + 1,30 + 1,50 + 1,50	1,17	2,35	2,94	2,94	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (770 - 2,960)	1,010	9,50			
5 + 15 + 15 + 15	0,95	2,35	2,35	2,35	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,720)	960	9,10	0,70 + 1,50 + 1,50 + 1,50	1,12	2,76	2,76	2,76	9,40 (4,20 - 10,60)	4,68 A			2,010 (770 - 2,950)	1,005	9,40			
7 + 7 + 7 + 7	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A	6,80  8,00	1,980 (530 - 2,870)	412	9,40	1,30 + 1,30 + 1,30 + 1,30	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A	4,20  8,00		2,080 (700 - 3,060)	2,667	9,80			
7 + 7 + 7 + 9 ¹	1,88	1,88	1,88	2,36	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,50	2,21	2,21	2,21	2,77	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 7 + 7 + 9 ²	1,82	1,82	1,82	2,54	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,20 + 1,20 + 1,20 + 1,60	2,14	2,14	2,14	2,98	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 7 + 7 + 12	1,74	1,74	1,74	2,78	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,10 + 1,10 + 1,10 + 1,60	2,04	2,04	2,04	3,28	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,030)	1,030	9,70			
7 + 7 + 7 + 15	1,60	1,60	1,60	3,20	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,80	1,88	1,88	1,88	3,76	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,020)	1,030	9,70			
7 + 7 + 7 + 18	1,45	1,45	1,45	3,65	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,90 + 0,90 + 0,90 + 2,10	1,71	1,71	1,71	4,27	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 7 + 7 + 21	1,33	1,33	1,33	4,01	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 0,80 + 2,30	1,57	1,57	1,57	4,69	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 7 + 7 + 24	1,23	1,23	1,23	4,31	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 0,80 + 2,40	1,45	1,45	1,45	5,05	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (820 - 2,950)	1,010	9,50			
7 + 7 + 9 ¹ + 9 ¹	1,78	1,78	2,22	2,22	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,10 + 1,10 + 1,40 + 1,40	2,09	2,09	2,61	2,61	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 7 + 9 ¹ + 9 ²	1,72	1,72	2,25	2,41	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,10 + 1,10 + 1,40 + 1,50	2,02	2,02	2,53	2,83	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 7 + 9 ¹ + 12	1,65	1,65	2,06	2,64	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,10 + 1,10 + 1,30 + 1,60	1,94	1,94	2,42	3,10	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,030)	1,030	9,70			
7 + 7 + 9 ¹ + 15	1,52	1,52	1,90	3,06	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,00 + 1,00 + 1,20 + 1,70	1,79	1,79	2,24	3,58	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,020)	1,030	9,70			
7 + 7 + 9 ¹ + 18	1,39	1,39	1,74	3,48	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,90 + 0,90 + 1,10 + 2,00	1,63	1,63	2,04	4,10	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 7 + 9 ¹ + 21	1,28	1,28	1,60	3,84	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 1,00 + 2,20	1,50	1,50	1,88	4,52	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 7 + 9 ¹ + 24	1,19	1,19	1,47	4,15	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,70 + 0,70 + 0,90 + 2,40	1,39	1,39	1,74	4,88	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (820 - 2,950)	1,010	9,50			
7 + 7 + 9 ² + 9 ²	1,67	1,67	2,33	2,33	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,10 + 1,10 + 1,50 + 1,50	1,96	1,96	2,74	2,74	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 7 + 9 ² + 12	1,60	1,60	2,24	2,56	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,00 + 1,00 + 1,50 + 1,60	1,88	1,88	2,63	3,01	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,030)	1,030	9,70			
7 + 7 + 9 ² + 15	1,48	1,48	2,07	2,97	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,90 + 0,90 + 1,30 + 1,70	1,74	1,74	2,44	3,48	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,020)	1,030	9,70			
7 + 7 + 9 ² + 18	1,36	1,36	1,89	3,39	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,90 + 0,90 + 1,20 + 1,90	1,59	1,59	2,23	3,99	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 7 + 9 ² + 21	1,25	1,25	1,75	3,75	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 1,10 + 2,20	1,47	1,47	2,05	4,41	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 7 + 12 + 12	1,54	1,54	2,46	2,46	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,00 + 1,00 + 1,50 + 1,50	1,81	1,81	2,89	2,89	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (740 - 3,000)	1,020	9,60			
7 + 7 + 12 + 15	1,43	1,43	2,28	2,86	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,90 + 0,90 + 1,50 + 1,70	1,68	1,68	2,68	3,36	9,40 (4,20 - 10,60)	4,61 A			2,040 (740 - 2,990)	1,020	9,60			
7 + 7 + 12 + 18	1,31	1,31	2,10	3,28	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 1,40 + 1,90	1,54	1,54	2,47	3,85	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (830 - 2,940)	1,010	9,50			
7 + 7 + 12 + 21	1,21	1,21	1,94	3,64	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 1,30 + 2,10	1,42	1,42	2,28	4,28	9,40 (4,20 - 10,60)	4,65 A			2,020 (830 - 2,940)	1,010	9,50			
7 + 7 + 15 + 15	1,33	1,33	2,67	2,67	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,80 + 0,80 + 1,60 + 1,60	1,57	1,57	3,13	3,13	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (740 - 2,980)	1,015	9,50			
7 + 7 + 15 + 18	1,23	1,23	2,46	3,08	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (630 - 2,660)	935	8,90	0,80 + 0,80 + 1,50 + 1,70	1,45	1,45	2,88	3,62	9,40 (4,20 - 10,60)	4,59 A			2,050 (830 - 2,930)	1,025	9,60			
7 + 9 ¹ + 9 ¹ + 9 ¹	1,67	2,11	2,11	2,11	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,10 + 1,40 + 1,40 + 1,40	1,99	2,47	2,47	2,47	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 9 ¹ + 9 ¹ + 9 ²	1,63	2,04	2,04	2,29	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,30 + 1,30 + 1,50	1,91	2,40	2,40	2,69	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 9 ¹ + 9 ¹ + 12	1,57	1,96	1,96	2,51	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,00 + 1,30 + 1,30 + 1,50	1,84	2,30	2,30	2,96	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,030)	1,030	9,70			
7 + 9 ¹ + 9 ¹ + 15	1,45	1,82	1,82	2,91	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,90 + 1,20 + 1,20 + 1,70	1,70	2,14	2,14	3,42	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,020)	1,030	9,70			
7 + 9 ¹ + 9 ¹ + 18	1,33	1,67	1,67	3,33	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,80 + 1,10 + 1,10 + 1,90	1,56	1,96	1,96	3,92	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 9 ¹ + 9 ¹ + 21	1,23	1,54	1,54	3,69	8,00 (3,00 - 9,20)	4,28 A		1,870 (620 - 2,650)	935	8,90	0,80 + 1,00 + 1,00 + 2,10	1,44	1,81	1,81	4,34	9,40 (4,20 - 10,60)	4,63 A			2,030 (810 - 2,960)	1,015	9,50			
7 + 9 ¹ + 9 ² + 9 ²	1,58	1,98	2,22	2,22	8,00 (3,00 - 9,20)	4,04 A		1,980 (530 - 2,870)	990	9,40	1,00 + 1,30 + 1,40 + 1,40	1,85	2,33	2,61	2,61	9,40 (4,20 - 10,60)	4,52 A			2,080 (700 - 3,060)	1,040	9,80			
7 + 9 ¹ + 9 ² + 12	1,52	1,90	2,13	2,45	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	1,00 + 1,20 + 1,40 + 1,50	1,79	2,24	2,51	2,86	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,030)	1,030	9,70			
7 + 9 ¹ + 9 ² + 15	1,42	1,77	1,98	2,83	8,00 (3,00 - 9,20)	4,17 A		1,920 (570 - 2,800)	960	9,10	0,90 + 1,10 + 1,30 + 1,70	1,66	2,08	2,33	3,33	9,40 (4,20 - 10,60)	4,56 A			2,060 (730 - 3,020)	1,030	9,70			
7 + 9																									

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 5x1 CU-SE34PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 17,5 kW																									
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)					EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)					COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamionowy pobór mocy	Roczne zużycie energii	Prąd	
	A	B	C	D	E									A	B	C	D	E							
1 pomieszczenie																									
5	1,60					1,60 (1,30 - 2,30)	4,00 A			400 (250 - 640)	200	2,00	1,00	2,60					2,60 (1,20 - 3,20)	4,33 A			600 (300 - 960)	300	3,00
7	2,00					2,00 (1,80 - 2,90)	4,00 A			500 (340 - 810)	250	2,50	1,30	3,20					3,20 (1,20 - 4,10)	4,32 A			740 (300 - 1,230)	370	3,70
9 ¹	2,50					2,50 (1,80 - 2,90)	3,97 A			630 (340 - 810)	315	3,20	1,50	3,60					3,60 (1,20 - 4,30)	3,83 A			940 (300 - 1,230)	470	4,70
9 ²	2,80					2,80 (1,80 - 2,90)	4,00 A			700 (340 - 810)	350	3,50	1,60	4,00					4,00 (1,20 - 4,30)	3,81 A			1,050 (300 - 1,230)	525	5,20
12	3,20					3,20 (1,80 - 3,80)	4,00 A			800 (340 - 1,360)	400	3,90	1,80	4,50					4,50 (1,20 - 5,80)	3,66 A			1,230 (300 - 2,100)	615	6,00
15	4,00					4,00 (1,80 - 4,30)	3,23 A			1,240 (340 - 1,990)	620	5,80	2,30	5,60					5,60 (1,20 - 6,80)	3,26 C			1,720 (300 - 2,930)	860	8,00
18	5,00					5,00 (1,90 - 5,70)	3,23 A			1,550 (340 - 2,130)	775	7,20	2,70	6,80					6,80 (1,20 - 6,90)	3,24 C			2,100 (300 - 2,520)	1,050	9,70
21	6,00					6,00 (1,90 - 6,20)	2,96 C			2,030 (340 - 2,330)	1,015	9,20	3,30	8,50					8,50 (1,30 - 9,00)	3,54 B			2,400 (620 - 2,530)	1,200	11,10
24	7,00					7,00 (2,00 - 7,20)	2,81 C			2,490 (370 - 2,770)	1,245	11,30	4,00	8,70					8,70 (1,40 - 9,20)	3,41 B			2,550 (680 - 2,720)	1,275	11,80
2 pomieszczenia																									
5 + 5	1,60	1,60				3,20 (2,40 - 5,80)	4,38 A			730 (300 - 1,920)	365	3,60	1,00 + 1,00	2,35	2,35				4,70 (2,00 - 8,20)	3,36 C			1,400 (260 - 2,780)	700	6,80
5 + 7	1,60	2,00				3,60 (2,40 - 5,80)	4,14 A			870 (300 - 1,920)	435	4,20	1,00 + 1,30	2,31	2,89				5,20 (2,00 - 8,20)	3,29 C			1,580 (250 - 2,770)	790	7,50
5 + 9 ¹	1,60	2,50				4,10 (2,40 - 5,80)	3,83 A			1,070 (300 - 1,920)	535	5,00	1,00 + 1,50	2,19	3,41				5,60 (2,00 - 8,20)	3,24 C			1,740 (250 - 2,770)	865	8,20
5 + 9 ²	1,60	2,80				4,40 (2,40 - 5,80)	3,70 A			1,190 (300 - 1,920)	595	5,60	1,00 + 1,60	2,15	3,75				5,90 (2,00 - 8,20)	3,22 C			1,830 (250 - 2,770)	915	8,60
5 + 12	1,60	3,20				4,80 (2,40 - 5,80)	3,58 A			1,340 (300 - 1,860)	670	6,20	1,00 + 1,80	2,13	4,27				6,40 (2,00 - 8,20)	3,28 C			1,950 (240 - 2,690)	975	9,20
5 + 15	1,60	4,00				5,60 (2,40 - 5,80)	3,23 A			1,680 (300 - 1,800)	840	7,80	1,00 + 2,30	2,11	5,29				7,40 (2,00 - 8,60)	3,23 C			2,290 (240 - 2,800)	1,145	10,80
5 + 18	1,60	5,00				6,60 (2,40 - 7,20)	3,25 A			2,030 (280 - 2,360)	1,015	9,40	1,00 + 2,70	2,06	6,44				8,50 (2,00 - 11,00)	3,36 C			2,530 (190 - 3,510)	1,265	11,90
5 + 21	1,60	6,00				7,60 (2,40 - 8,60)	2,89 C			2,630 (280 - 3,410)	1,315	12,10	1,00 + 3,30	2,11	7,89				10,00 (2,00 - 11,00)	3,25 C			3,080 (190 - 4,510)	1,540	14,50
5 + 24	1,60	7,00				8,60 (2,50 - 9,10)	2,64 D			3,260 (310 - 3,490)	1,630	15,00	1,00 + 4,00	1,90	8,30				10,20 (2,00 - 13,00)	3,31 C			3,080 (190 - 4,420)	1,540	14,50
7 + 7	2,00	2,00				4,00 (2,40 - 5,80)	3,96 A			1,010 (300 - 1,860)	505	4,80	1,30 + 1,30	2,90	2,90				5,80 (2,00 - 8,20)	3,28 C			1,770 (250 - 2,760)	885	8,30
7 + 9 ¹	2,00	2,50				4,50 (2,40 - 5,80)	3,63 A			1,240 (300 - 1,860)	620	5,80	1,30 + 1,50	2,71	3,39				6,10 (2,00 - 8,20)	3,26 C			1,870 (250 - 2,760)	935	8,80
7 + 9 ²	2,00	2,80				4,80 (2,40 - 5,80)	3,58 A			1,340 (300 - 1,860)	670	6,20	1,30 + 1,60	2,71	3,79				6,50 (2,00 - 8,20)	3,32 C			1,960 (250 - 2,760)	980	9,20
7 + 12	2,00	3,20				5,20 (2,40 - 5,80)	3,56 A			1,460 (300 - 1,800)	730	6,80	1,30 + 1,80	2,65	4,25				6,90 (2,00 - 8,60)	3,32 C			2,080 (240 - 2,800)	1,040	9,80
7 + 15	2,00	4,00				6,00 (2,40 - 6,70)	3,13 B			1,920 (300 - 2,360)	960	8,90	1,30 + 2,30	2,63	5,27				7,90 (2,00 - 10,10)	3,37 C			2,490 (230 - 3,490)	1,245	11,70
7 + 18	2,00	5,00				7,00 (2,40 - 8,10)	3,24 A			2,160 (280 - 2,890)	1,080	10,00	1,30 + 2,70	2,57	6,43				9,00 (2,00 - 11,00)	3,45 B			2,610 (190 - 3,440)	1,305	12,30
7 + 21	2,00	6,00				8,00 (2,40 - 8,60)	2,84 C			2,620 (280 - 3,330)	1,410	13,00	1,30 + 3,30	2,62	7,88				10,50 (2,00 - 11,90)	3,40 C			3,090 (190 - 3,840)	1,545	14,50
7 + 24	2,00	7,00				9,00 (2,50 - 10,00)	2,60 D			3,460 (310 - 4,460)	1,730	16,00	1,30 + 4,00	2,38	8,32				10,70 (2,00 - 13,00)	3,35 C			3,190 (190 - 4,410)	1,595	15,00
9 ¹ + 9 ¹	2,50	2,50				5,00 (2,40 - 5,80)	3,55 A			1,410 (300 - 1,860)	705	6,60	1,50 + 1,50	3,25	3,25				6,50 (2,00 - 8,60)	3,32 C			1,960 (250 - 2,880)	980	9,20
9 ¹ + 9 ²	2,50	2,80				5,30 (2,40 - 5,80)	3,38 A			1,570 (300 - 1,860)	785	7,30	1,50 + 1,60	3,21	3,59				6,80 (2,00 - 8,60)	3,21 C			2,120 (250 - 2,880)	1,060	10,00
9 ¹ + 12	2,50	3,20				5,70 (2,40 - 6,70)	3,28 A			1,740 (300 - 2,360)	870	8,10	1,50 + 1,80	3,20	4,10				7,30 (2,00 - 10,10)	3,26 C			2,240 (240 - 3,490)	1,120	10,50
9 ¹ + 15	2,50	4,00				6,50 (2,40 - 7,20)	2,91 C			2,230 (300 - 2,760)	1,115	10,30	1,50 + 2,30	3,19	5,11				8,30 (2,00 - 11,00)	3,12 D			2,660 (230 - 3,720)	1,330	12,50
9 ¹ + 18	2,50	5,00				7,50 (2,40 - 8,60)	3,01 B			2,490 (280 - 3,330)	1,245	11,50	1,50 + 2,70	3,13	6,27				9,40 (2,00 - 11,00)	3,32 C			2,830 (190 - 3,440)	1,415	13,30
9 ¹ + 21	2,50	6,00				8,50 (2,50 - 9,10)	2,61 D			3,260 (310 - 3,640)	1,630	15,00	1,50 + 3,30	3,21	7,69				10,90 (2,00 - 13,00)	3,40 C			3,210 (190 - 4,420)	1,605	15,10
9 ¹ + 24	2,50	7,00				9,50 (2,50 - 10,10)	2,45 E			3,880 (310 - 4,620)	1,940	17,90	1,50 + 4,00	2,92	8,18				11,10 (2,00 - 13,00)	3,40 B			3,260 (190 - 4,410)	1,630	15,30
9 ² + 9 ²	2,80	2,80				5,60 (2,40 - 5,80)	3,22 A			1,740 (300 - 1,860)	870	8,10	1,60 + 1,60	3,60	3,60				7,20 (2,00 - 8,60)	3,17 D			2,270 (250 - 2,880)	1,135	10,70
9 ² + 12	2,80	3,20				6,00 (2,40 - 6,70)	3,13 B			1,920 (300 - 2,360)	960	8,90	1,60 + 1,80	3,59	4,11				7,70 (2,00 - 10,10)	3,21 C			2,400 (240 - 3,490)	1,200	11,30
9 ² + 15	2,80	4,00				6,80 (2,40 - 7,20)	2,81 C			2,420 (300 - 2,760)	1,210	11,20	1,60 + 2,30	3,54	5,06				8,60 (2,00 - 11,00)	3,20 D			2,690 (230 - 3,720)	1,345	12,60
9 ² + 18	2,80	5,00				7,80 (2,40 - 8,60)	2,91 C			2,680 (280 - 3,330)	1,340	12,40	1,60 + 2,70	3,48	6,22				9,70 (2,00 - 11,00)	3,29 C			2,950 (190 - 3,440)	1,475	13,90
9 ² + 21	2,80	6,00				8,80 (2,50 - 9,10)	2,55 E			3,450 (310 - 3,640)	1,725	15,90	1,60 + 3,30	3,60	7,70				11,30 (2,00 - 13,00)	3,46 B			3,270 (190 - 4,420)	1,635	15,40
9 ² + 24	2,80	7,00				9,80 (2,50 - 10,10)	2,37 F			4,140 (310 - 4,620)	2,070	19,10	1,60 + 4,00	3,26	8,14				11,40 (2,00 - 13,00)	3,44 B			3,310 (190 - 4,410)	1,655	15,60
12 + 12	3,20	3,20				6,40 (2,40 - 7,20)	3,05 B			2,100 (290 - 2,620)	1,050	9,70	1,80 + 1,80	4,05	4,05				8,10 (2,00 - 11,00)	3,20 C			2,530 (230 - 3,710)	1,265	11,90
12 + 15	3,20	4,00				7,20 (2,40 - 8,10)	2,75 D			2,620 (290 - 3,390)	1,310	12,10	1,80 + 2,30	4,04	5,06				9,10 (2,00 - 11,00)	3,31 C			2,880 (230 - 3,640)	1,440	13,50
12 + 18	3,20	5,00				8,20 (2,50 - 9,10)	2,84 C			2,890 (310 - 3,490)	1,445	13,30	1,80 + 2,70	3,98	6,22				10,20 (2,00 - 11,90)	3,41 B			2,990 (180 - 3,750)	1,495	14,10
12 + 21	3,20	6,00				9,20 (2,50 - 10,00)	2,58 E			3,570 (310 - 4,460)	1,785	16,50	1,80 + 3,30	4,07	7,63				11,70 (2,00 - 13,00)	3,43 B			3,410 (180 - 4,390)	1,705	16,00
12 + 24	3,14	6,86				10,00 (2,50 - 10,40)	2,37 F	5,60 	10,00	4,220 (310 - 4,800)	625	19,50	1,80 + 3,90	3,76	8,24				12,00 (2,00 - 13,80)	3,42 B	3,80 	10,00	3,510 (180 - 4,780)	3,684	16,50
15 + 15	4,00	4,00				8,00 (2,50 - 8,60)	2,47 E			3,240 (320 - 3,930)	1,620	14,90	2,30 + 2,30	5,05	5,05				10,10 (2,00 - 13,00)	3,14 D			3,2		

[illegible]

1) Dotyczy jednostek serii EthernE, jednostek 4-kierunkowych kasetonowych 60x60 i jednostek kanałowych o niskim ciśnieniu statycznym. 2) Dotyczy konsoli podłogowej. 3) Wskaźniki SEER i SCOP podane tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP. Dla kombinacji o innych wydajnościach podane są wskaźniki EER i COP.
Pobór mocy i roczne zużycie energii podano tylko dla kombinacji o wydajności 100% zgodnie z dyrektywą ErP. * Podane dane nie dotyczą pracy równoczesnej.

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 17,5 kW																					
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)					EER	SEER	Pdesign	Znamienowy pobór mocy		Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)					COP		
	A	B	C	D	E				W	kWh		Objętość (l/h)	A	B	C	D	E				
4 pomieszczenia																					
5-5-5-5-5	160	160	160	160	160	6,40 (2,90 - 10,60)	4,13 A		1,550 (420 - 3,850)	175	7,20	100-100-100-100-100	288	288	288	288	1152 (340 - 1420)	4,00 A	2,880 (390 - 4,440)	1,440	13,50
5-5-5-5-7	160	160	160	200	200	6,80 (2,90 - 10,80)	4,00 A		1,700 (420 - 3,850)	850	7,90	100-100-100-100-130	271	271	271	339	1152 (340 - 1420)	4,03 A	2,860 (390 - 4,420)	1,430	13,40
5-5-5-5-9 ¹	160	160	160	250	250	7,30 (2,90 - 10,80)	3,86 A		1,890 (420 - 3,850)	945	8,70	100-100-100-100-150	252	252	252	396	1152 (340 - 1420)	4,03 A	2,860 (390 - 4,420)	1,430	13,40
5-5-5-5-9 ²	160	160	160	280	280	7,60 (2,90 - 10,60)	3,78 A		2,010 (420 - 3,850)	1,005	9,30	100-100-100-100-160	243	243	243	423	1152 (340 - 1420)	4,03 A	2,860 (390 - 4,420)	1,430	13,40
5-5-5-5-12	160	160	160	320	320	8,00 (2,90 - 10,60)	3,67 A		2,180 (420 - 3,770)	1,080	10,10	100-100-100-100-180	230	230	230	462	1152 (340 - 1420)	4,07 A	2,830 (390 - 4,380)	1,415	13,30
5-5-5-5-15	160	160	160	400	400	8,80 (2,90 - 10,60)	3,44 A		2,580 (420 - 3,770)	1,280	11,80	100-100-100-100-230	209	209	209	525	1152 (340 - 1420)	4,09 A	2,820 (400 - 4,370)	1,410	13,30
5-5-5-5-18	160	160	160	500	500	9,80 (2,90 - 10,60)	3,34 A		2,850 (420 - 3,440)	1,425	13,10	100-100-100-100-270	188	188	188	588	1152 (340 - 1420)	4,25 A	2,710 (460 - 4,200)	1,355	12,70
5-5-5-5-21	148	148	148	556	556	10,00 (2,90 - 10,60)	3,44 A		3,000 (420 - 3,440)	1,500	13,80	0,90-0,90-0,90-0,90-300	171	171	171	639	1152 (340 - 1420)	4,25 A	2,710 (460 - 4,200)	1,355	12,70
5-5-5-5-24	136	136	136	592	592	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,360)	1,465	13,50	0,90-0,90-0,90-0,90-330	156	156	156	684	1152 (340 - 1420)	4,27 A	2,700 (460 - 4,180)	1,350	12,70
5-5-5-7-7	160	160	200	200	200	7,20 (2,90 - 10,60)	3,96 A		1,820 (420 - 3,760)	910	8,40	100-100-100-130-130	256	256	320	320	1152 (340 - 1420)	4,04 A	2,850 (390 - 4,410)	1,425	13,40
5-5-7-7-9 ¹	160	160	200	250	250	7,70 (2,90 - 10,60)	3,76 A		2,050 (420 - 3,760)	1,025	9,50	100-100-100-130-150	239	239	299	375	1152 (340 - 1420)	4,04 A	2,850 (390 - 4,410)	1,425	13,40
5-5-7-7-9 ²	160	160	200	280	280	8,00 (2,90 - 10,60)	3,67 A		2,180 (420 - 3,760)	1,090	10,10	100-100-100-130-160	230	230	288	404	1152 (340 - 1420)	4,04 A	2,850 (390 - 4,410)	1,425	13,40
5-5-7-12	160	160	200	320	320	8,40 (2,90 - 10,60)	3,64 A		2,310 (420 - 3,680)	1,155	10,70	100-100-100-130-180	219	219	274	440	1152 (340 - 1420)	4,09 A	2,820 (400 - 4,370)	1,410	13,30
5-5-7-15	160	160	200	400	400	9,20 (2,90 - 10,60)	3,36 A		2,740 (420 - 3,680)	1,370	12,60	100-100-100-130-230	200	200	250	502	1152 (340 - 1420)	4,10 A	2,810 (400 - 4,350)	1,405	13,20
5-5-7-18	157	157	196	490	490	10,00 (2,90 - 10,60)	3,33 A		3,000 (420 - 3,440)	1,500	13,80	100-100-100-130-270	181	181	225	565	1152 (340 - 1420)	4,27 A	2,700 (460 - 4,190)	1,350	12,70
5-5-7-21	143	143	178	536	536	10,00 (2,90 - 10,60)	3,33 A		3,000 (420 - 3,440)	1,500	13,80	0,90-0,90-100-130-270	165	165	205	617	1152 (340 - 1420)	4,27 A	2,700 (460 - 4,190)	1,350	12,70
5-5-7-24	131	131	164	574	574	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,520)	1,465	13,50	0,80-0,80-100-150-270	151	151	189	661	1152 (340 - 1420)	4,28 A	2,690 (460 - 4,170)	1,345	12,60
5-5-9 ¹ -9 ¹	160	160	250	250	250	8,20 (2,90 - 10,60)	3,64 A		2,250 (420 - 3,760)	1,125	10,40	100-100-100-150-150	225	225	351	351	1152 (340 - 1420)	4,04 A	2,850 (390 - 4,410)	1,425	13,40
5-5-9 ¹ -9 ²	160	160	250	280	280	8,50 (2,90 - 10,60)	3,47 A		2,450 (420 - 3,760)	1,225	11,30	100-100-100-150-160	217	217	339	379	1152 (340 - 1420)	4,04 A	2,850 (390 - 4,410)	1,425	13,40
5-5-9 ¹ -12	160	160	250	320	320	8,90 (2,90 - 10,60)	3,48 A		2,560 (420 - 3,680)	1,280	11,80	100-100-100-150-180	207	207	324	414	1152 (340 - 1420)	4,09 A	2,820 (400 - 4,370)	1,410	13,30
5-5-9 ¹ -15	160	160	250	400	400	9,70 (2,90 - 10,60)	3,23 A		3,000 (420 - 3,680)	1,500	13,80	100-100-100-150-230	190	190	297	475	1152 (340 - 1420)	4,10 A	2,810 (400 - 4,350)	1,405	13,20
5-5-9 ¹ -18	150	150	233	467	467	10,00 (2,90 - 10,60)	3,33 A		3,000 (420 - 3,440)	1,500	13,80	100-100-100-150-250	172	172	269	539	1152 (340 - 1420)	4,27 A	2,700 (460 - 4,190)	1,350	12,70
5-5-9 ¹ -21	137	137	213	513	513	10,00 (2,90 - 10,60)	3,30 A		3,000 (420 - 3,440)	1,500	13,80	0,90-0,90-140-280	158	158	245	591	1152 (340 - 1420)	4,27 A	2,700 (460 - 4,190)	1,350	12,70
5-5-9 ¹ -24	126	126	197	551	551	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,520)	1,465	13,50	0,80-0,80-130-300	145	145	227	635	1152 (340 - 1420)	4,28 A	2,690 (460 - 4,170)	1,345	12,60
5-5-9 ² -9 ²	160	160	280	280	280	8,80 (2,90 - 10,60)	3,44 A		2,560 (420 - 3,760)	1,280	11,80	100-100-100-160-160	209	209	367	367	1152 (340 - 1420)	4,04 A	2,850 (390 - 4,410)	1,425	13,40
5-5-9 ² -12	160	160	280	320	320	9,20 (2,90 - 10,60)	3,36 A		2,740 (420 - 3,680)	1,370	12,60	100-100-100-160-180	200	200	351	401	1152 (340 - 1420)	4,09 A	2,820 (400 - 4,370)	1,410	13,30
5-5-9 ² -15	160	160	280	400	400	10,00 (2,90 - 10,60)	3,17 B		3,150 (420 - 3,680)	1,575	14,50	100-100-100-160-230	184	184	323	461	1152 (340 - 1420)	4,10 A	2,810 (400 - 4,350)	1,405	13,20
5-5-9 ² -18	145	145	255	455	455	10,00 (2,90 - 10,60)	3,33 A		3,000 (420 - 3,440)	1,500	13,80	0,90-0,90-160-250	168	168	292	524	1152 (340 - 1420)	4,27 A	2,700 (460 - 4,190)	1,350	12,70
5-5-9 ² -21	133	133	235	493	493	10,00 (2,90 - 10,60)	3,30 A		3,000 (420 - 3,440)	1,500	13,80	0,80-0,80-150-270	154	154	268	576	1152 (340 - 1420)	4,27 A	2,700 (460 - 4,190)	1,350	12,70
5-5-9 ² -24	123	123	235	535	535	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,520)	1,465	13,50	0,80-0,80-140-290	142	142	248	620	1152 (340 - 1420)	4,28 A	2,690 (460 - 4,170)	1,345	12,60
5-5-12-12	160	160	320	320	320	9,60 (2,90 - 10,60)	3,37 A		2,850 (420 - 3,680)	1,425	13,10	100-100-100-180-180	192	192	384	384	1152 (340 - 1420)	4,11 A	2,800 (420 - 4,320)	1,400	13,20
5-5-12-15	154	154	307	385	385	10,00 (2,90 - 10,60)	3,17 B		3,150 (420 - 3,680)	1,575	14,50	100-100-100-170-230	177	177	354	444	1152 (340 - 1420)	4,13 A	2,790 (420 - 4,240)	1,395	13,10
5-5-12-18	140	140	281	439	439	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,360)	1,465	13,50	0,90-0,90-160-240	162	162	323	505	1152 (340 - 1420)	4,30 A	2,680 (480 - 4,150)	1,340	12,60
5-5-12-21	129	129	258	484	484	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,520)	1,465	13,50	0,80-0,80-160-260	149	149	297	557	1152 (340 - 1420)	4,30 A	2,680 (480 - 4,150)	1,340	12,60
5-5-12-24	119	119	239	523	523	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (500 - 3,450)	1,465	13,50	0,70-0,70-150-290	138	138	274	602	1152 (340 - 1420)	4,24 A	2,720 (490 - 4,200)	1,360	12,80
5-5-15-15	143	143	357	357	357	10,00 (2,90 - 10,60)	3,17 B		3,150 (420 - 3,680)	1,575	14,50	0,90-0,90-210-210	165	165	411	411	1152 (340 - 1420)	4,14 A	2,780 (420 - 4,230)	1,390	13,10
5-5-15-18	131	131	328	410	410	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,520)	1,465	13,50	0,80-0,80-190-230	151	151	378	472	1152 (340 - 1420)	4,24 A	2,720 (490 - 4,130)	1,360	12,80
5-5-15-21	121	121	303	455	455	10,00 (2,90 - 10,60)	3,41 A		2,930 (420 - 3,520)	1,465	13,50	0,80-0,80-170-250	140	140	348	524	1152 (340 - 1420)	4,24 A	2,720 (490 - 4,200)	1,360	12,80
5-5-15-24	113	113	281	493	493	10,00 (3,00 - 11,00)	3,41 A		2,930 (510 - 3,610)	1,465	13,50	0,70-0,70-160-270	130	130	324	568	1152 (340 - 1420)	4,25 A	2,710 (490 - 4,180)	1,355	12,70
5-5-18-18	121	121	379	379	379	10,00 (3,00 - 11,00)	3,57 A		2,800 (550 - 3,300)	1,400	12,90	0,80-0,80-220-220	140	140	436	436	1152 (340 - 1420)	4,30 A	2,680 (570 - 4,120)	1,340	12,60
5-5-18-21	113	113	351	423	423	10,00 (3,00 - 11,00)	3,57 A		2,800 (550 - 3,450)	1,400	12,90	0,70-0,70-200-240	130	130	405	487	1152 (340 - 1420)	4,30 A	2,680 (570 - 4,120)	1,340	12,60
5-5-18-24	105	105	329	461	461	10,00 (3,00 - 11,00)	3,57 A		2,800 (590 - 3,450)	1,400	12,90	0,70-0,70-190-250	121	121	379	531	1152 (340 - 1420)	4,30 A	2,680 (580 - 4,100)	1,340	12,60
5-5-21-21	105	105	395	395	395	10,00 (3,00 - 11,00)	3,57 A		2,800 (550 - 3,450)	1,400	12,90	0,70-0,70-230-230	121	121	455	455	1152 (340 - 1420)	4,30 A	2,680 (570 - 4,120)	1,340	12,60
5-5-21-24	099	099	370	432	432	10,00 (3,00 - 11,20)	3,57 A		2,800 (590 - 3,540)	1,400	12,90	0,70-0,70-220-240	114	114	426	488	1152 (340 - 1420)	4,30 A	2		

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 17,5 kW

Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)					EER	SEER	Pdesign	Znamienny pobór mocy		Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)					COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamienny pobór mocy		Prąd		
	A	B	C	D	E	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)	Objętość (l/h)	A	B	C	D	E	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)	
4 pomieszczenia																										
5 + 9° + 15 + 24	1.03	1.82	2.60	4.55		10.00 (3.00 - 11.00)	3.50 A			2.860 (510 - 3.530)	1.430	13.20	0.70 + 1.20 + 1.60 + 2.50	1.20	2.09	2.99	5.24		11.52 (3.40 - 14.40)	4.21 A			2.700 (500 - 4.170)	1.350	12.70	
5 + 9° + 18 + 18	1.11	1.95	3.47	3.47		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (560 - 3.450)	1.400	12.80	0.70 + 1.30 + 2.00 + 2.00	1.28	2.24	4.00	4.00		11.52 (3.40 - 14.40)	4.30 A			2.680 (580 - 4.110)	1.340	12.60	
5 + 9° + 18 + 21	1.03	1.82	3.25	3.90		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (560 - 3.450)	1.400	12.80	0.70 + 1.20 + 1.80 + 2.30	1.20	2.09	3.74	4.49		11.52 (3.40 - 14.40)	4.30 A			2.680 (580 - 4.110)	1.340	12.60	
5 + 9° + 18 + 24	0.97	1.71	3.05	4.27		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (560 - 3.450)	1.400	12.80	0.70 + 1.10 + 1.70 + 2.40	1.12	1.97	3.51	4.92		11.52 (3.40 - 14.40)	4.31 A			2.670 (590 - 4.150)	1.335	12.50	
5 + 9° + 21 + 21	0.97	1.71	3.05	3.86		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (560 - 3.450)	1.400	12.80	0.70 + 1.10 + 2.10 + 2.10	1.12	1.98	4.21	4.21		11.52 (3.40 - 14.40)	4.30 A			2.680 (580 - 4.110)	1.340	12.60	
5 + 9° + 21 + 24	0.92	1.61	3.45	4.02		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (560 - 3.450)	1.400	12.80	0.70 + 1.00 + 2.00 + 2.30	1.06	1.85	3.97	4.64		11.52 (3.40 - 14.40)	4.31 A			2.670 (590 - 4.150)	1.335	12.50	
5 + 12 + 12 + 12	1.42	2.86	2.86	2.86		10.00 (2.90 - 10.60)	3.26 A			3.070 (430 - 3.520)	1.535	14.20	0.90 + 1.70 + 1.70 + 1.70	1.65	3.29	3.29	3.29		11.52 (3.40 - 14.20)	4.17 A			2.760 (430 - 4.200)	1.380	13.00	
5 + 12 + 12 + 15	1.33	2.67	2.67	3.33		10.00 (2.90 - 10.60)	3.26 A			3.070 (430 - 3.520)	1.535	14.20	0.80 + 1.60 + 1.60 + 1.90	1.54	3.07	3.07	3.84		11.52 (3.40 - 14.20)	4.19 A			2.750 (430 - 4.190)	1.375	12.90	
5 + 12 + 12 + 18	1.23	2.46	2.46	3.85		10.00 (2.90 - 10.60)	3.41 A			2.930 (510 - 3.450)	1.465	13.50	0.80 + 1.50 + 1.50 + 2.30	1.41	2.84	2.84	4.43		11.52 (3.40 - 14.40)	4.21 A			2.700 (500 - 4.160)	1.350	12.70	
5 + 12 + 12 + 21	1.13	2.29	2.29	4.29		10.00 (2.90 - 10.60)	3.41 A			2.930 (510 - 3.450)	1.465	13.50	0.70 + 1.50 + 1.50 + 2.40	1.32	2.63	2.63	4.94		11.52 (3.40 - 14.40)	4.21 A			2.700 (500 - 4.160)	1.350	12.70	
5 + 12 + 12 + 24	1.07	2.13	2.13	4.67		10.00 (3.00 - 11.00)	3.50 A			2.860 (540 - 3.530)	1.430	13.20	0.70 + 1.40 + 1.40 + 2.50	1.22	2.46	2.46	5.38		11.52 (3.40 - 14.40)	4.28 A			2.680 (520 - 4.210)	1.345	12.60	
5 + 12 + 15 + 15	1.24	2.50	3.13	3.13		10.00 (2.90 - 10.60)	3.26 A			3.070 (460 - 3.680)	1.535	14.20	0.80 + 1.50 + 1.80 + 1.80	1.44	2.88	3.60	3.60		11.52 (3.40 - 14.40)	4.20 A			2.740 (430 - 4.310)	1.370	12.90	
5 + 12 + 15 + 18	1.16	2.32	2.90	3.62		10.00 (2.90 - 10.60)	3.50 A			2.860 (510 - 3.450)	1.430	13.20	0.70 + 1.50 + 1.70 + 2.10	1.34	2.67	3.34	4.17		11.52 (3.40 - 14.40)	4.28 A			2.690 (510 - 4.220)	1.345	12.60	
5 + 12 + 15 + 21	1.08	2.16	2.70	4.02		10.00 (3.00 - 11.00)	3.50 A			2.860 (510 - 3.450)	1.430	13.20	0.70 + 1.40 + 1.60 + 2.30	1.25	2.49	3.11	4.67		11.52 (3.40 - 14.40)	4.28 A			2.690 (510 - 4.220)	1.345	12.60	
5 + 12 + 15 + 24	1.01	2.03	2.53	4.43		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.860 (510 - 3.450)	1.430	13.20	0.70 + 1.30 + 1.60 + 2.50	1.17	2.33	2.92	5.10		11.52 (3.40 - 14.40)	4.30 A			2.680 (520 - 4.200)	1.340	12.60	
5 + 12 + 18 + 18	1.08	2.16	3.38	3.38		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (590 - 3.380)	1.400	12.80	0.70 + 1.40 + 1.30 + 1.90	1.25	2.49	3.89	3.89		11.52 (3.40 - 14.40)	4.25 A			2.710 (500 - 4.140)	1.355	12.70	
5 + 12 + 18 + 21	1.01	2.03	3.16	3.80		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (590 - 3.380)	1.400	12.80	0.70 + 1.30 + 1.80 + 2.20	1.17	2.33	3.65	4.71		11.52 (3.40 - 14.40)	4.25 A			2.710 (500 - 4.140)	1.355	12.70	
5 + 12 + 18 + 24	0.95	1.90	2.98	4.17		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (600 - 3.540)	1.400	12.90	0.70 + 1.20 + 1.70 + 2.40	1.10	2.19	3.43	4.80		11.52 (3.40 - 14.40)	4.27 A			2.700 (520 - 4.120)	1.350	12.70	
5 + 12 + 21 + 21	0.95	1.91	3.57	3.57		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (590 - 3.540)	1.400	12.90	0.70 + 1.20 + 2.10 + 2.10	1.10	2.20	4.11	4.11		11.52 (3.40 - 14.40)	4.25 A			2.710 (500 - 4.140)	1.355	12.70	
5 + 15 + 15 + 15	1.18	2.94	2.94	2.94		10.00 (2.90 - 10.60)	3.26 A			3.070 (460 - 3.680)	1.535	14.20	0.70 + 1.70 + 1.70 + 1.70	1.35	3.39	3.39	3.39		11.52 (3.40 - 14.40)	4.22 A			2.730 (450 - 4.290)	1.365	12.80	
5 + 15 + 15 + 18	1.10	2.74	2.74	3.42		10.00 (3.00 - 11.00)	3.50 A			2.860 (510 - 3.530)	1.430	13.20	0.70 + 1.60 + 1.60 + 2.00	1.25	3.16	3.16	3.95		11.52 (3.40 - 14.40)	4.30 A			2.680 (520 - 4.200)	1.340	12.60	
5 + 15 + 15 + 21	1.03	2.56	2.56	3.85		10.00 (3.00 - 11.00)	3.50 A			2.860 (510 - 3.530)	1.430	13.20	0.70 + 1.60 + 1.60 + 2.30	1.18	2.95	2.95	4.44		11.52 (3.40 - 14.40)	4.30 A			2.680 (520 - 4.200)	1.340	12.60	
5 + 15 + 15 + 24	0.96	2.41	2.41	4.22		10.00 (3.00 - 11.00)	3.50 A			2.860 (510 - 3.530)	1.430	13.20	0.70 + 1.50 + 1.50 + 2.40	1.10	2.78	2.78	4.86		11.52 (3.40 - 14.40)	4.31 A			2.670 (530 - 4.180)	1.335	12.50	
5 + 15 + 18 + 18	1.02	2.56	3.21	3.21		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (590 - 3.380)	1.400	12.90	0.70 + 1.60 + 1.80 + 1.80	1.18	2.96	3.69	3.69		11.52 (3.40 - 14.40)	4.21 A			2.700 (520 - 4.130)	1.350	12.70	
5 + 15 + 18 + 21	0.96	2.41	3.01	3.62		10.00 (3.00 - 11.00)	3.57 A			2.800 (590 - 3.380)	1.400	12.90	0.70 + 1.50 + 1.70 + 2.10	1.11	2.78	3.47	4.16		11.52 (3.40 - 14.40)	4.21 A			2.700 (520 - 4.130)	1.350	12.70	
5 + 18 + 18 + 18	0.97	3.01	3.01	3.01		10.00 (3.00 - 11.00)	3.64 A			2.750 (650 - 3.480)	1.375	12.70	0.70 + 1.70 + 1.70 + 1.70	1.11	3.47	3.47	3.47		11.52 (3.40 - 14.40)	4.20 A			2.740 (720 - 4.310)	1.370	12.90	
7 + 7 + 7 + 7	2.00	2.00	2.00	2.00		8.00 (2.90 - 10.60)	3.67 A			2.180 (420 - 3.770)	1.090	10.10	1.30 + 1.30 + 1.30 + 1.30	2.88	2.88	2.88	2.88		11.52 (3.40 - 14.20)	4.07 A			2.830 (390 - 4.380)	1.415	13.60	
7 + 7 + 7 + 9°	2.00	2.00	2.00	2.50		9.50 (2.90 - 10.60)	3.57 A			2.360 (420 - 3.770)	1.190	11.00	1.30 + 1.30 + 1.30 + 1.50	2.80	2.80	2.80	3.50		11.52 (3.40 - 14.20)	3.98 A			2.990 (390 - 4.380)	1.495	14.10	
7 + 7 + 9° + 9°	2.00	2.00	2.00	2.80		9.50 (2.90 - 10.60)	3.44 A			2.560 (420 - 3.770)	1.280	11.80	1.30 + 1.30 + 1.30 + 1.80	2.73	2.73	2.73	3.81		11.52 (3.40 - 14.20)	4.01 A			2.980 (390 - 4.380)	1.495	14.10	
7 + 7 + 9° + 12	2.00	2.00	2.00	3.20		9.50 (2.90 - 10.60)	3.44 A			2.670 (420 - 3.680)	1.335	12.30	1.30 + 1.30 + 1.30 + 1.90	2.61	2.61	2.61	4.17		11.52 (3.40 - 14.20)	4.05 A			2.980 (400 - 4.340)	1.480	13.60	
7 + 7 + 9° + 15	2.00	2.00	2.00	4.00		10.00 (2.90 - 10.60)	3.17 B	5.60	10.00	3.150 (430 - 3.680)	1.575	14.50	1.30 + 1.30 + 1.30 + 2.30	2.40	2.40	2.40	4.80		12.00 (3.40 - 14.20)	4.07 A	3.80	10.00	2.950 (420 - 4.320)	1.684	13.90	
7 + 7 + 9° + 18	1.82	1.82	1.82	4.54		10.00 (2.90 - 10.60)	3.17 B			2.930 (470 - 3.360)	1.465	13.50	1.20 + 1.20 + 1.20 + 2.50	2.18	2.18	2.18	5.46		12.00 (3.40 - 14.20)	4.15 A			2.890 (480 - 4.160)	1.445	13.60	
7 + 7 + 9° + 21	1.67	1.67	1.67	4.99		10.00 (2.90 - 10.60)	3.41 A			2.930 (470 - 3.360)	1.465	13.50	1.10 + 1.10 + 1.10 + 2.70	2.00	2.00	2.00	6.00		12.00 (3.40 - 14.20)	4.15 A			2.890 (480 - 4.160)	1.445	13.60	
7 + 7 + 9° + 24	1.54	1.54	1.54	5.38		10.00 (2.90 - 10.60)	3.41 A			2.930 (500 - 3.450)	1.465	13.50	1.00 + 1.00 + 1.00 + 2.90	1.85	1.85	1.85	6.45		12.00 (3.40 - 14.40)	4.17 A			2.880 (480 - 4.200)	1.440	13.50	
7 + 7 + 9° + 9°	2.00	2.00	2.50	2.50		9.00 (2.90 - 10.60)	3.42 A			2.630 (420 - 3.770)	1.315	12.10	1.30 + 1.30 + 1.50 + 1.50	2.67	2.67	3.33	3.33		12.00 (3.40 - 14.20)	4.01 A			2.990 (390 - 4.380)	1.495	14.10	
7 + 7 + 9° + 9°	2.00	2.00	2.50	2.80		9.30 (2.90 - 10.60)	3.41 A			2.810 (420 - 3.770)	1.405	13.00	1.30 + 1.30 + 1.50 + 1.60	2.58	2.58	3.23	3.61		12.00 (3.40 - 14.20)	4.01 A			2.990 (390 - 4.380)	1.495	14.10	
7 + 7 + 9° + 12	2.00	2.00	2.50	3.20		9.70 (2.90 - 10.60)	3.32 A	5.60	10.00	2.920 (420 - 3.680)	1.625	13.50	1.30 + 1.30 + 1.50 + 1.80	2.47	2.47	3.09	3.97		12.00 (3.40 - 14.20)	4.05 A	3.80	10.00	2.960 (400 - 4.340)	1.684	13.90	
7 + 7 + 9° + 15	1.90	1.90	2.38	3.82		10.00 (2.90 - 10.60)	3.17 B	5.60	10.00	3.150 (430 - 3.680)	1.625	14.50	1.20 + 1.20 + 1.50 + 2.20	2.29	2.29	2.85	4.57		12.00 (3.40 - 14.20)	4.07 A	3.80	10.00	2.950 (420 - 4.320)	1.684	13.90	
7 + 7 + 9° + 18	1.74	1.74	2.17	4.35		10.00 (2.90 - 10.60)	3.41 A			2.930 (470 - 3.360)	1.465	13.50	1.10 + 1.10 + 1.40 + 2.40	2.09	2.09	2.60	5.22		12.00 (3.40 - 14.20)	4.15 A						

Tabela kombinacji systemu Free Multi

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 17,5 kW																											
Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)					EER	SEER	Pdesign	Znamionowy pobór mocy		Roczne zuż. energii	Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)					COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znamionowy pobór mocy		Roczne zuż. energii	Prąd	
	A	B	C	D	E				W	W/W			Objętość (l/h)	A	B	C	D	E	W				W/W				
4 pomieszczenia																											
7 • 15 • 15 • 18	133	267	267	333					10,00 (2,90 - 11,00)	3,50 A			2,860 (510 - 3,530)	1,430	13,20	0,80 • 1,60 • 1,60 • 1,90	1,60	3,20	3,20	4,00				2,870 (520 - 4,190)	1,435	13,50	
7 • 15 • 15 • 21	125	250	250	315					10,00 (2,90 - 11,20)	3,50 A			2,860 (510 - 3,690)	1,430	13,20	0,80 • 1,50 • 1,50 • 2,20	1,50	3,00	3,00	4,50				2,870 (520 - 4,190)	1,435	13,50	
7 • 15 • 15 • 24	118	235	235	412					10,00 (2,90 - 11,20)	3,50 A			2,860 (520 - 3,610)	1,430	13,20	0,70 • 1,50 • 1,50 • 2,30	1,41	2,82	2,82	4,95				2,860 (520 - 4,170)	1,430	13,40	
7 • 15 • 18 • 18	124	250	313	313					10,00 (2,90 - 11,20)	3,57 A			2,800 (560 - 3,540)	1,400	12,90	0,80 • 1,50 • 1,80 • 1,80	1,50	3,00	3,75	3,75				2,840 (620 - 4,110)	1,420	13,30	
7 • 15 • 18 • 21	118	235	294	353					10,00 (2,90 - 11,20)	3,57 A			2,800 (560 - 3,540)	1,400	12,90	0,70 • 1,50 • 1,70 • 2,00	1,41	2,82	3,53	4,24				2,840 (620 - 4,110)	1,420	13,30	
7 • 18 • 18 • 18	118	235	294	294					10,00 (2,90 - 11,20)	3,64 A			2,750 (660 - 3,480)	1,375	12,70	0,70 • 1,70 • 1,70 • 1,70	1,41	3,53	3,53	3,53				2,820 (730 - 4,120)	1,460	13,70	
9 • 9 • 9 • 9 • 9	250	250	250	250					10,00 (2,90 - 10,60)	3,11 B	5,60 kWh	10,00	3,220 (420 - 3,770)	625	14,80	1,50 • 1,50 • 1,50 • 1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00 (3,40 - 14,20)	4,01 A	3,80 kWh	10,00	2,990 (390 - 4,380)	3,684	14,10
9 • 9 • 9 • 9 • 9	243	243	243	271					10,00 (2,90 - 10,60)	3,11 B	5,60 kWh	10,00	3,220 (420 - 3,770)	625	14,80	1,50 • 1,50 • 1,50 • 1,60	2,91	2,91	2,91	3,27	12,00 (3,40 - 14,20)	4,01 A	3,80 kWh	10,00	2,990 (390 - 4,380)	3,684	14,10
9 • 9 • 9 • 9 • 12	234	234	234	298					10,00 (2,90 - 10,60)	3,17 B			3,150 (420 - 3,680)	1,575	14,50	1,50 • 1,50 • 1,50 • 1,70	2,80	2,80	2,80	3,60	12,00 (3,40 - 14,20)	4,05 A			2,960 (400 - 4,340)	1,480	13,90
9 • 9 • 9 • 9 • 15	217	217	217	349					10,00 (2,90 - 10,60)	3,17 B			3,150 (430 - 3,680)	1,575	14,50	1,40 • 1,40 • 1,40 • 2,00	2,61	2,61	2,61	4,17	12,00 (3,40 - 14,20)	4,07 A			2,950 (420 - 4,320)	1,475	13,90
9 • 9 • 9 • 9 • 18	200	200	200	400					10,00 (2,90 - 10,80)	3,41 A			2,930 (470 - 3,520)	1,465	13,50	1,30 • 1,30 • 1,30 • 2,30	2,40	2,40	2,40	4,80	12,00 (3,40 - 14,20)	4,15 A			2,890 (480 - 4,160)	1,445	13,60
9 • 9 • 9 • 9 • 21	185	185	185	445					10,00 (2,90 - 10,80)	3,41 A			2,930 (470 - 3,520)	1,465	13,50	1,20 • 1,20 • 1,20 • 2,50	2,22	2,22	2,22	5,34	12,00 (3,40 - 14,40)	4,15 A			2,890 (480 - 4,220)	1,445	13,60
9 • 9 • 9 • 9 • 24	172	172	172	484					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (500 - 3,610)	1,465	13,50	1,10 • 1,10 • 1,10 • 2,60	2,07	2,07	2,07	5,79	12,00 (3,40 - 14,40)	4,17 A			2,880 (480 - 4,200)	1,440	13,50
9 • 9 • 9 • 9 • 9	236	236	264	264					10,00 (2,90 - 10,80)	3,11 B			3,220 (420 - 3,770)	1,610	14,80	1,50 • 1,50 • 1,60 • 1,60	2,83	2,83	3,17	3,17	12,00 (3,40 - 14,20)	4,01 A			2,990 (390 - 4,380)	3,684	14,10
9 • 9 • 9 • 9 • 12	227	227	255	291					10,00 (2,90 - 10,80)	3,17 B			3,150 (420 - 3,680)	1,575	14,50	1,50 • 1,50 • 1,60 • 1,70	2,73	2,73	3,05	3,49	12,00 (3,40 - 14,20)	4,05 A			2,960 (400 - 4,340)	1,480	13,90
9 • 9 • 9 • 9 • 15	212	212	237	339					10,00 (2,90 - 10,80)	3,17 B			3,150 (430 - 3,680)	1,575	14,50	1,40 • 1,40 • 1,50 • 1,90	2,54	2,54	2,85	4,07	12,00 (3,40 - 14,20)	4,07 A			2,950 (420 - 4,320)	1,475	13,90
9 • 9 • 9 • 9 • 18	195	195	219	391					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (470 - 3,520)	1,465	13,50	1,30 • 1,30 • 1,40 • 2,30	2,34	2,34	2,63	4,69	12,00 (3,40 - 14,40)	4,15 A			2,890 (480 - 4,220)	1,445	13,60
9 • 9 • 9 • 9 • 21	181	181	205	435					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (470 - 3,520)	1,465	13,50	1,20 • 1,20 • 1,30 • 2,40	2,17	2,17	2,43	5,22	12,00 (3,40 - 14,40)	4,15 A			2,890 (480 - 4,140)	1,445	13,60
9 • 9 • 9 • 9 • 24	169	169	189	473					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (500 - 3,610)	1,465	13,50	1,10 • 1,10 • 1,20 • 2,60	2,03	2,03	2,26	5,68	12,00 (3,40 - 14,40)	4,17 A			2,880 (480 - 4,200)	1,440	13,50
9 • 9 • 9 • 12 • 12	219	219	281	281					10,00 (2,90 - 10,80)	3,26 A			3,070 (430 - 3,600)	1,535	14,20	1,40 • 1,40 • 1,60 • 1,60	2,63	2,63	3,37	3,37	12,00 (3,40 - 14,20)	4,10 A			2,930 (420 - 4,230)	1,465	13,80
9 • 9 • 9 • 12 • 15	205	205	262	328					10,00 (2,90 - 10,80)	3,26 A			3,070 (430 - 3,770)	1,535	14,20	1,30 • 1,30 • 1,60 • 1,90	2,46	2,46	3,15	3,93	12,00 (3,40 - 14,20)	4,11 A			2,920 (420 - 4,210)	1,460	13,70
9 • 9 • 9 • 12 • 18	189	189	242	380					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (500 - 3,440)	1,465	13,50	1,20 • 1,20 • 1,50 • 2,20	2,27	2,27	2,91	4,55	12,00 (3,40 - 14,40)	4,20 A			2,860 (490 - 4,190)	1,430	13,40
9 • 9 • 9 • 12 • 21	176	176	225	423					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (500 - 3,610)	1,465	13,50	1,10 • 1,10 • 1,50 • 2,40	2,11	2,11	2,70	5,08	12,00 (3,40 - 14,40)	4,20 A			2,860 (490 - 4,190)	1,430	13,40
9 • 9 • 9 • 12 • 24	164	164	211	461					10,00 (2,90 - 11,00)	3,50 A			2,860 (510 - 3,530)	1,430	13,20	1,00 • 1,00 • 1,40 • 2,50	1,97	1,97	2,53	5,53	12,00 (3,40 - 14,40)	4,21 A			2,850 (500 - 4,170)	1,425	13,40
9 • 9 • 9 • 15 • 15	192	192	308	308					10,00 (2,90 - 10,80)	3,26 A			3,070 (430 - 3,770)	1,535	14,20	1,20 • 1,20 • 1,70 • 1,70	2,31	2,31	3,69	3,69	12,00 (3,40 - 14,40)	4,12 A			2,910 (430 - 4,330)	1,455	13,70
9 • 9 • 9 • 15 • 18	179	179	285	357					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (500 - 3,450)	1,465	13,50	1,20 • 1,20 • 1,70 • 2,10	2,14	2,14	3,43	4,29	12,00 (3,40 - 14,40)	4,21 A			2,850 (490 - 4,170)	1,425	13,40
9 • 9 • 9 • 15 • 21	167	167	268	400					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (500 - 3,610)	1,465	13,50	1,10 • 1,10 • 1,60 • 2,30	2,00	2,00	3,20	4,80	12,00 (3,40 - 14,40)	4,21 A			2,850 (490 - 4,170)	1,425	13,40
9 • 9 • 9 • 15 • 24	156	156	250	438					10,00 (2,90 - 11,20)	3,50 A			2,860 (510 - 3,690)	1,430	13,20	1,00 • 1,00 • 1,50 • 2,40	1,88	1,88	2,99	5,25	12,00 (3,40 - 14,40)	4,23 A			2,840 (510 - 4,220)	1,420	13,30
9 • 9 • 9 • 18 • 18	167	167	333	333					10,00 (2,90 - 11,00)	3,57 A			2,800 (560 - 3,480)	1,400	12,90	1,10 • 1,10 • 1,90 • 1,90	2,00	2,00	4,00	4,00	12,00 (3,40 - 14,40)	4,20 A			2,860 (590 - 4,160)	1,430	13,40
9 • 9 • 9 • 18 • 21	156	156	313	375					10,00 (2,90 - 11,20)	3,57 A			2,800 (560 - 3,540)	1,400	12,90	1,00 • 1,10 • 1,80 • 2,20	1,88	1,88	3,74	4,58	12,00 (3,40 - 14,40)	4,20 A			2,860 (590 - 4,160)	1,430	13,40
9 • 9 • 9 • 18 • 24	147	147	294	412					10,00 (2,90 - 11,20)	3,57 A			2,800 (560 - 3,540)	1,400	12,90	0,90 • 0,90 • 1,70 • 2,30	1,76	1,76	3,53	4,95	12,00 (3,40 - 14,40)	4,20 A			2,860 (590 - 4,140)	1,430	13,40
9 • 9 • 9 • 21 • 21	147	147	353	353					10,00 (2,90 - 11,20)	3,57 A			2,800 (560 - 3,540)	1,400	12,90	0,90 • 0,90 • 2,00 • 2,00	1,76	1,76	4,24	4,24	12,00 (3,40 - 14,40)	4,20 A			2,860 (590 - 4,160)	1,430	13,40
9 • 9 • 9 • 9 • 9	229	257	257	257					10,00 (2,90 - 10,60)	3,11 B			3,220 (420 - 3,770)	1,610	14,80	1,50 • 1,60 • 1,60 • 1,60	2,76	2,76	3,08	3,08	12,00 (3,40 - 14,20)	4,01 A			2,990 (390 - 4,380)	3,684	14,10
9 • 9 • 9 • 9 • 12	221	248	248	283					10,00 (2,90 - 10,60)	3,17 B			3,150 (420 - 3,680)	1,575	14,50	1,40 • 1,50 • 1,50 • 1,70	2,65	2,97	2,97	3,41	12,00 (3,40 - 14,20)	4,05 A			2,960 (400 - 4,340)	1,480	13,90
9 • 9 • 9 • 9 • 15	207	231	231	331					10,00 (2,90 - 10,80)	3,17 B			3,150 (430 - 3,850)	1,575	14,50	1,30 • 1,50 • 1,50 • 1,90	2,47	2,78	2,78	3,97	12,00 (3,40 - 14,20)	4,07 A			2,950 (420 - 4,320)	1,475	13,90
9 • 9 • 9 • 9 • 18	190	214	214	382					10,00 (2,90 - 10,80)	3,41 A			2,930 (470 - 3,520)	1,465	13,50	1,20 • 1,40 • 1,40 • 2,20	2,29	2,56	2,56	4,59	12,00 (3,40 - 14,40)	4,15 A			2,890 (480 - 4,220)	1,445	13,60
9 • 9 • 9 • 9 • 21	176	199	199	426					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (470 - 3,520)	1,465	13,50	1,10 • 1,30 • 1,30 • 2,40	2,13	2,38	2,38	5,11	12,00 (3,40 - 14,40)	4,15 A			2,890 (480 - 4,220)	1,445	13,60
9 • 9 • 9 • 9 • 24	166	185	185	464					10,00 (2,90 - 11,00)	3,41 A			2,930 (500 - 3,610)	1,465	13,50	1,10 • 1,20 • 1,20 • 2,50	2,18	2,23	2,23	5,56	12,00 (3,40 - 14,40)	4,17 A			2,880 (480 - 4,200)	1,440	13,50
9 • 9 • 9 • 12 • 12	213	239	274	274																							

Free Multi 5x1 CU-5E34PBE. Minimalna wydajność podłączona: 4,5 kW. Maksymalna wydajność podłączona: 17,5 kW

Wydajność jednostki wewnętrznej	Wydajność chłodnicza (kW)					EER	SEER	Pdesign	Znany i pomiar poboru mocy	Roczna zużycie energii	Prąd	Objętość usuwanej wilgoci		Wydajność grzewcza (kW)					COP	SCOP	Pdesign przy -10°C	Znany i pomiar poboru mocy	Roczna zużycie energii	Prąd		
	A	B	C	D	E	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)	Objętość (l/h)	A	B	C	D	E	Razem (min-max)	W/W	W/W	kWh	W	kWh	230V (A)	
5 pomieszczeń																										
5+5+5+5+5	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	8,00 (2,90 - 11,50)	3,86 A			2,070 (510 - 3,940)	1,035	9,50	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	2,34	2,34	2,34	2,34		11,70 (3,40 - 14,50)	4,25 A		2,34	2,750 (500 - 4,240)	1,375	12,90	
5+5+5+5+7	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	8,40 (2,90 - 11,50)	3,82 A			2,200 (510 - 3,940)	1,100	10,10	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	2,29	2,29	2,29	2,29		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		2,84	2,840 (510 - 4,220)	1,420	13,30	
5+5+5+5+9 ¹	1,60	1,60	1,60	1,60	2,50	8,90 (2,90 - 11,50)	3,76 A			2,370 (510 - 3,940)	1,185	10,90	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	2,16	2,16	2,16	2,16		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		3,36	2,840 (510 - 4,220)	1,420	13,30	
5+5+5+5+9 ²	1,60	1,60	1,60	1,60	2,80	9,20 (2,90 - 11,50)	3,72 A			2,470 (510 - 3,940)	1,235	11,40	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	2,09	2,09	2,09	2,09		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		3,64	2,840 (510 - 4,220)	1,420	13,30	
5+5+5+5+12	1,60	1,60	1,60	1,60	3,20	9,60 (2,90 - 11,50)	3,62 A			2,650 (520 - 3,860)	1,325	12,20	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	2,00	2,00	2,00	2,00		12,00 (3,40 - 14,50)	4,18 A		4,00	2,870 (520 - 4,190)	1,435	13,50	
5+5+5+5+15	1,54	1,54	1,54	1,54	3,84	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (520 - 3,860)	1,430	13,20	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00	1,85	1,85	1,85	1,85		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		4,60	2,860 (530 - 4,240)	1,430	13,40	
5+5+5+5+18	1,40	1,40	1,40	1,40	4,40	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (600 - 3,710)	1,405	13,00	0,90 + 0,90 + 0,90 + 0,90	1,68	1,68	1,68	1,68		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		5,28	2,880 (630 - 4,160)	1,440	13,50	
5+5+5+5+21	1,29	1,29	1,29	1,29	4,84	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (600 - 3,710)	1,405	13,00	0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80	1,55	1,55	1,55	1,55		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		5,80	2,880 (630 - 4,160)	1,440	13,50	
5+5+5+5+24	1,19	1,19	1,19	1,19	5,24	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,630)	1,405	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,70	1,43	1,43	1,43	1,43		12,00 (3,40 - 14,50)	4,18 A		6,28	2,870 (650 - 4,150)	1,435	13,50	
5+5+5+7+7	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	8,80 (2,90 - 11,50)	3,71 A			2,370 (510 - 3,860)	1,185	10,90	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,30	2,18	2,18	2,18	2,73		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		2,73	2,840 (520 - 4,210)	1,420	13,30	
5+5+5+7+9 ¹	1,60	1,60	1,60	2,00	2,50	9,30 (2,90 - 11,50)	3,66 A			2,540 (510 - 3,860)	1,270	11,70	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,30	2,06	2,06	2,06	2,58		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		3,24	2,840 (520 - 4,210)	1,420	13,30	
5+5+5+7+9 ²	1,60	1,60	1,60	2,00	2,80	9,60 (2,90 - 11,50)	3,62 A			2,650 (510 - 3,860)	1,325	12,20	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,30	2,00	2,00	2,00	2,50		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		3,50	2,840 (520 - 4,210)	1,420	13,30	
5+5+5+7+12	1,60	1,60	1,60	2,00	3,20	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (520 - 3,860)	1,430	13,20	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,30	1,92	1,92	1,92	2,40		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		3,84	2,860 (550 - 4,230)	1,430	13,40	
5+5+5+7+15	1,48	1,48	1,48	1,85	3,71	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (550 - 3,860)	1,430	13,20	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,20	1,78	1,78	1,78	2,22		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		4,44	2,860 (550 - 4,230)	1,430	13,40	
5+5+5+7+18	1,36	1,36	1,36	1,68	4,24	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,710)	1,405	13,00	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,10	1,63	1,63	1,63	2,03		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		5,08	2,880 (650 - 4,140)	1,440	13,50	
5+5+5+7+21	1,25	1,25	1,25	1,56	4,69	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,710)	1,405	13,00	0,80 + 0,80 + 0,80 + 1,00	1,50	1,50	1,50	1,87		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		5,63	2,880 (650 - 4,150)	1,440	13,50	
5+5+5+7+24	1,16	1,16	1,16	1,45	5,07	10,00 (2,90 - 11,50)	3,55 A			2,820 (620 - 3,630)	1,410	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 0,90	1,39	1,39	1,39	1,74		12,00 (3,40 - 14,50)	4,18 A		6,09	2,870 (650 - 4,140)	1,435	13,50	
5+5+5+9 ¹ +9 ¹	1,60	1,60	1,60	2,50	2,50	9,80 (2,90 - 11,50)	3,51 A			2,790 (510 - 3,860)	1,395	12,90	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,50	1,96	1,96	1,96	3,06		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		3,06	2,840 (520 - 4,210)	1,420	13,30	
5+5+5+9 ¹ +9 ²	1,58	1,58	1,58	2,48	2,78	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (510 - 3,860)	1,430	13,20	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,50	1,90	1,90	1,90	2,97		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		3,33	2,840 (520 - 4,210)	1,420	13,30	
5+5+5+9 ¹ +12	1,52	1,52	1,52	2,38	3,06	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (520 - 3,860)	1,430	13,20	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,50	1,83	1,83	1,83	2,85		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		3,66	2,860 (530 - 4,240)	1,430	13,40	
5+5+5+9 ¹ +15	1,42	1,42	1,42	2,20	3,50	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (550 - 3,860)	1,430	13,20	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,40	1,70	1,70	1,70	2,65		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		4,25	2,860 (550 - 4,230)	1,430	13,40	
5+5+5+9 ¹ +18	1,30	1,30	1,30	2,03	4,07	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,710)	1,405	13,00	0,80 + 0,80 + 0,80 + 1,30	1,56	1,56	1,56	2,44		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		4,88	2,880 (650 - 4,150)	1,440	13,50	
5+5+5+9 ¹ +21	1,20	1,20	1,20	1,88	4,52	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,710)	1,405	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,20	1,44	1,44	1,44	2,26		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		5,42	2,880 (650 - 4,150)	1,440	13,50	
5+5+5+9 ¹ +24	1,12	1,12	1,12	1,74	4,90	10,00 (2,90 - 11,50)	3,55 A			2,820 (620 - 3,630)	1,410	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,10	1,34	1,34	1,34	2,10		12,00 (3,40 - 14,50)	4,18 A		5,88	2,870 (650 - 4,140)	1,435	13,50	
5+5+5+9 ² +9 ²	1,54	1,54	1,54	2,69	2,69	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (510 - 3,860)	1,430	13,20	1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,50	1,85	1,85	1,85	3,22		11,99 (3,40 - 14,50)	4,22 A		3,22	2,840 (520 - 4,210)	1,420	13,30	
5+5+5+9 ² +12	1,48	1,48	1,48	2,59	2,97	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (520 - 3,860)	1,430	13,20	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,60	1,78	1,78	1,78	3,10		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		3,56	2,860 (530 - 4,240)	1,430	13,40	
5+5+5+9 ² +15	1,38	1,38	1,38	2,41	3,45	10,00 (2,90 - 11,50)	3,50 A			2,860 (550 - 3,860)	1,430	13,20	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,50	1,66	1,66	1,66	2,88		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		4,14	2,860 (550 - 4,230)	1,430	13,40	
5+5+5+9 ² +18	1,27	1,27	1,27	2,22	3,97	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,710)	1,405	13,00	0,80 + 0,80 + 0,80 + 1,40	1,52	1,52	1,52	2,67		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		4,77	2,880 (650 - 4,150)	1,440	13,50	
5+5+5+9 ² +21	1,18	1,18	1,18	2,05	4,41	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,710)	1,405	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,30	1,41	1,41	1,41	2,47		12,00 (3,40 - 14,50)	4,17 A		5,30	2,880 (650 - 4,150)	1,440	13,50	
5+5+5+9 ² +24	1,10	1,10	1,10	1,91	4,79	10,00 (2,90 - 11,50)	3,55 A			2,820 (620 - 3,630)	1,410	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,20	1,32	1,32	1,32	2,29		12,00 (3,40 - 14,50)	4,18 A		5,75	2,870 (650 - 4,140)	1,435	13,50	
5+5+5+12+12	1,43	1,43	1,43	2,85	2,85	9,99 (2,90 - 11,50)	3,57 A			2,800 (550 - 3,780)	1,400	12,90	0,90 + 0,90 + 0,90 + 1,70	1,71	1,71	1,71	3,43		11,99 (3,40 - 14,50)	4,22 A		3,43	2,840 (560 - 4,200)	1,420	13,30	
5+5+5+12+15	1,33	1,33	1,33	2,67	3,34	10,00 (2,90 - 11,50)	3,57 A			2,800 (550 - 3,780)	1,400	12,90	0,80 + 0,80 + 0,80 + 1,60	1,60	1,60	1,60	3,20		12,00 (3,40 - 14,50)	4,23 A		4,00	2,840 (560 - 4,190)	1,420	13,30	
5+5+5+12+18	1,23	1,23	1,23	2,46	3,85	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,630)	1,405	13,00	0,80 + 0,80 + 0,80 + 1,50	1,48	1,48	1,48	2,94		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		4,62	2,860 (660 - 4,190)	1,430	13,40	
5+5+5+12+21	1,14	1,14	1,14	2,29	4,29	10,00 (2,90 - 11,50)	3,56 A			2,810 (610 - 3,630)	1,405	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,50	1,37	1,37	1,37	2,74		12,00 (3,40 - 14,50)	4,20 A		5,15	2,860 (660 - 4,190)	1,430	13,40	
5+5+5+12+24	1,07	1,07	1,07	2,12	4,67	10,00 (2,90 - 11,50)	3,64 A			2,750 (650 - 3,630)	1,375	12,70	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,40	1,28	1,28	1,28	2,56		12,00 (3,40 - 14,50)	4,24 A		5,60	2,900 (680 - 4,170)	1,450	13,60	
5+5+5+15+15	1,25	1,25	1,25	3,12	3,12	9,99 (2,90 - 11,50)	3,57 A			2,800 (550 - 3,780)	1,400	12,90	0,80 + 0,80 + 0,80 + 1,80	1,50	1,50	1,50	3,75		12,00 (3,40 - 14,50)	4,14 A		3,75	2,830 (580 - 4,180)	1,415	13,30	
5+5+5+15+18	1,16	1,16	1,16	2,90	3,62	10,00 (2,90 - 11,50)	3,55 A			2,820 (620 - 3,630)	1,410	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,70	1,39	1,39	1,39	3,48		12,00 (3,40 - 14,50)	4,21 A		4,35	2,850 (680 - 4,180)	1,425	13,40	
5+5+5+15+21	1,08	1,08	1,08	2,70	4,06	10,00 (2,90 - 11,50)	3,55 A			2,820 (620 - 3,630)	1,410	13,00	0,70 + 0,70 + 0,70 + 1,60	1,30	1,30	1,30	3,24		12,00 (3,40 - 14,50)	4,21 A		4,86	2,850 (680 - 4,180)	1,425	13,40	
5																										

84

TABELA KODÓW USTEREK

Kod usterki	Opis usterki/podszpót	Warunki wygenerowania kodu	Punkty kontrolne diagnostyki
H11	Nieprawidłowa komunikacja pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	Kod jest generowany, jeżeli nastąpiła co najmniej 30-sekundowa przerwa w komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.	Zmierzyć napięcia w przewodach komunikacyjnych łączących jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawdzić, czy jednostka zewnętrzna jest zasilana prawidłowo oraz czy komunikacja jednostki zewnętrznej z wewnętrzną jest prawidłowa.
H12	Niewłaściwie dobrana wydajność jednostki wewnętrznej	Kod jest generowany, jeżeli wydajność jednostki(ek) wewnętrznej(nych) nie odpowiada wydajności jednostki zewnętrznej. Kod jest generowany tylko w ciągu pierwszych 2 minut po włączeniu zasilania.	Sprawdzić całkowitą wydajność systemu i upewnić się, czy zastosowane jednostki są ze sobą kompatybilne.
H14	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury powietrza wlotowego	Kod jest generowany, jeżeli podczas pracy urządzenia przez 2 minuty wykrywana jest temperatura powietrza wlotowego wyższa niż 46°C lub przez 5 sekund niższa niż -54°C.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze czujnika.
H15	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury sprężarki jednostki zewnętrznej	–	Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie jest przerwa (oporność powyżej 500 kΩ) lub zwarcie (oporność poniżej 6,5 kΩ), przyczyną jest uszkodzone złącze czujnika.
H16	Usterka transformatora jednostki zewnętrznej	Model CU-2E: jeżeli podczas pracy wykryte zostanie natężenie niższe o ponad 1,5 A od natężenia nominalnego dla danej wydajności urządzenia, sprężarka przełącza się na 3 minuty w tryb pracy z częstotliwością maksymalną ograniczoną do 38 Hz. Jeżeli przez kolejne 3 minuty natężenie jest nadal niższe o ponad 1,5 A od nominalnego, sprężarka wyłącza się. Model CU-3E/4E: jeżeli podczas pracy z wydajnością wykraczającą poza nominalny zakres przez 20 sekund natężenie spadło poniżej określonego poziomu, sprężarka wyłącza się. Po trzech minutach sprężarka uruchamia się ponownie, a jeżeli usterka powtórzy się czterokrotnie, zostaje wygenerowany kod usterki (miga lampka programatora).	1. Sprawdzić obieg czynnika chłodniczego. Jeżeli ilość czynnika jest zbyt mała, oznacza to istnienie nieszczelności i prawdopodobnie wyciek czynnika chłodniczego. 2. Sprawdzić sterownik. Sprawdzić, czy przewody nie są uszkodzone (nie ma przerwy) w obwodzie transformatora (w przypadku stwierdzenia przerwy wymienić płytkę PCB). W przypadku sprzęzarek śrubowych (z silnikami na prąd stały), kod usterki H16 jest generowany wyłącznie podczas pracy sprężarki podstawowej.
H19	Zablokowany silnik wentylatora jednostki wewnętrznej	· Zbyt wysokie napięcie sygnału o modulowanej szerokości impulsu (PWM): kod jest generowany po wykryciu 7 kolejnych przypadków niezgodności prędkości obrotowej silnika wentylatora z sygnałem sterowania. · Zbyt niskie napięcie sygnału o modulowanej amplitudzie impulsu (PAM): kod jest generowany po wykryciu 7 kolejnych sygnałów zablokowania wentylatora lub po odbieraniu przez 25 sekund sygnału zablokowania wentylatora lub wykryciu 7 kolejnych przypadków niezgodności prędkości obrotowej silnika wentylatora z sygnałem sterowania. Generowany jest kod usterki (miga lampka programatora).	1. Sprawdzić przyczynę zablokowania wentylatora. 2. Sprawdzić pewność połączeń silnika wentylatora oraz sterownika.
H23	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej	Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury wymiennika ciepła przez 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej -40°C lub powyżej 80°C. Kod ten nie jest generowany podczas pracy w trybie odszraniania.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H26	Nieprawidłowa praca jonizatora	–	1. Zmierzyć napięcia w przewodach komunikacyjnych jednostki wewnętrznej i sprawdzić, czy jednostka zasilana jest prawidłowo. 2. Sprawdzić, czy elektrody jonizatora ani płytka uziemiająca nie są zanieczyszczone kurzem.
H27	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury zewnętrznej	Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury zewnętrznej przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej -40°C lub powyżej 150°C. Kod ten nie jest generowany podczas pracy w trybie odszraniania.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H28	Nieprawidłowy sygnał czujnika nr 1 temperatury wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej	Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury wymiennika ciepła przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej -60°C lub powyżej 110°C. Kod ten nie jest generowany podczas pracy w trybie odszraniania.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H30	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury rury skroplin jednostki zewnętrznej	Model CU-2E: kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury rury skroplin przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej -16°C lub powyżej 200°C. Model CU-3E/4E: czujnik odłączył. Jeżeli temperatura skraplania jest wyższa od temperatury przepływającego powietrza o +6°C, system wykrywa odłączenie czujnika, wstrzymuje działanie systemu i generuje kod usterki (lampa programatora miga).	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H32	Nieprawidłowy sygnał czujnika nr 2 temperatury wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej (temperatura rury skroplin)	Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury wylotu z wymiennika ciepła przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej -60°C lub powyżej 110°C.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H33	Nieprawidłowe połączenie jednostki wewnętrznej z zewnętrzną	Połączenie niekompatybilnych jednostek wewnętrznej i zewnętrznej lub zasilenie napięciem 110 V urządzenia przystosowanego do napięcia 230 V.	Sprawdzić, czy jednostka zewnętrzna jest prawidłowo zasilana oraz czy napięcie pomiędzy jednostką zewnętrzną i jednostkami wewnętrznymi jest prawidłowe.
H34	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury parownika jednostki zewnętrznej	Kod jest generowany, jeżeli międzyzberkowy czujnik temperatury parownika jednostki zewnętrznej przez 2 sekundy wykrywa temperaturę poniżej -43°C lub powyżej 80°C.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H36	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury orurowania czynnika chłodniczego (gaz) jednostki zewnętrznej	Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury orurowania czynnika chłodniczego (gaz) jednostki zewnętrznej przez 2 ÷ 5 sekund wykrywa temperaturę poniżej -45°C lub powyżej 149°C.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H37	Nieprawidłowy sygnał czujnika temperatury rury czynnika chłodniczego (ciecz) jednostki zewnętrznej	Kod jest generowany, jeżeli czujnik temperatury rury czynnika chłodniczego (ciecz) jednostki zewnętrznej przez 2 sekundy wykrywa temperaturę poniżej -45°C lub powyżej 149°C.	Temperatura powietrza wlotowego wykracza poza dopuszczalny zakres. Sprawdzić czujnik — jeżeli w obwodzie nie ma przerwy ani zwarcia (oporność 0 lub ≈C2), przyczyną jest uszkodzone złącze lub usterka sterownika.
H38	Niekompatybilność jednostki wewnętrznej z zewnętrzną (różne kody modeli)	–	–
H39	Nieprawidłowa praca jednostki wewnętrznej lub jednostka w trybie czuwania	Kod oznacza zamarzanie jednostki wewnętrznej, spowodowane nieprawidłowym podłączeniem orurowania, niesprawnością zaworu rozprężnego lub odłączeniem zaworu.	–
H41	Nieprawidłowe podłączenie przewodów elektrycznych lub orurowania	Tylko model CU-2E: kod ten jest generowany w ciągu 3 minut od włączenia wymuszonego chłodzenia dla jednego z pomieszczeń, w trakcie rozruchu po włączeniu zasilania, jeżeli: · Przy temperaturze zewnętrznej powyżej 5°C, w ciągu 3 minut od momentu uruchomienia sprężarki temperatura rury jednostki wewnętrznej w pomieszczeniu, dla którego niedostępna jest konieczna wydajność, spada o ponad 20°C do temperatury 5°C lub niższej. · W ciągu 3 minut od momentu uruchomienia sprężarki, temperatura rury gazu jednostki zewnętrznej w pomieszczeniu, dla którego · W ciągu 3 minut od momentu uruchomienia sprężarki, temperatura rury gazu jednostki zewnętrznej w pomieszczeniu, dla którego niedostępna jest konieczna wydajność, spadła o ponad 5°C do temperatury 5°C lub niższej.	–
H50	Usterka wentylatora	Kod jest generowany po wykryciu zablokowania silnika wentylatora.	1. Sprawdzić, czy spadek napięcia pomiędzy stykiem 1 i 2 CNVENT wynosi 14 V prądu stałego. 2. Sprawdzić stan i czystość przewodów wentylacyjnych od wlotu do wylotu powietrza z jednostki. 3. Sprawdzić ręką przepływ powietrza nad pokrywą górną.
H51	Usterka dyszy ssawnej systemu autoczyszczenia	Kod jest generowany po wykryciu zatrzymania się dyszy ssawnej systemu autoczyszczenia.	Jeżeli dysza ssawna zatrzymała się pośrodku urządzenia czyszczącego filtr: 1. Sprawdzić, czy filtr jest prawidłowo zamocowany. 2. Sprawdzić silnik krokowy sterujący dyszą. Jeżeli dysza ssawna zatrzymała się po lewej stronie urządzenia czyszczącego filtr: 1. Sprawdzić położenie dyszy ssawnej. 2. Sprawdzić czujnik lewego położenia krańcowego miernikiem uniwersalnym. Jeżeli dysza ssawna zatrzymała się po prawej stronie urządzenia czyszczącego filtr: 1. Sprawdzić czujnik prawego położenia krańcowego miernikiem uniwersalnym.
H52	Usterka czujnika położenia krańcowego	Kod jest generowany po wykryciu zwarcia pomiędzy obwodami lewego i prawego czujnika położenia krańcowego.	1. Odłączyć złącze CNSIDSW i sprawdzić styki 1 i 2 oraz 3 i 4 sterownika. 2. Sprawdzić połączenia obu czujników położenia krańcowego. 3. Sprawdzić działanie obu czujników położenia krańcowego.
H97	Zablokowanie silnika wentylatora jednostki zewnętrznej	Model CU-2E: kod jest generowany po wykryciu 5 kolejnych niezgodności prędkości obrotowej wentylatora z sygnałem sterowania, które miało miejsce 3-krotnie w ciągu 60 minut lub 2-krotnie w ciągu 30 minut — w takim przypadku urządzenie wyłącza się. Model CU-3E/4E: jeżeli wymagana jest maksymalna wydajność wentylatora, a jego prędkość obrotowa przez 15 sekund jest niższa niż 30 obr/min, wentylator wyłącza się na 3 minuty, a następnie uruchamia ponownie. Kod jest generowany po 16-krotnym wystąpieniu tej usterki, a wentylator jest wyłączany. Jeżeli usterka nie jest wykrywana przez kolejnych 5 minut, kod jest usuwany z pamięci.	1. Sprawdzić przyczynę zablokowania wentylatora. 2. Sprawdzić pewność połączeń silnika wentylatora oraz sterownika.

H98	Zabezpieczenie jednostki wewnętrznej przed zbyt wysokim ciśnieniem	Jeżeli temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej wzrośnie do 50 ÷ 52°C, sterownik ogranicza prędkość obrotową sprężarki. Jeżeli temperatura ta wzrośnie do 60 ÷ 65°C, sprężarka zostaje wyłączona. Następnie, jeżeli w ciągu 3 minut temperatura wymiennika spadnie poniżej tego zakresu, sprężarka zostaje uruchomiona ponownie. Kiedy temperatura wymiennika spadnie do temperatury 48 ÷ 50°C, ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki zostaje anulowane (w takim przypadku kod jest usuwany z pamięci).	1. Sprawdzić, czy czujnik temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej ma właściwą charakterystykę i oporność: objawy usterki, to brak możliwości tzw. „gorącego startu”, niemożność włączenia termostatu (jednostka zewnętrzna nie uruchamia się) oraz brak możliwości cyklicznego wyłączania i włączania systemu. 2. Sprawdzić, czy nie ma zwarcia w jednostce wewnętrznej oraz czy filtr powietrza jest drożny.
H99	Zamarznięcie jednostki wewnętrznej w czasie pracy	Jeżeli temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej wynosi 8 ÷ 12°C, sterownik ogranicza prędkość obrotową sprężarki. Jeżeli temperatura w ciągu 6 minut spadnie poniżej 0°C, sprężarka zostaje wyłączona. Jeżeli po 3 minutach temperatura wymiennika wynosi 3 ÷ 8°C, praca sprężarki zostaje wznowiona w trybie ograniczonym. Przy temperaturze 13 ÷ 14°C ograniczenie prędkości obrotowej sprężarki zostaje anulowane.	1. Prawdopodobną przyczyną wygenerowania tego kodu jest praca w trybie chłodzenia lub osuszania przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej: nie oznacza to usterki systemu. Jeżeli podczas automatycznej pracy urządzenia w okresie zimowym temperatura zewnętrzna wzrośnie, możliwa jest praca urządzenia w trybie osuszania. W takim przypadku kod usterki może również zostać wygenerowany. 2. Sprawdzić obwód chłodzenia: czy nie ma wycieku (zbyt mała ilość czynnika) lub uszkodzenia orurowania. 3. Sprawdzić, czy nie ma zwarcia w jednostce wewnętrznej oraz czy filtr powietrza jest drożny.
F11	Usterka przełączania zaworu 4-drożnego	Model CU-2E: kod usterki jest generowany, jeżeli w ciągu 4 minut od uruchomienia sprężarki temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej spada poniżej –5°C w trybie ogrzewania lub przekracza 45°C w trybie chłodzenia lub osuszania. W takim przypadku urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu w okresie 30 minutowym. Model CU-3E/4E: kod usterki generowany jest po 5-krotnym wykryciu różnicy temperatur, pomiędzy wymiennikami ciepła jednostki zewnętrznej a rurą cieczy, wynoszącej 0 ÷ 5°C.	1. Sprawdzić uzwojenie zaworu 4-drożnego: czy w trybie chłodzenia lub osuszania zasilanie uzwojenia jest odłączone, natomiast w trybie ogrzewania uzwojenie jest zasilane. Sprawdzić również, czy w uzwojeniu zaworu nie ma uszkodzenia (przerwa w obwodach). 2. Jeżeli uzwojenie nie jest uszkodzone, może to oznaczać mechaniczną usterkę zaworu 4-drożnego.
F17	Zamarzanie jednostki wewnętrznej w trybie czuwania	Model CU-2E: kod jest generowany w przypadku wyłączenia na dłużej niż 5 minut jednej z jednostek wewnętrznych. System wyłącza się, jeżeli temperatura orurowania jednostki wewnętrznej przez 1 minutę wynosi poniżej –5°C lub przez 5 minut poniżej 0°C. Po 3 minutach system włącza się ponownie. Kod generowany jest po 3-krotnym wystąpieniu w okresie 30 minutowym. Model CU-3E/4E: jeżeli przez 5 minut różnica pomiędzy temperaturą powietrza wlotowego (sygnal czujnika temperatury w pomieszczeniu) i temperaturą wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (sygnal czujnika temperatury orurowania) jest wyższa niż 10°C lub temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej jest niższa niż –1°C, jednostka wyłącza się. Po 3 minutach jednostka włącza się ponownie, natomiast kod jest generowany po 3 kolejnych wystąpieniach tej usterki.	1. Sprawdzić obwód chłodzenia: sprawdzić szczelność zaworu bezpieczeństwa. 2. Sprawdzić, czy czujnik temperatury orurowania jednostki wewnętrznej ma właściwą charakterystykę i oporność.
F90	Model CU-2E: ochrona obwodu Model CU-3E/4E: zbyt niskie napięcie w obwodzie głównym	Model CU-2E: kod usterki jest generowany po wykryciu niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem sterującym — w takim przypadku urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu w okresie 20 minutowym. Model CU-3E/4E: kod usterki jest generowany po wykryciu 8 kolejnych przypadków niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem sterującym — w takim przypadku urządzenie wyłącza się.	1. Aby sprawdzić, czy zawór 2-drożny lub 3-drożny nie pozostał pomyłkowo otwarty, urządzenie pracuje przez jedną do kilku minut od uruchomienia sprężarki. W przypadku wykrycia usterki kod jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. 2. Sprawdzić, czy nie ma przerwy w obwodzie inwertera w sterowniku: w ciągu 3 minut od ponownego włączenia zasilania sprawdzić prąd nominalny transformatora mocy (IPM). W przypadku wykrycia usterki 30 sekund po uruchomieniu sprężarki kod jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. Kod usterki jest generowany po 4 ponownych uruchomieniach. 3. Sprawdzić, czy w uzwojeniu sprężarki nie ma uszkodzonych przewodów (przerwy w obwodach). W normalnych warunkach oporność obwodu dla każdej fazy powinna wynosić ok. 1 Ω (takie same objawy jak w pkt. 2).
F91	Nieprawidłowości w obwodzie chłodzenia	Model CU-2E: jeżeli przez 5 minut prędkość obrotowa sprężarki jest zbyt wysoka, prąd całkowity wynosi 1,5 A lub mniej albo 1,9 A lub więcej, a temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej przekracza 20°C w trybie chłodzenia/osuszania lub jest niższa niż 25°C w trybie ogrzewania, urządzenie wyłącza się. Trzy minuty później urządzenie włącza się ponownie, a jeżeli usterka wystąpi dwukrotnie w ciągu 20 minut, generowany jest kod usterki. Model CU-3E/4E: jeżeli przez 7 minut częstotliwość sprężarki przekracza 55 Hz, a natężenie prądu spada poniżej określonego poziomu, urządzenie wyłącza się i po 3 minutach uruchamia ponownie. Jeżeli temperatura wyjściowa sprężarki przekracza wartość zadaną, a zawór bezpieczeństwa pozostaje całkowicie otwarty przez 80 sekund, urządzenie wyłącza się i po 3 minutach uruchamia ponownie. Po 4 opisanych powyżej wyłączeniach urządzenie wyłącza się całkowicie i generowany jest kod usterki.	Sprawdzić obwód chłodzenia: czy nie ma wycieku (wyciek ponad połowy ilości czynnika chłodniczego). Kody usterek będące wynikiem wycieku czynnika wyświetlane są zazwyczaj w następującej kolejności, zależnej od rozmiarów wycieku: H99 > F97 > F91 > H16. Możliwość wystąpienia tej usterki jest ograniczona czasowo — ochrona sprężarki na początku sezonu.
F93	Niewłaściwa prędkość obrotowa sprężarki	Model CU-2E: kod usterki jest generowany po wykryciu niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem sterującym — w takim przypadku urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu w okresie 20 minutowym. Model CU-3E/4E: kod usterki jest generowany po wykryciu 8 kolejnych przypadków niezgodności prędkości obrotowej sprężarki z sygnałem sterującym — w takim przypadku urządzenie wyłącza się.	1. Aby sprawdzić, czy zawór 2-drożny lub 3-drożny nie pozostał pomyłkowo otwarty, urządzenie pracuje przez jedną do kilku minut od uruchomienia sprężarki. W przypadku wykrycia usterki kod jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. 2. Sprawdzić, czy nie ma przerwy w obwodzie inwertera w sterowniku: w ciągu 3 minut od ponownego włączenia zasilania sprawdzić prąd nominalny transformatora mocy (IPM). W przypadku wykrycia usterki 30 sekund po uruchomieniu sprężarki kod jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. Kod usterki jest generowany po 4 ponownych uruchomieniach. 3. Sprawdzić, czy w uzwojeniu sprężarki nie ma uszkodzonych przewodów (przerwy w obwodach). W normalnych warunkach oporność obwodu dla każdej fazy powinna wynosić ok. 1 Ω (takie same objawy jak w pkt. 2).
F95	Ochrona jednostki zewnętrznej przed zbyt wysokim ciśnieniem	Dotyczy tylko modeli CU-2E: jeżeli temperatura wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej przekracza 63°C, kod jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. Jeżeli po 3 minutach temperatura jest niższa niż 56°C urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu usterki w okresie 20-minutowym.	1. Sprawdzić, czy czujnik temperatury wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej ma właściwą charakterystykę i oporność. 2. Sprawdzić, czy wymiennik ciepła nie jest zakryty, zasłonięty ani zanieczyszczony.
F96	Model CU-2E: przegrzanie modułu tranzystora mocy lub sprężarki. Model CU-3E/4E: zbyt wysoka temperatura na wylocie ze sprężarki	Model CU-2E: kod jest generowany po wykryciu przegrzania tranzystora mocy (IPM), który wyłączył się automatycznie — w takim przypadku urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu usterki w okresie 30-minutowym. Model CU-3E/4E: kod jest generowany po wykryciu nagrzewania się elementów elektrycznych, sygnałów czujnika temperatury parownika lub wyłącznika ochronnego, urządzenie wyłącza się i uruchamia ponownie po 3 minutach. Po 4-krotnym wystąpieniu usterki urządzenie wyłącza się całkowicie i generowany jest kod usterki.	1. Sprawdzić, czy oddawanie ciepła przez jednostkę zewnętrzną nie jest utrudnione i czy wentylator nie jest uszkodzony (jeżeli nie działa wentylator jednostki zewnętrznej). 2. Uszkodzenie tranzystora mocy (IPM) (sterownik jednostki zewnętrznej). 3. W yciek czynnika chłodniczego – nieszczelność w obwodzie. Zamknięty zawór 2-drożny lub 3-drożny.
F97	Zbyt wysoka temperatura wylotu ze sprężarki	Jeżeli temperatura sprężarki przekracza 112 ÷ 120°C, kod usterki jest zapisywany w pamięci, a urządzenie wyłącza się. Jeżeli po 2 minutach temperatura jest niższa niż 107 ÷ 110°C, urządzenie włącza się ponownie. Model CU-2E: kod generowany jest po 4-krotnym wystąpieniu usterki w okresie 20-minutowym, a urządzenie wyłącza się. Model CU-3E/4E: Kod generowany jest po 6-krotnym wystąpieniu usterki, a urządzenie wyłącza się (jeżeli usterka nie występuje przez 20 minut, kod jest usuwany z pamięci).	1. Sprawdzić obwód chłodzenia: jeżeli ilość czynnika jest zbyt mała, oznacza to prawdopodobnie jego wyciek. Jednym z objawów tej usterki jest cykliczne wyłączanie się jednostki zewnętrznej. 2. Jeżeli urządzenie wyłączyło się, a na wyświetlaczu prezentowany jest ten kod usterki, sprawdzić czy czujnik temperatury sprężarki ma właściwą charakterystykę i oporność. 3. Sprawdzić, czy oddawanie ciepła przez jednostkę zewnętrzną nie jest utrudnione i czy wentylator nie jest uszkodzony (wentylator może nie działać z powodu przerwy w obwodzie). Zabezpieczenie może również aktywować się z powodu przeciążenia — w takim przypadku kod usterki pozostaje zapisany w pamięci.
F98	Ochrona przed zbyt wysokim prądem całkowitym	Model CU-2E: kod jest generowany, jeżeli prąd całkowity przekracza określoną wartość — w takim przypadku urządzenie wyłącza się. Po 3 minutach urządzenie włącza się ponownie. Kod generowany jest po 3-krotnym wystąpieniu usterki w okresie 20-minutowym, a urządzenie wyłącza się. Model CU-3E/4E: jeżeli prąd całkowity przekracza określoną wartość (17 ÷ 20 A), włączone jest sterowanie częstotliwością, a jeżeli przekracza ona określoną wartość, urządzenie wyłącza się i generowany jest kod usterki.	1. Podczas pracy jednostki zewnętrznej zmierzyc napięcie prądu zmiennego na listwie zaciskowej jednostki. Spadek napięcia nie może przekraczać 5%. Jeżeli spadek napięcia przekracza 5% lub jeżeli napięcie nagle się zmienia sprawdzić, czy przewody zasilania i przewody łączące jednostkę wewnętrzną z zewnętrzną nie są zbyt długie lub czy nie mają zbyt małego przekroju. 2. Sprawdzić, czy oddawanie ciepła przez jednostkę zewnętrzną nie jest utrudnione w trybie chłodzenia). Zasadniczo, wydajność jest ograniczana poborem prądu, zatem jednostka zewnętrzna nie wyłącza się, a kod usterki nie jest generowany.
F99	Wykrycie skoków prądu stałego	Model CU-2E: jeżeli natężenie po uruchomieniu przekracza 22,5 A, sprężarka wyłącza się i uruchamia ponownie po 3 minutach. Po 7-krotnym wystąpieniu usterki urządzenie wyłącza się całkowicie i generowany jest kod usterki. Model CU-3E/4E: kod usterki jest generowany, jeżeli usterka przekroczenia dopuszczalnego prądu wystąpiła 16-krotnie — w takim przypadku urządzenie wyłącza się.	1. Sprawdzić, czy sprężarka nie jest uszkodzona (nie jest zablokowana mechanicznie ani ma zwarcia w uzwojeniu). Sprawdzić sterownik jednostki zewnętrznej.

Uwaga: Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego, przez zdjęciem obudowy należy odłączyć zasilanie.

Ze względu na postęp techniczny i ciągłe udoskonalanie naszych wyrobów dane techniczne zawarte w niniejszym katalogu (z wyłączeniem błędów drukarskich) mogą podlegać nieznaczным zmianom bez wcześniejszego powiadomienia przez producenta. Niniejszego foldera nie wolno powielać w całości bądź w części bez wyrażnej zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH.

www.aircon.panasonic.pl

Panasonic®

Zaloguj się na stronie www.aircon.panasonic.pl
i przekonaj się, w jaki sposób możemy pomóc.

! Układ napełniać i uzupełniać czynnikiem chłodniczym podanego typu.
Producent nie odpowiada za straty ani obniżenie poziomu bezpieczeństwa spowodowane
użyciem innego czynnika chłodniczego.
Jednostki zewnętrzne podane w katalogu zawierają fluorowane gazy cieplarniane
o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) wyższym niż 150.